



	KYTKIN POE GTX-A1-06-42-V2 4-PORTTI	VIRTALÄHDELISTA ACAR-ECO-PLUS (6 LÄHDÖT)
		
	136.00 PLN 168.64 PLN	242.26 PLN 300.40 PLN
Maximi virrankuormitus	...	2300 W
Nimellisjännite	...	230 V AC / 50 Hz
Sulake	...	10 A / 250 V
Kytkin	...	kaksoisraide
Vuotovirta	...	< 0.5 mA
Reaktioaika	...	< 25 ns
LAN portti	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink 	...
Nimellinen jännite ylijännitesuoja	...	250 V
Hallinta	—	...
Suojan taso	...	1.3 kV (L/N)
Nimellinen purkausvirta	...	2 kA (L/N) - (8/20µs)
LED diodit	Power, S - Extend, PoE, Link/Act	...
Maksimi purkausvirta	...	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Sähköimpulssin suojausjärjestelmä	...	Maadoitusliittimet (piikit) vaihtovirran päävirran maadoitusjohtoon liitettynä
Lähetksen nopeus	10 / 100 Mbps : 4 LAN & PoE portti + 2 Uplink portti	...
Maximaalinen lähtövirta	30 W / PoE 802.3af/at portti - 1 ... 4 portti	...
Ulostulopistorasiat määrä	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 MASTER lähtö, kaksiliitos maadoituksen yhteydellä • 3 SLAVE lähdöt automaattisella poiskyttävällä virransyötöllä, kun vastaanotin on kytketty pois, joka saa virtansa MASTER lähdöstä • 2 lähdöt, jotka eroavat MASTER lähdöstä
Maximaalinen kokonaisvirta	60 W	...
Kaapelin pituus	...	1.45 m

Työtilat	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - laite toimii normaalina PoE kytkimenä • S - Extend - Toimintapiiri : 250 m @ 10 Mbps 	...
Todistukset	CE	...
Kuori	Desktop, Metalli	Muovinen - ei tulenarka
Virta	100 ... 265 V AC	...
Työ lämpötila	-10 °C ... 55 °C	...
Paino	0.49 kg	0.56 kg
Koot	145 x 100 x 32 mm	447 x 55 x 53 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta