


	LED-RIBADE PISTIK UQS- COB-8W-SS 8 mm	IP-KAAMERA BCS-L-TIP65VSR6-AI2 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM BCS Line	RFID LÄHIDISTANTSKAART ATLO-114N*P25
			
	0.65 EUR 0.65 EUR	593.91 EUR 593.91 EUR	13.12 EUR 13.12 EUR
Standard	...	IP	...
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Rakendus	Sobib töötama koos LED- valgustusega - COB LED- ribad
Maatriksi suurus	...	5 Mpx	...
Pakendis	25 tk Hind on pakendi kohta
Riba laius	8 mm
Standard	Unique EM 125kHz
Ühilduvus	EM4100/4102
Võimalus programmeerida seerianumber (ID)	—
Võime salvestada sisemällu	—
Trükitud seerianumber	✓
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Seerianumbri formaat : 8H10D + WEG24A, • Ulatus : ~ 15 cm, • Kiip TK-4100
Resolutsioon	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Lääts	...	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum	...
Vaatenurk	...	114 ° ... 32 °	...
Kompressioon	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AI Coding	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	60 m	...
Häiresisendid/-väljundid	...	1 / 1	...
Põhivoo kaadrisagedus	...	25 kaadrit/s - 5 Mpx	...
Võrguliides	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Heli	...	<ul style="list-style-type: none"> • Välise mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahe-suunalise helistriimi tugi • Helituvastus 	...
WEB Server	...	Sisseehitatud	...
Mälukaardipesa	...	Micro SD kaardi tugi kuni 512GB	...
Maks. online kasutajate arv	...	20	...
ONVIF	...	✓	...
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp BCS Manager • iOS (iPhone): Tasuta äpp BCS Manager 	...
Vaikimisi määratud IP- aadress	...	192.168.1.108	...
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Veebilehitseja pääsupordid	...	80, 37777	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

PC-kliendi pääsupordid	...	37777	...
Mobiilkliendi pääsupordid	...	37777	...
ONVIF-port	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Peavoog : rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 • Kõrvalvoog : rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 	...
RS-485 liides	...	—	...
Intelligentne pildianalüüs	...	<ul style="list-style-type: none"> • joone ületamise tuvastamine • sissetungimine • inimeste ja sõidukite klassifitseerimine • kiire liikumine • kaadri muutumine • unustatud/puuduv objekt • näotuvastus - toetab 7 tüüpi näoatribuutide ekstraheerimist • isikute loendamine • inimeste kogunemise tuvastamine • parkimise tuvastamine 	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • BLC - taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Mirror - peegelkujutus • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Kohandatavad privaatsustsoonid • SMD 3.0 - selliste objektide otsimine, mis klassifitseeritakse kui inimene või mootorsõiduk • Võrgusalvesti NAS - Network Attached Storage tugi - mäluressursside ühendamine otse arvutivõrguga 	...
Toitevarustus	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 2 mA • ePoE 	...
Voolutarve	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 13 W @ PoE (802.3at) • ≤ 13 W @ 12 V DC 	...
Korpus	Plastik	Compact, Metall	...
Värv	Läbipaistev	Valge	...
Kaitsme klass	—	IP67	...
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C	...
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise	...
Kaal	0.002 kg	1.119 kg	0.008 kg
Mõõtmed	10 x 10 x 5 mm	273 x 95 x 95 mm	86 x 54 x 2 mm
Tootja / mark	MW Lighting	BCS Line	ATLO
Garantii	2 aastat	3 aastat	2 aastat