

	<a href="#">CÂMARA IP DS-2CD1047G2H-LIU(2.8MM) ColorVu - 3.7 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">SENSOR DE ESTACIONAMENTO QUE CONTROLA A ILUMINAÇÃO LED PARKING- SENSOR/BLEBOX 7 ... 24 V DC</a>	<a href="#">ADAPTADOR DE REDE TL-PA4010PKIT TP-LINK</a>	<a href="#">CONECTOR KEYSTONE FX-BNC2</a>
				
	815.00 PLN 1002.45 PLN	109.04 PLN 134.12 PLN	204.93 PLN 252.06 PLN	6.80 PLN 8.36 PLN
Portas LAN	...	...	1 Porta LAN	...
Padrão	IP	...	...	...
Modulação	...	...	OFDM	...
Protecções	...	...	Criptografia AES de 128-bit	...
Aplicação	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mostra a distância entre o objeto em movimento e o sensor usando iluminação LED</li> <li>• Funciona com a iluminação LED - tiras LED (RGB) 7-24V</li> </ul>	...	...
Tipo de conector	...	...	...	Adaptador BNC Tomada / BNC Tomada
Tensão nominal	...	7 ... 24 V DC	...	...
Uso destinado	...	...	...	Painel de conexão Keystone
Indicadores LED	...	...	Alimentação, Link/Act, Rede eléctrica	...
Impedância	...	...	...	75 Ω
Velocidade de transmissão	...	...	500 Mbps	...
Carga máxima total	...	56 ... 192 W	...	...
Resolução	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...	...	...
Corrente total máxima	...	8 A	...	...
Sensor	1/3 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Material	...	...	...	Metal / PET
Alcance	...	...	300 m - Dentro do edifício	...
Número de entradas	...	0	...	...
Lente	2.8 mm	...	...	...
Número de saídas	...	4	...	...
Ângulo de visão	115 °	...	...	...
Tipo de conector	...	terminais de parafuso	...	...
Alcance do iluminador de luz branca (LED)	30 m	...	...	...
Comunicação sem fio	...	—	...	...
Alcance do iluminador IR	30 m	...	...	...
Ranhura para cartão de memória	—	...	...	...
Método de compressão da imagem	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...
Entradas / saídas de alarme	—	...	...	...
Certificados	...	...	CE, FCC, RoHS	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfone embutido,</li> <li>• Transmissão de áudio através da rede</li> <li>• Conformidade com o padrão AAC</li> </ul>	...	...	...
Taxa de transmissão do fluxo principal	20 fps @ 3.7 Mpx	...	...	...
Interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...
WEB Server	Incorporado	...	...	...
Número máximo de utilizadores on-line	6	...	...	...
ONVIF	—	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Características escolhidas	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor ultrasônico,</li> <li>• Saídas : Tipo "colector aberto" (OC) 250 mA,</li> <li>• Faixa de distância da parede virtual do sensor : 2 ... 250 cm,</li> <li>• Modos de operação (distâncias até a parede virtual) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verde : 140 cm (distância segura)</li> <li>- Azul : 48 ± 4 cm (obstáculo próximo)</li> <li>- Vermelho : 17 ± 3 cm (pare o veículo)</li> <li>- Vermelho (blinking) : 4 ± 2 cm (pare o veículo imediatamente)</li> </ul> </li> <li>• Saída adicional para a sinalização de ocupação do espaço,</li> <li>• Tamanho pequeno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Compatível com HomePlug AV</li> <li>• Baixo consumo de corrente</li> <li>• Número máximo de dispositivos suportados : 6 un.</li> <li>• Botão Pair - Activação da criptografia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalação muito fácil e rápida</li> <li>• Resistência à corrosão</li> <li>• Padrão da montagem Keystone</li> </ul>
Características principais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia Smart Hybrid Light / ColorVu - O iluminador IR ou LED funciona no modo noturno. A luz branca acenderá automaticamente somente quando um objeto for detectado na área monitorada, o que melhora efetivamente a qualidade da imagem</li> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li> <li>• BLC - compensação de contraluz</li> <li>• HLC - Compensação de luz alta (ponto)</li> <li>• SVC (ing. Scalable Video Coding) - tecnologia que permite que vários sub-streams de qualidade diferente sejam transportados num único stream</li> <li>• Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits</li> <li>• Imagem espelhada horizontal</li> <li>• Detecção inteligente de movimento (com reconhecimento de pessoas e veículos)</li> <li>• Zonas de privacidade configuráveis</li> <li>• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem</li> <li>• sabotagem de vídeo</li> <li>• Filtração de alarmes falsos baseada no reconhecimento de pessoas e veículos</li> </ul>	...	...	...
Temperatura de operação	...	-20 °C ... 50 °C	0 °C ... 40	...
Acesso desde o telemóvel	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita <a href="#">Hik-Connect</a> • iOS: Aplicação gratuita <a href="#">Hik-Connect</a>	—	...	...
Endereço IP predefinido	192.168.1.64	...	...	...
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez	...	...	...
Portas de acesso através do navegador	80	...	...	...
Portas de acesso através da aplicação para PC	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200	...	...	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	8000	...	...	...
Porta ONVIF	80	...	...	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluxo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Subfluxo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>	...	...	...
Alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>	...	230 V AC	...
Consumo de energia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 7.5 W @ PoE</li> <li>• ≤ 6 W @ 12 V DC</li> </ul>	...	< 2 W	...
Caixa	Compact, Metal + Plástico	Material auto-extinguível	...	...
Cor	Branco	Preto	...	Branco

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Grau de protecção	IP67	IP20	...	...
Classe de proteção mecânica	—	...	...	...
Temperatura de operação	-30 °C ... 60 °C	...	...	...
Peso	0.3 kg	0.06 kg	0.075 kg	0.012 kg
Dimensões	Ø 70 x 173 mm	51 x 58 x 25 mm	65 x 52 x 28 mm	19 x 21 x 32 mm (largura x altura x profundidade)
Línguas suportadas	inglês, ucraniano	...	...	...
Fabricante / Marca	Hikvision	BleBox	TP-LINK	...
SAP Code	311325490	...	...	...
Garantia	3 anos	2 anos	3 anos	2 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00