




	VIDEIO SEPARATORIUS SV-1000/4-G	TRIGUBAS IŠMANUS JUNGIKLIS SWITCHBOX-T-PRO/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC	ELEKTROS ENERGIJOS SKAITIKLIS OR-WE-526 VIENFAZIS ORNO
			
	96.38 EUR 116.62 EUR	66.85 EUR 80.89 EUR	39.42 EUR 47.70 EUR
Panaudojimas	...	įrenginių įjungimas/ išjungimas	...
Standartas	CVBS - PAL / NTSC
Įrenginio tipas	Elektros energijos skaitiklis, Vienfazis
Įvesties impedansas	75 Ω
Nominali įtampa	...	230 V AC	230 V AC, 50 Hz
Matavimo vienetas	kWh
Išvesties impedansas	75 Ω
Galvaninis atskyrimas (optinis) tarp signalų įėjimų ir išėjimų	1000 V pikinė
Galvaninė atskirtis tarp maitinimo ir signalų įvesčių bei išvesčių	1000 V pikinė
Galvaninė atskirtis tarp signalų įvesčių	1000 V pikinė
Srovė	5 A - Bazinė elektros srovė 100 A - Maks. Srovė
Galvaninė atskirtis tarp signalų išvesčių	1000 V pikinė
Reguliuojamas stiprinimas	-5 ... +5 dB (prieiga prie potenciometrų - nuėmus dangtelį)
LCD displėjus	5+2 skaičius (00000.00 kWh)
Maksimali suminė apkrova	...	<ul style="list-style-type: none"> • 3 x 3680 W (varžinė apkrova) - AC, • 3 x 500 W (indukcinė arba talpinė apkrova) - AC, • 3 x 380 W - DC 	...
Matavimo tikslumas	0.001 kWh
Dažnių juosta	9 MHz / 1 Vpp
Impulsų dažnis	1000 imp/kWh
Nelinijiniai iškraipymai	0.75 % (f=3.58MHz, Vin=1Vpp)
Suminė maksimali srovė	...	3 x 16 A	...
Įvesčių skaičius	4 vnt. BNC	3	...

RS-485 prievadai	✓
Montažas	Prie sienos
Išvesčių skaičius	4 vnt. BNC	3	...
Jungčių tipas	sriegiami gnybtai max. 25 mm ²
Maitinimas	12 V DC / 300 mA
Jungtis tipas	...	sriegiami gnybtai	...
Belaidė komunikacija	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	...
Prieiga iš mobiliojo telefono	...	<ul style="list-style-type: none"> Nemokama programa wBox Android įrangai Nemokama programa wBox iOS įrangai 	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	≤ 95 %
Pagrindinės savybės	...	<ul style="list-style-type: none"> Maks. 3 įrenginių aptarnavimas, Vietinis valdymas fiziniu mygtuku, tvarkaraštis, laiko programuotojas, saulėtekio ir saulėlydžio režimas, nuotolinė prieiga, balso kontrolė, Integruota klaviatūra - 3 Papildomi valdymo mygtukai, Apšviestas, jutiklinis valdymo panelis Įvairiakryptė antena Wi-Fi 5 dB, SMA-RP lizdas µWiFi technologijos aptarnavimas 	<ul style="list-style-type: none"> Apšvietimas mėlynos spalvos LED indikacija Rinkinyje yra dvi užspaudimo plombos, skirtos skaitiklio gnybtų apsaugai Įmontuotas RTC
Korpusas	...	Savaime gėstantis plastikas, Virštinkinė (dėžė)	Plastikas, montavimas ant DIN, TS-35 bėgelio
Sandarumo klasė	...	IP44	IP51
Spalva	...	Pilkas / Juoda	...
Darbo temperatūra	...	-20 °C ... 50 °C	-25 °C ... 70 °C
Svoris	0.310 kg	0.42 kg	0.1 kg
Matmenys	213 x 36 x 93 mm	<ul style="list-style-type: none"> 129 x 96 x 57 mm - be antenos 285 x 96 x 57 mm - su antena, vertikaliėje 197 mm - Antena 	94 x 18 x 72 mm
Gamintojas / Markė	DELTA	BleBox	ORNO
Garantija	3 metai	2 metai	5 metai