

	MUUNDUR USB/RS485	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA BCS- EA48VWR6(2) - 8 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTORISEERITUD SUUM	KAABEL VGA-5.0-WW/U 5 m UNITEK
			
	3.11 EUR 3.11 EUR	128.47 EUR 128.47 EUR	7.72 EUR 7.72 EUR
Sisend	USB
Sisendite arv	1 tk
Väljund	RS-485
Väljundite arv	1 tk
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Kaabli pikkus	5 m
Side	<ul style="list-style-type: none"> • sujuv kahesuunaline side (pooldupleks) • ühesuunaline katkematu side
Maatriksi suurus	...	8 Mpx	...
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kvaliteetne valmistus • 2 x Alalisvoolu filter häiringute kõrvaldamiseks
Konnektorid	USB Kaabliklemmid	...	Pistik D-Sub / Pistik D-Sub
Edastusvahemik	1200 m (9600 b/s)
Modulatsioonikiirused boodides	max. 115 kbps
Süsteemi nõuded	Windows XP/Vista/7/8/10, Linux
Toiteühendus	USB
Resolutsioon	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 3840 x 2160 - 8 Mpx / 15 kaadrit/s 2592 x 1944 - 5 Mpx / 25 kaadrit/s 2560 x 1440 - 4 Mpx / 25 kaadrit/s 1920 x 1080 - 1080p / 25 kaadrit/s • CVBS : 960 x 576 - 960H 	...

Lääts	...	2.7 ... 13.5 mm - Motoriseeritud suum	...
Vaatenurk	...	114 ° ... 32 °	...
Infrapunavalgustuse katvus	...	60 m	...
Infrapunavalgusti tugi	...	ICR - liigutatav infrapunafilter	...
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	Automaatne	...
Videoväljund	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω	...
Heli	...	• Sisseehitatud mikrofon	...
Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • Motoriseeritud suumiga objektiiv • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • F-DNR (Defog) - sademetest põhjustatud pildimüra vähendamine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • Autom. valge tasakaal • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned 	...
Ekraanimenüü	...	salvesti kaudu saadaval ekraanimenüü	...
Toitevarustus	USB-pordist	12 V DC / 660 mA	...
Voolutarve	...	≤ 8 W	...
Korpus	...	Dome, Metall	...
Värv	...	Valge	...
Vandaalikindel	...	—	...
Kaitsme klass	...	IP67	...
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C	...
Kaal	...	0.6 kg	0.48 kg
Mõõtmed	...	Ø 122 x 104 mm	...
Tootja / mark	...	BCS UNIVERSAL	UNITEK
Garantii	2 aastat	3 aastat	2 aastat