




| | | | |
|---------------------|--|---|--|
| | PRÍSTUPOVÝ BOD C52IG-5HAXD2HAXD-TC hAP ax², Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 574 Mbps + 1200 Mbps MIKROTIK | NÁSTROJ NA ČISTENIE KONEKTOROV OPTICKÝCH VLÁKIEN WUN-015 MU / LC | ČISTIACE TYČINKY CLEANING-STICKS/20 AG TERMOPASTY |
| |  |  |  |
| | 181.54 AUD 217.85 AUD | 34.42 AUD 41.30 AUD | 8.63 AUD 10.36 AUD |
| V balení | ... | ... | 20 ks. - Cena za balenie |
| Rozsah frekvencie | 2.4 GHz, 5 GHz , | ... | ... |
| Použitie | ... | Ideálny pre odstraňovanie nečistôt z optických súčastí Typ konektora : MU / LC | <ul style="list-style-type: none"> • Čistenie optiky • Čistenie hláv v ihličkových tlačiarňach • Čistenie mechanických prvkov tlačiarň (napr. mechanizmov podávania papiera, pohonov tlačových hláv) • Čistenie matric LCD • Čistenie klávesníc, myši a ďalších elektronických zariadení s ťažko prístupnými miestami |
| Typ antény | 2x2 MIMO - zabudované <ul style="list-style-type: none"> • 4.5 dBi @ 2.4 GHz • 4 dBi @ 5 GHz | ... | ... |
| Štandardy | IEEE 802.11 b/g/n/ax @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac/ax @ 5 GHz , Podpora Wave2 | ... | ... |
| Prenosové rýchlosti | 574 Mbps + 1200 Mbps | ... | ... |
| Porty LAN | 4 x 10 / 100 / 1000 Mbps LAN 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps Uplink | ... | ... |
| LED indikátory | Power, User, 4 x Ethernet, WAN, PoE OUT | ... | ... |

| | | | |
|-------------------------|---|-----|-----|
| Citlivosť prijímača | 2.4 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 1M : -100 dBm • 11M : -94 dBm • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm • MCS11 : -67 dBm 5 GHz : <ul style="list-style-type: none"> • 6M : -96 dBm • 54M : -80 dBm • MCS0 : -96 dBm • MCS7 : -75 dBm • MCS9 : -70 dBm • MCS11 : -67 dBm | ... | ... |
| Server DHCP | ✓ | ... | ... |
| Update firmware | ✓ | ... | ... |
| Ochrany | WPA3, Firewall | ... | ... |
| Operačný systém | MikroTik RouterOS | ... | ... |
| Rozhranie správy | WWW prehliadač | ... | ... |
| Prednastavená adresa IP | 192.168.88.1 | ... | ... |
| Výkon vysielача | max. 24 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz | ... | ... |
| Napájanie | <ul style="list-style-type: none"> • 12 ... 28 V DC - 24 V DC / 1.2 A (adaptér je súčasťou balenia) • 18 ... 28 V DC - Passive PoE | ... | ... |
| Spotreba energie | max. 27 W | ... | ... |

| | | | |
|---------------------|--|------------------|-----------------|
| Wybrane wlasnosci | <ul style="list-style-type: none"> • Zabudovaný 5portový switch • Podpora Wi-Fi 6 - štandard ponúkajúci vyššie rýchlosti, lepší výkon v rušnom prostredí • 2x2 MIMO / Dual-chain @ 2.4 GHz, 5 GHz • MU-MIMO - funkcia viaceanténneho prenosu umožňujúca zvýšenie priepustnosti a spoľahlivosti spojenia s klientom siete • Beamforming (TxBF) - technológia umožňujúca formovať zväzok rádiových vln na vylepšenie kvality spojenia s klientskymi zariadeniami, ktoré sa nachádzajú ďalej od zdroja signálu • IPsec • Passive PoE - 1 x Vstup / Výstup (port Internet/PoE IN/OUT) • Možnosť napájania pomocou Passive PoE portom eth1/Poe OUT - 0.6 A, 16.8 W (max) • Tlačidlo Mode • Tlačidlo RESET | ... | ... |
| Prevádzková teplota | -40 °C ... 50 °C | ... | ... |
| Hmotnosť | 0.27 kg | 0.02 kg | ... |
| Rozmery | 120 x 100 x 33 mm | 183 x 18 x 18 mm | 123 x 12 x 4 mm |
| Výrobca / Značka | MikroTik | ... | AG TERMOPASTY |
| Záruka | 2 roky | ... | ... |