

	<a href="#">KABELSKO KORITO PROSTO LS-90X40/B STASINSKI</a>	<a href="#">REGISTRATOR IP NVR1B08HS-8P 8 KANALOV +8-PORTNI SWITCH POE EZ- IP DAHUA</a>
		
	12.87 EUR 12.87 EUR	217.79 EUR 217.79 EUR
Standard	...	TCP/IP
Širina	90 mm	...
Višina	40 mm	...
Dolžina	2000 mm	...
Omogočane ločljivosti	...	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Material izvedbe	PVC	...
Izbrane značilnosti	Skladnost s standardi PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011, PN-EN 50085-1:2010+A1:2013-10	...
Izhodi video	...	1 kosov HDMI 1 kosov VGA
Barva	Črn	...
Podpora audio	...	8 Kanalov - Avdio s kamer
Delovna temperatura	-5 °C ... 60 °C	...
Razred tesnosti	IP30	...
Vhodi audio	...	1 kosov CINCH - Vhod na zunanji mikrofoni
Izhodi audio	...	1 kosov CINCH
Metoda kompresije slike	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Podpirani trdi diski	...	1 x 6 TB SATA
Načini snemanja	...	Ročni, detekcija gibanja, harmonogram
Mrežni protokoli	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search, P2P
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	...	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)
Iskanje in predvajanje posnetkov	...	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhronsko odpiranje vseh kanalov, funkcija Smart Search
Mrežne funkcije	...	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server max. 128 on-line uporabnikov
Pretočnost (bitrate)	...	max. 160 Mbps
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	...	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Privzeti naslov IP	...	192.168.1.108

RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Porti dostopa prek strani www	...	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC	...	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	...	37777
Dostop iz mobilnega telefona	...	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">DMSS</a>  Oglejte si kratki film o tem, kako nastaviti P2P v snemalnikih Dahua in o tem, kako vklopiti mobilno aplikacijo
Alarmni vhodi / izhodi	...	—
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	...	Kamere IP - hitrovrtiljive (Speed Dome)
Detekcija gibanja	...	22 x 18 polja detekcije
USB	...	2 x USB 2.0
Podpora miške	...	✓
V kompletu IR daljinski upravljalnik	...	—
Switch PoE	...	Vgrajen 8-portni switch PoE, 25.5 W / Kanal, PoE (802.3af/at)
Največja skupna obremenitev switcha	...	80 W (pri polni obremenitvi)
Napajanje	...	48 V DC / 2 A
Teža	1.184 kg	0.91 kg
Dimenzije	...	260 x 230 x 48 mm
Podpirani jeziki	...	poljski, angleški
Država izvora	...	Kitajska
Proizvajalec / Znamka	STASINSKI	DAHUA
Garancija	2 leta	3 leta



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00