





	<a href="#">PASKIRSTOMASIS LIZDAS G-8B/R</a>	<a href="#">PASKIRSTOMASIS LIZDAS G-16E-RACK</a>	<a href="#">BELAIDIS DVIGUBOS MIKROBANGŲ + PIR TECHNOLOGIJOS DEEKTORIUS ARD2231-W2(868) DAHUA</a>	<a href="#">VALYMO PASTA PEVALIN-PROFESSIONAL/250 TŪBELĖ 250 ml TESA</a>
				
	10.38 USD 12.56 USD	77.22 USD 93.44 USD	106.43 USD 128.78 USD	8.77 USD 10.61 USD
Palaikymas	...	...	Belaidės signalizacijos sistemos DAHUA	...
Pakuotė	...	...	...	Tūbelė 250 ml
Standartas	...	CVBS - PAL / NTSC	...	...
Panaudojimas	...	...	Vidaus patalpoms	...
Video išvesčių skaičius	8 vnt. BNC lizdas	16 vnt. BNC lizdas	...	...
Video įvesčių skaičius	8 vnt. BNC lizdas	16 vnt. Kabelių gnybtai	...	...
Dažnių juosta	...	...	868 MHz ... 868.6 MHz	...
Radijo ryšio nuotolis (atviroje teritorijoje)	...	...	max. 1600 m	...
Galvinė masės izoliacija	✓	✓	...	...
PIR jutiklio aprėptis	...	...	12 m / 90 °	...
LED diodų paskirtis	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• raudonas "POWER" - informuoja apie maitinimo įtampą (DC IN)</li> <li>• geltonas "VIDEO LED" - informuoja apie video signalo buvimą</li> </ul>	...	...
Maitinimas	...	12 V DC 80 mA	1 x CR123A 3 V Ličio baterija (pridedama)	...
Montažas	A19-FRAME / A10-FRAME - Rack 19" / Rack 10"	Rack 19"	...	...
Veikimo su baterija trukmė (energijos taupymo režime)	...	...	~ 3 metų	...
Korpusas	PCB plokštė	Metalas	...	...
Aptinkamas judėjimo greitis	...	...	0.3 ... 3 m/s	...
Rekomenduojamas montavimo aukštis	...	...	2.2 m	...
Atsparumas gyvūnams	...	...	≤ 18 kg, < 50 cm	...
Darbo temperatūra / santykinis drėgnumas	-50 °C ... 55 °C / < 95 %	-50 °C ... 55 °C / < 95 %	...	...

Pagrindinės savybės	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasyvus IR (PIR) ir mikrobangos (MW)</li> <li>• Skaitmeninis jutiklis</li> <li>• 24 GHz Mikrobanginė detekcija, pagrįsta Doplerio efektu</li> <li>• Dvikryptė temperatūros kompensacija</li> <li>• Dviejų krypčių komunikacija</li> <li>• Apsauga nuo trukdymų dažnių keitimo dėka užtikrina patikimą perdavimą</li> <li>• Duomenų šifravimas AES-128</li> <li>• Reguliuojamas PIR / MW detekcijos jautrumas - 3 lygiai</li> <li>• Bandyamų režimas</li> <li>• Mažo baterijos likučio signalas</li> <li>• Antisabotažinės apsaugos priemonės</li> <li>• Programinės įrangos per debesį atnaujinimas</li> <li>• LED indikatorius, rodantis darbo būseną</li> <li>• ON/OFF mygtukas</li> </ul>	...
Spalva	Juoda	Juoda	Balta	...
Darbo temperatūra	...	...	-10 °C ... 55 °C	...
Leistinas santykinis aplinkos drėgnumas	...	...	10 % ... 90 %	...
Svoris	0.09 kg	0.4 kg	0.11 kg	...
Matmenys	216 x 40 x 32 mm	483 x 44 x 67	104 x 60 x 51 mm	...
Gamintojas / Markė	DELTA	DELTA	DAHUA	TESA
Garantija	3 metai	3 metai	3 metai	2 metai