





	MORSETTO A CROCE PER FUNE IN ACCIAIO ZLK4	SUPPORTO PER TV O MONITOR BRATECK FS22-44TP	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC, HFW2802TU-Z, A-27135-S2-DIP 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA	FARO LED SOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO AD-SL-6467BLB4	NASTRO DI MONTAGGIO BIADESIVO MOUNTING PRO/UNIVERSAL/1.5X19 TESA	NASTRO AUTOAGGLOMERANTE EXTRA-POWER/2.5MX19/VULCAN TESA	CONVERTITORE HDMI/VGA+AU-ECO
							
	184.76 HUF 225.41 HUF	17909.52 HUF 21849.61 HUF	127714.29 HUF 155811.43 HUF	10515.24 HUF 12828.59 HUF	1786.67 HUF 2179.74 HUF	2659.05 HUF 3244.04 HUF	2639.05 HUF 3219.64 HUF
Flusso luminoso	1200 lm
Ingressi	HDMI
Lunghezza	1.5 m	2.5 m	...
Spessore	1.05 mm (totale)	0.50 mm	...
Colore della luce	Neutro, 4000 K
Uso destinato	Funi in acciaio max. Ø 4 mm
Larghezza	19 mm	19 mm	...
Interruttore crepuscolare	✓
Uscite	VGA, Audio (presa Jack stereo)
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Dimensioni dello schermo	8.3 Mpx
Resistenza alle radiazioni UV	✓	...
Materiale	Metallo	PE - Schiuma	Silicone	...
Risoluzioni d'ingresso HDMI supportate	720p 1080p
Potenza attiva	10 W
Impermeabile	✓	...
Resistenza all'ozono	✓	...
Resistenza agli oli e ai grassi	✓	...
Standardi di fissaggio	...	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200 400 x 300, 400 x 400
CRI	80
Resistente alla pressione	≤ 12 bar	...
Risoluzioni VGA di uscita supportate	1600 x 1200 1920 x 1080
HDCP	---
Dimensione dello schermo in pollici	...	32 " ... 55 "
Resistenza alla trazione	750 %, 33 N/cm	...
Capacità di carico	...	35 kg
Tensione di rottura dielettrica	8000 V	...
Resistenza termica	-60 °C ... 260 °C	...
Panoramica verticale	...	-10 ° ... 10 °
Rotazione orizzontale	...	---
Rotazione nel piano dello schermo	...	---
Risoluzione	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 fps , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 fps , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps
Sensore	Progressive Scan CMOS
Alcune caratteristiche	Resistenza alla corrosione	Altezza del ripiano regolabile nell'intervallo di 60 cm	...	<ul style="list-style-type: none"> Ciclo di vita di LED : 25 000 h Pannello fotovoltaico Cavo di collegamento 2m Sensore PIR - Incorporato. Angolo di rilevazione : 120 ° Campo di rilevamento ≤ 8 m 2 Modalità di operazione Controllo del sensore di movimento Costruzione robusta Classe di resistenza meccanica : IK06 	<ul style="list-style-type: none"> Per applicazioni interne Resistenza alle alte temperature fino a : 60 °C (durata a breve termine) / 40 °C (durata a lungo termine) Allungamento a rottura : 200 % Resistenza alla trazione : 7 N/cm Aderenza all'acciaio : 4 N/cm
Uscita video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Temperatura di funzionamento	0 °C ... 45 °C
Obiettivo	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Angolo di visione	113 ° ... 47 °
Gamma di illuminazione IR	80 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Audio	Microfono incorporato Supporto per audio tramite cavo coassiale - solo HD-CVI

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo motozoom, AutoFocus • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • BLC/HLC/HLC-Pro - compensazione del controluce / della luce forte • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico • Modalità giorno/notte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Zone di privacy configurabili • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • Mirror - Immagine speculare • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • D-ZOOM - Zoom digitale : 4 x
Menu dello schermo OSD	✓
Alimentazione	12 V DC / 1.16 A	3.7 V DC - 3000 mAh Batteria Li-Ion	5 V DC (l'alimentatore non è fornito in dotazione)
Consumo di energia	≤ 13.9 W
Custodia	Compact, Metallo	PC
Colore	...	Nero	Bianco + Nero	...	Bianco	Nero	...
Grado di protezione	IP67	IP54
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.023 kg	12 kg	0.78 kg	0.74 kg	0.01 kg
Dimensioni	40 x 20 x 10 mm	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	244 x 90 x 90 mm	300 x 190 x 160 mm	55 x 25 x 17 mm
Costruttore / Marca	...	BRATECK	DAHUA	...	TESA	TESA	...
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni