



	KAMERA IP DS-2CD6425G1-30(2.8MM)(8M) - 1080p 2.8 mm Hikvision	NOSILEC ZA TELEVIZOR ALI MONITOR BRATECK-LPA49-686
		
	810.94 CAD 810.94 CAD	114.80 CAD 114.80 CAD
Standard	TCP/IP	...
Pretvornik	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Velikost matrice	2.1 Mpx	...
Standard montaže	...	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600
Velikost TV v palcih	...	50 " ... 90 "
Nosilnost	...	75 kg
Ločljivost	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p 640 x 480 - VGA , 640 x 360 , 320 x 240 - QVGA	...
Razdalja od montažne površine	...	69 ... 635 mm
Barva	...	Črn
Odmik od navpične lege	...	-15 ° ... 5 °
Metoda kompresije slike	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Vodoravno obračanje	...	-60 ° ... 60 °
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 1080p	...
Rotacija v ravnini zaslona	...	± 3 °
Objektiv	2.8 mm, F2.0	...
Vidni kot	• 108 ° (Podatki proizvajalca) • 104 ° (Naši testi)	...
Občutljivost	0.002 Lux @ F1.2, AGC	...
Audio	• Vhod Audio • Izhod Audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka • Zmanjšanje šuma	...
Vmesnik RS-485	Half Duplex, Pelco-P, Pelco-D, Hikvision	...
Vmesnik RS-232	—	...
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)	...
Alarmni vhodi / izhodi	1 / 1	...
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)	...

Mrežni protokoli	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS	...
ONVIF	✓	...
WEB Server	✓	...
Maks. število uporabnikov on-line	15	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija Hik-Connect • iOS: Brezplačna aplikacija Hik-Connect	...
Privzeti naslov IP	192.168.1.64	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom	...
Porti dostopa prek strani www	80	...
Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	8000	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	• Glavni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Pomožni tok : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • Konfiguriranje območja zasebnosti • Način dan/noč - ročni/auto • AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike • Konfigurabiljivo: svetlost, kontrast, nasičenost • Sharpness - izostritev slike • Detekcija gibanja - Razdelitev zaslona na : 22 x 18 • Analiza IVS - prečkanje linije, vdor, zavržen/manjkajoči objekt, sprememba scene, vstop na označeno območje, zapustitev označenega območja, Detekcija izgube ostrine objektiva, odkrivanje sumljivih aktivnosti, odkrivanje zbiranja oseb, hitro gibanje, nelegalno parkiranje 	...
Napajanje	• 12 V DC / 250 mA, • PoE (802.3af)	...
Poraba moči	max. 3 W @ 12 V max. 3.65 W @ PoE	...
Delovna temperatura	-30 °C ... 60 °C	...
Teža	0.09 kg - Mrežni modul 0.08 kg - Kamera	10.6 kg

Dimenzije	78 x 70 x 26 mm - Mrežni modul Ø 26 x 52 mm - Kamera	885 x 630 x (69 ... 635) mm
Dolžina vodnika	8 m	...
Podpirani jeziki	angleški, bolgarski, češki, estonski, francoski, španski, litvanski, nemški, portugalsčina, ruščina, slovaški, turščina, madžarski, vietnamski	...
SAP Code	311318354	...
Proizvajalec / Znamka	Hikvision	...
Garancija	3 leta	2 leta

