






	СОЕДИНЕНИЕ ТИПА KRONE LSA-ZL/10	ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ATLO-RC6- EWELINK eWeLink	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА CPR32-SE-BRD ROGER	КОНТРОЛЕР ДОСТУПА ASC2202C-D DAHUA	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ USB + HUB USB US-224 2 X 115 cm
					
	3.32 AUD 3.32 AUD	3.31 AUD 3.31 AUD	254.15 AUD 254.15 AUD	924.70 AUD 924.70 AUD	39.62 AUD 39.62 AUD
Количество обслуживаемых переходов	2 (двунаправленный)	...
Поддерживает	...	eWeLink	...	DAHUA	...
Полоса частот	...	433 MHz
Количество обслуживаемых читателей	4 шт.	...
Входы	• 8 шт. - Входы на главной системной плате • max. 32
Входные линии	12 шт.	...
Батарея	...	Источник питания пульта дистанционного управления: 2x батарея AAA 1.5V (в комплект не входит)
Соединения	• 2 x вилка - USB 2.0 • 4 x гнездо - USB 2.0 • 1 x Разъем питания - mini USB
Выходные линии	4 шт. - Реле	...
Длина кабеля	2 x 115 cm
Стандарт USB	2.0
Выходы	• 4 шт. - Транзисторные выходы • 2 шт. - Релейные выходы NO/NC
Выбранные функции	...	• Светодиодная индикация • Программируемые кнопки • Настройка осуществляется с помощью мобильного приложения
Связь	• RS-485, • RACS (Roger)	• 5x RS-485, • Ethernet, • 4x Wiegand 34/26	...
Память событий	Энергонезависимая память последних 250 000 событий
Нагрузка на выходе	• Транзисторные выходы : 1 A / 15 V DC • Релейные выходы : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Возможность заблокировать или разблокировать зону в указанное время или в соответствии с графиком доступа, • Центральное управление системой контроля доступа, • Интеграция с системой сигнализации SATEL INTEGRA, • История 250 000 событий • Электрическая защита всех входов и выходов и шин коммуникации • монтаж на шине DIN, TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • Поддержка 2 дверей (12 входов: 2х статус блокировки, 2х дверной датчик, 2х кнопка выхода, 6х линия сигнализации) • 100000 индексированных пользователей • История 500000 событий • 128 графиков времени • Функция для предотвращения многократного использования одного и того же кода/карты для доступа (anti-passback) • Автоматическая отправка тревожных сообщений в систему SmartPSS или после ввода кода, карты или отпечатка пальца определяется как открытие двери по принуждению • Сигнализация слишком долго открытых дверей и открытых без разрешения • Обнаружение саботажа - открытие корпуса • Встроенный контрольный таймер • Дистанционное программирование с ПК • Часы реального времени с резервным питанием от батарей • Металлический корпус - Класс плотности IP20, Класс механической выносливости IK04 	<ul style="list-style-type: none"> • Светодиодная индикация • Поддержка для платформ : Windows, Linux, Mac, Sun • Защита от перегрузки
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC • 12 V DC • 18 V AC 	100 ... 240 V AC	...
Совместимость с аккумулятором	✓	max. 7 Ah	...
Рабочая температура	5 °C ... 40 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Допустимая относительная влажность	...	10 % ... 90 % (без образования конденсата)	10 % ... 95 % (без образования конденсата)	max. 95 % (без образования конденсата)	...
Размеры	...	117 x 38 x 15 mm	105 x 85 x 50 mm	273 x 338 x 90 mm	83 x 77 x 25 mm
Вес	...	0.02 kg	0.12 kg	2.44 kg	0.14 kg
Производитель/ Марка	...	ATLO	ROGER	DAHUA	ATEN
Гарантия	...	2 года	3 года	3 года	2 года