

	SELBSTVERSCHWEISSENDES BAND TS-WULKAN/10	IP-KAMERA APTI-AI508C2IW-36AD Active Deterrence - 5 Mpx 3.6 mm	PANEL MIT KABELÖFFNUNG A19-PK-V1
			
	5.66 CAD 6.74 CAD	117.19 CAD 139.46 CAD	8.00 CAD 9.52 CAD
Länge	10 m
Standard	...	IP	...
Dicke	0.50 mm
Höhe	1 U
Breite	19 mm	...	19 "
Material	Stahl - pulverlackiert
Material	Polyisobutylenkautschuk (PIB)
Bestimmung	RACK 19"
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Abmessungen der Durchführungsöffnung : 431 x 27 mm (Vollrahmen) • 4-Punkt-Frontbefestigung an RACK-Profilen • Im Set 4 M6 Schrauben mit Körben • Korrosionsbeständigkeit
Auflösung	...	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p	...
Sensor	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Objektiv	...	3.6 mm	...
Sichtwinkel	...	80 °	...
Reichweite des IR-Beleuchters	...	25 m	...
Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht	...	25 m	...
Speicherkarten-Slot	...	Micro SD Karten bis 1TB unterstützt (lokale Speicherung möglich)	...
Bild-Kompressionsmethode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Alarm-Ein- und Ausgänge	...	1 / 1	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Eingebautes Mikrofon, • Eingebauter Lautsprecher, • Zwei-Weg-Audio unterstützt, • Audio-Übertragung an das Netzwerk 	...

Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms	...	max. 25 fps @ 5 Mpx	...
Interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Eingebaut	...
Max. Anzahl von Benutzern online	...	10	...
ONVIF	...	19.12	...
Intelligente Bildanalyse	...	<ul style="list-style-type: none"> • Eindringen - Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen • Überschreitung der Linie - Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen • Detektion von Menschenansammlungen • Detektion von verdächtigem Handeln • Bewegungsmeldung basierend auf der Erkennung von Menschen 	...
Ausgewählte Funktionen	...	<ul style="list-style-type: none"> • Das aktive Abschrecken von Eindringlingen funktioniert nach dem Prinzip eines blinkenden roten und blauen Lichts sowie des Klangs einer Sirene oder Sprachmeldung • WDR - breiter Dynamikbereich der Beleuchtung • 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • Flicker Control - Technologie gegen den anstrengenden blinkenden Bild-Effekt • BLC - Rücklichtkompensierung (Hintergrundbeleuchtung) • HLC - Kompensation von schwerem (Punkt-)Licht • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Intelligente Bewegungserkennung (mit Unterscheidung von Menschen und Fahrzeugen) • Privatzenen - max. 3 • Drehung und Spiegelung des Bilds • Tag/Nacht Modus - konfigurierbar • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen 	...
Zugriff vom Mobiltelefon	...	Port: 80 oder Zugriff über die Cloud • Android: Gratis-App BitVision • iOS (iPhone): Gratis-App BitVision	...
Standardmäßige IP Adresse	...	192.168.1.168	...



Standard-Login / Administrator-Passwort	...	admin / admin	...
Zugangspoints via www	...	80	...
Zugangspoints via App am PC	...	80	...
Zugangspoint via mobile App	...	80	...
ONVIF Port	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hauptstrom rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hilfsstrom	...
Energieversorgung	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA 	...
Stromverbrauch	...	≤ 4.8 W	...
Gehäuse	...	Compact, Metall	...
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz (RAL 9005)
Dichtheitsklasse	...	IP67	...
Mechanische Schutzklasse	...	—	...
Arbeitstemperatur	...	-30 °C ... 60 °C	...
Gewicht	...	0.55 kg	0.25 kg
Maße	...	Ø 73 x 175 mm	483 x 44 x 12 mm
Unterstützte Sprachen	...	Polnisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Ukrainisch, Ungarisch	...
Hersteller/Marke	...	APTI	...
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre