










| | TRÅDLØS DØRKLOKKEKNAP ATLO- AD-MI-30 | EN SKÆRER TIL SVAGHEDER I KOBLETSBOKSE F- CUTTER-V2 SIMET | MONTERINGSBESLAG TIL MONTERING AF OPTAGEREN I RACK SKABET RM-TU-380 UNIVIEW | RFID NÆRHEDESKORT S50+TK4100 Hikvision | MELLEMLIGGENDE SWITCH BERG/3715-09/EPN 250 V 10 A Elektro-Plast | VEGSTIK KV-8/4X40 KLIMAS | GLIDERILLE MED KUGLE PV-WPZK | LED BÅNDSTIK AD- TL-8499Z/7/RGBW 12 mm ORNO | BLANK MODUL SANTRA/4170-10/EPN Elektro-Plast |
|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 6.64 CAD 6.64 CAD | 2.05 CAD 2.05 CAD | 12.16 CAD 12.16 CAD | 5.38 CAD 5.38 CAD | 7.24 CAD 7.24 CAD | 0.10 CAD 0.10 CAD | 0.33 CAD 0.33 CAD | 1.91 CAD 1.91 CAD | 2.29 CAD 2.29 CAD |
| Trådtype | ... | ... | ... | ... | ... | ... | M8 | ... | ... |
| Støtte | alarmcentral ATLO-AZ- WG13A-TUYA | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Enhedstype | ... | ... | ... | ... | Mellemliggende switch | ... | ... | ... | ... |
| Materiale | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Aluminium | ... | Plastik (ABS) |
| Batteri strømforsyning | 1 x CR2032 3V | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Strimmelbredde | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 mm | ... |
| Frekvensområde | 433 MHz | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Nominal spænding | ... | ... | ... | ... | 250 V AC | ... | ... | ... | ... |
| Standard | ... | ... | ... | 13.56 MHz S50 , Unique EM 125kHz | ... | ... | ... | ... | ... |
| Transmission rækkevidde | ≤ 100 m (i åbent område) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Materiale | ... | Kunststof | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Huller diameter | ... | 7 mm, 11 mm, 15 mm | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Nominal strøm | ... | ... | ... | ... | 10 A (induktiv belastning) | ... | ... | ... | ... |
| Kompatibilitet | ... | ... | ... | ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 7816-5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Borediameter | ... | ... | ... | ... | ... | 8 mm | ... | ... | ... |
| Typer af stikforbindelser | ... | ... | ... | ... | skrueklemmer | ... | ... | ... | ... |
| Mulighed for programmering af serienummer (ID) | ... | ... | ... | --- | ... | ... | ... | ... | ... |
| Længde af vægbolt | ... | ... | ... | ... | ... | 40 mm | ... | ... | ... |
| Maksimal strømspænding | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 48 V | ... | ... |
| Evne til at skrive til intern hukommelse | ... | ... | ... | ✓ | ... | ... | ... | ... | ... |
| Serienummer overtrykt | ... | ... | ... | --- | ... | ... | ... | ... | ... |
| Baggrundslys | ... | ... | ... | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skrue dimensioner | ... | ... | ... | ... | ... | Ø 4 x 40 mm, PZ-2 | ... | ... | ... |
| Montage | ... | ... | ... | ... | Montering med skruer | ... | ... | ... | ... |
| Applikation | ... | SIMET forbindelsesbokse | UNIVIEW optagere af NVR302-serien | ... | Overflade, Berg produktserie | ... | ... | Arbejder med LED-belysning RGBW | Santra produktserie |
| Tætningsklasse | --- | ... | ... | ... | IP20 | ... | ... | --- | ... |
| Hovedtræk | • Hus - Plastik, Overflade • LED indikation • Lavt strømforbrug < 10 µA | Skæreren gør det også nemmere at åbne dæslåget | ... | Rækkevidde : ~ 10 cm , | PN-EN-60669-1:2006 overholdelse | ... | ... | ... | ... |
| Hus | ... | ... | ... | ... | Plastik (PA) | ... | ... | ... | ... |
| Arbejdstemperatur | -10 °C ... 50 °C | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Farve | ... | ... | Sort | ... | Sort - RAL9005 | ... | ... | Hvid | Hvid |
| Tilladt relativ luftfugtighed | ≤ 85 % | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Vægt | 0.02 kg | 0.005 kg | 0.084 kg | 0.006 kg | 0.063 kg | ... | 0.004 kg | 0.002 kg | 0.044 kg |
| Dimensioner | Ø 50 x 13 mm | 63 x 33 x 17 mm | 52 x 46.5 x 15 mm | 86 x 54 x 0.9 mm | 62 x 62 x 36 mm | ... | 22 x 13 x 12 mm | 28 x 20 mm | 75 x 75 x 35 mm |
| SAP Code | ... | ... | ... | 363101020 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Producent / Mærke | ATLO | SIMET | UNIVIEW | Hikvision | Elektro-Plast Nasiesk | KLIMAS | ... | ORNO | Elektro-Plast Nasiesk |
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 5 år | 2 år | 2 år | 2 år | 7 år |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00