

| | CAMERĂ IP APTI-RF50B Wi-Fi - 5.0 Mpx | CONTROLLER ACCES PR311SE-BK ROGER | SWITCH POE APTI-POE0802G-120W-ECO CU 8 PORTURI |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| |  |  |  |
| | 16609.52 HUF 19765.33 HUF | 42857.14 HUF 51000.00 HUF | 18285.71 HUF 21759.99 HUF |
| Carduri compatibile | ... | Unique EM 125kHz | ... |
| Standard | TCP/IP | ... | ... |
| Distanță de citire | ... | max. 15 cm | ... |
| Senzor | 1/2.7 " OmniVision CMOS | ... | ... |
| Tastatură integrată | ... | — | ... |
| Dimensiune senzor | 5.0 Mpx | ... | ... |
| Protocol comunicație | ... | <ul style="list-style-type: none"> • RS-485 • RACS (Roger) | ... |
| Caracteristici ale modului autonom | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 1000 de utilizatori indexați • Compatibil cu modulul de extensie intrare/ieșire de tip XM-2 (Mod Autonom Complet) | ... |
| Porturi LAN | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 100/1000 Base-TX - Uplink |
| Viteză de comunicație | ... | ... | <ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 8 x Port LAN & PoE, • 100 / 1000 Mbps : 2 x Port RJ45 (Uplink) |
| Putere maximă per port | ... | ... | 30 W / port PoE - Porturi 1 ... 8 |
| Rezoluție | 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2560 x 1920 - 5.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p | ... | ... |
| Puterea maximă totală | ... | ... | 120 W |
| Tabel adrese MAC | ... | ... | 2k |
| Management | ... | ... | — |
| Moduri de funcționare | ... | ... | E+V - Extend On : 250 m @ 10 Mbps - Porturi 1 ... 4 |
| Consumul de curent mediu | ... | 50 mA | ... |
| Diode LED | ... | ... | Power, Extend, Link/Act, PoE |
| Umiditatea relativă permisă | ... | 10 ... 95 % (fără condensare) | ... |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici principale | ... | <ul style="list-style-type: none"> • Posibilitate de conectare a unui cititor adițional extern (controlul bidirecțional al trecerii), • 3 intrări programabile NO/NC, • 2 ieșiri programabile pentru tranzistori 1A, • O ieșire releu programabilă 1.5A/30V, • Funcționare în mod Normal, Blocat, Deblocat și Deblocat Condițional, • Orice topologie pentru magistrala de comunicație, • Suport pentru utilizatori adiționali de tip „guest” definiți individual în cadrul fiecărui controler, • Integrarea cu sistemele de alarmă prin intermediul liniei de intrare/ieșire , | <ul style="list-style-type: none"> • Alimentare PoE, Deservirea funcției Endspan : 1-2(+), 3-6(-) • Modul EXTEND - Porturi 1 ... 4 • Port PoE Priority • Funcție de Auto-learning și Auto-aging a adreselor MAC • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • În set sunt incluse accesoriile pentru montarea dispozitivului într-un sistem RACK 10". |
| CertIFICATE | ... | ... | CE |
| Temperatură de lucru | ... | -25 °C ... 60 °C | -10 °C ... 55 °C |
| Ieșire video | 1 Vpp / 75 Ω | ... | ... |
| Obiectiv | — | ... | ... |
| Conector Auto Iris | DC | ... | ... |
| Sensibilitate | <ul style="list-style-type: none"> • 0.1 Lux (color) / F1.2 • 0.01 Lux (A/N) / F1.2 | ... | ... |
| Raport semnal/zgomot (S/N) | > 52 dB | ... | ... |
| Tip compresie video | H.264 / H.265 / H.265+ | ... | ... |
| Intrări/ieșiri de alarmă | 1 / 1 | ... | ... |
| Interfață RS-485 | ✓ | ... | ... |
| Protocoale | Pelco-D, Pelco-P și altele | ... | ... |
| FPS flux principal | 15 cadre/s @ 5 Mpx 25 cadre/s @ 3.7 Mpx | ... | ... |
| Interfață de rețea | 10/100 Base-T (RJ-45), Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | ... | ... |
| Protocoale de rețea | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, ONVIF | ... | ... |
| Audio | <ul style="list-style-type: none"> • Intrare pentru microfon extern • Ieșire audio • Suport streaming audio bidirecțional | ... | ... |
| WEB Server | Incorporat, Compatibil NVR | ... | ... |
| Număr max. de utilizatori online | 20 | ... | ... |
| ONVIF | 2.4 | ... | ... |

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| Slot pentru card de memorie | Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 128GB (poate înregistra local) | ... | ... |
| Acces de pe telefonul mobil | Port: 80 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită BitVision • iOS (iPhone): Aplicație gratuită BitVision | ... | ... |
| Adresă IP implicită | 192.168.1.168 | ... | ... |
| Login/parolă admin implicite | admin / admin | ... | ... |
| Porturile de acces prin www | 80 | ... | ... |
| Porturi de acces prin aplicația PC | 80 | ... | ... |
| Porturi de acces prin aplicația mobilă | 80 | ... | ... |
| Port ONVIF | 80 | ... | ... |
| RTSP URL | rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Stream principal rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Stream auxiliar rtsp://user:password@ip_address:80/2 - Stream auxiliar 2 | ... | ... |
| Funcții cheie | <ul style="list-style-type: none"> • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • WDR (Wide Dynamic Range) - Gamă dinamică extinsă • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • BLC - configurarea compensării luminii din spate • WB - Balans de alb (ATW/AWB/manual/interior/exterior) • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Detecție mișcare • Detecție sunet • Arie Zone Protejate Configurabilă • Mirror - Imagine în oglindă • Sharpness - accentuare a conturilor imaginii | ... | ... |
| Alimentare | <ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 300 mA • PoE (802.3af) | 10 ... 15 V DC | 110 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Consum | < 4 W | ... | ... |
| Carcasă | BOX, Metalică | ... | Metalică |
| Culoare | Alb | ... | ... |
| Temperatură de lucru | -10 °C ... 50 °C | ... | ... |

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Greutate | 0.60 kg | 0.18 kg | 0.68 kg |
| Dimensiuni | 160 x 81 x 58 mm | 152.5 x 46 x 23 mm (Suport standard) 152.5 x 46 x 35 mm (Suport întărit) | 200 x 122 x 45 mm |
| Producător | APTI | ROGER | APTI |
| Meniu în limbile | poloneză, engleză, bulgară, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, portugheză, rusă, turcă, italiană | ... | ... |
| Garanție | 2 ani | 3 ani | 2 ani |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00