






	SWITCH POE GTX- BI-10-82G CU 8 PORTURI	DOZĂ DE CONECTARE PU-3D	VIDEOINTERFON WIRELESS OR-VID- XE-1051/W ORNO	DIBLU CU SURUB KW-10/5X50 KLIMAS
				
	71.08 EUR 84.59 EUR	5.16 EUR 6.14 EUR	230.41 EUR 274.19 EUR	0.10 EUR 0.12 EUR
Senzor	0.3 Mpx CMOS	...
Număr de intrări	...	3 - Presetupe PG-9
Unghiul de captare al camerei	63 °	...
Material	• Diblu, Polipropilenă • Şurub, Tablă galvanizată
Iluminator IR	—	...
Diametru	10 mm
Iluminator LED	Diode LED - 6 buc.	...
Diametru cablu	...	7 ... 8 mm
Lungime diblu	50 mm
Cititor RFID	—	...
Porturi LAN	• 8 x RJ45 (1 x Hi-PoE + 7 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink
Ieşire video	—	...
Dimensiunile şurubului	Ø 5 x 50 mm, PZ-2
Utilizare	• Beton • Cărămidă ceramică solidă • Cărămidă solidă de silicat
Consum	≤ 2.4 W	...
Management	—
Putere emisie	19 dBm	...
Diode LED	Power, V - VLAN (Port Isolation), S - Extend, PoE, Link/Act, Speed
Carcasă	Din material plastic	...
Culoare	Argintie	...
Indice protecție IP	...	IP67	IP55	...
Viteză de comunicație	• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port LAN - Uplink, • 10 / 100 Mbps : 8 x Port LAN & PoE
Ecran	2.4 " Ecran TFT-LCD color	...
Rezoluție	320 x 240	...
Moduri de funcționare	• N - Normal - echipamentul funcționează ca un switch PoE normal • V - VLAN (Port Isolation) - porturile 1 ... 8 sunt izolate unele de altele și lucrează separat de porturile 9, 10. • S - Extend - Rază de acțiune : 250 m @ 10 Mbps

Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> • Numărul de telefoane deservite : max. 2 buc. • 3 Sonerii (melodii) • Se pot seta luminozitate, nivel sonerie și volum difuzor • Poate acționa o yală electromagnetică • Modul de memorie - Ultimele 100 imagini salvate de cameră • Posibilitatea de dezvoltare cu un interfon pentru poartă adițional 	...
Banda de frecvențe	2.4 GHz ... 2.835 GHz 2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...
Putere maximă per port	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Port 1 • 30 W / port PoE - Porturi 2 ... 8
Distanță comunicație wireless	150 m (spațiu liber) 150 m (spațiu liber)	...
Puterea maximă totală	120 W
Tabel adrese MAC	2k
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detecție MDI/MDI-X • Full Duplex: IEEE802.3x, Half Duplex: Back Pressure • Funcție de Auto-learning și Auto-aging a adreselor MAC • Modul PD Alive - monitorizarea porturilor care alimentează echipamentele PoE și restartarea automată prin oprirea alimentării la descoperirea unui echipament care nu este compatibil sau corespunzător • MTBF (timpul mediu dintre avarii) : 50000 h
CertIFICATE	CE, FCC Class B
Producător	ORNO	KLIMAS
Protecții	Supratensiune \pm 4 kV
Meniu în limbile	engleză, poloneză	...
Alimentare	100 ... 265 V AC	...	<ul style="list-style-type: none"> • 9 V ... 12 V DC (nu include alimentator) • 2 x bateria LR14 (nu este inclus în set) Acumulator 3.7 V BL-5C - 1100 mAh	...
Temperatură de lucru	-10 °C ... 45 °C	...	-20 °C ... 55 °C -10 °C ... 40 °C	...

Greutate	0.77 kg	...	0.4 kg 0.134 kg	...
Dimensiuni	210 x 150 x 35 mm	90 x 75 x 36 mm	105 x 167 x 50 mm 188 x 52 x 26 mm	...
Garanție	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00