

	<a href="#">RUUTER RG-FG105G-P-V2, 4 PoE REYEE</a>	<a href="#">ÜHENDUS WW-5.5</a>	<a href="#">TERMOLIIM TERM. GLUE/120 TUUB 120 g AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">PoE TOITETADAPTER SPT-I/1P 15.4 W</a>	<a href="#">2 PWR.RAADIO KOMPLEKT MOTOROLA-182/EXTREME 446.1 MHz...446.2 MHz</a>	<a href="#">MONITORI LAEKINNITUS MC-504B MACLEAN</a>	<a href="#">2-ZONE NETWORK AMPLIFIER DS-QA61A80G1-VB 80 W Hikvision</a>	<a href="#">KAITSEMÕODUL ZB-1 SATEL</a>	<a href="#">ISOLATSIOONIFEMALDAIA HI-501</a>
									
	245.04 CAD 245.04 CAD	0.71 CAD 0.71 CAD	31.38 CAD 31.38 CAD	34.03 CAD 34.03 CAD	132.98 CAD 132.98 CAD	34.72 CAD 34.72 CAD	468.43 CAD 468.43 CAD	11.90 CAD 11.90 CAD	0.86 CAD 0.86 CAD
Pakendis					2 tk				
Pakend			Tuub 120 g						
Sisendpinge				100 V ... 240 V AC					
Sagedusvahemik					446.1 MHz ... 446.2 MHz				
Sagedussamm					12.5 kHz				
Umbrise läbimõõt									Ø 5 ... Ø 6.2 mm
Tugi								Akud 12 V - Suletud pliikau, AGM	
Väljundpinge				48 ... 56 V DC					
Kinnitusstandard						VESA 75, 100, 100 x 200, 200			
Nimivõimsus							80 W ( 2 x 40 W @ 100 V )		
Mälukanalite arv					16				
Standardid	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at			IEEE 802.3af					
Sisendite arv				1					
Aku katkestuspinge								10.5 V ± 5 %	
Konnektor				2 x RJ-45 pesa					
Ekraani suuruste vahemik						23 " ... 42 "			
Ribalaius							80 Hz ... 20 kHz		
Ühenduse tüüp		Adapter Pistik 2.1 : 5.5 mm / Pistik 2.1 : 5.5 mm							
Maks. lubatav koormus						30 kg		7 A	
Kandevõime									
Signaali-müra suhe								≥ 100 dB	
Antenni ühendus									
LED-indikaatorid				Toiteühendus, PoE					
Materjal		Metal / PET							PET
Sisesehitatud kõlar									
Rakendus									Kaabel : UTP, FTP, SFTP, YTKSY
Väljundvõimsus				15.4 W	0.5 W				
Funktsioon offset (repiterte jaoks)									
LAN-pordid									
• 3 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45)									
• 1 x LAN & PoE / WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)									
Toetatavad andmekiirused				10 / 100 Mbps					
Kalde reguleerimine						-20 ° ... 20 °			
Helisissendi taseme reguleerimine									
• Mikrofon									
• RCA 1 sisend									
• RCA 2 sisend									
Selektiivne kõne									
Horisontaalne pööramine						90 °			
Klahvilukk									
WAN liides									
• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)									
Ekraanitasandi pööramine									
Modulatsiooni tüüp					F3E (FM)				
LED-indikaatorid	Status, Link/Act								
DDNS	✓								
DHCP server	✓								
Töötemperatuur / suhteline niiskus				0 °C ... 40 °C / 5 % ... 90 %					
USB-port	✓								
Firmatarkvara värskendus	✓								
Helisissendid									
• 1 tk Jack 6.5 mm pesa - Välise mikrofoni sisend,									
• 2 tk CINCH MONO,									
• 1 tk USB 2.0,									
• Bluetooth									
Toitevarustus PoE	Toiteväljund - LAN-pordid : PoE (802.3af/at) max. 54 W (kokku)								
Heliväljundid									
• 2 tk CINCH,									
• 2 tk Kõlari väljund - 100V liini ühendus									
Häiresissendid/väljundid									1 / 1
Põhiomadused									
• Aku laetuse indikaator									
• Suur ja kergesti loetav taustavalgustusega LCD-ekraan									
• Toetab koodi CTCSS ja DCS									
• Kanali skaneerimise funktsioon									
• Võimalus skaneerida 2 kanalit samaaegselt									
• Edastuse heliga aktiveerimise funktsioon (VOX)									
• Kutsungi heli									
• Kutsungi heli lõpp									
• Lihtne paaristamise funktsioon									
• Tüüri korpuse disainile püsib seade veepinnal									
• Häirenupp									
LED indikaator								Power, USB, Bluetooth	
Kaitsme klass					IPX4				
Sesemälu								4 GB eMMC ( 1 GB : Heli )	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00

Haldusliides	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ruijie Cloud Isentraalne haldussüsteem</li> <li>Seadistamine läbi rakenduse Ruijie Reyyee</li> <li>Kaughaldus</li> <li>WWW brauser</li> </ul>										
Ühilduvad helivormingud									64 kbps G.711, 128 kbps MP3		
Mobiiltelefonide tugi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Android: Tasuta äpp <a href="#">Ruijie Reyyee</a></li> <li>iOS (iPhone): Tasuta äpp <a href="#">Ruijie Reyyee</a></li> </ul>										
Liides									Ethernet (RJ45) 10/100 Mb		
Voolutarve	max. 60 W (täiskooresel)										
Võrguprotokollid									IPv4, HTTP, HTTPS, SSL / TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, ISAPI, ISUP, RTP		
Haldustarkvara									HiKCentral Professional		
Lubatud suhteline niiskus	10 % ... 90 % (mittekondenserev)										
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>VPN võrgud: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>Staatiline/dünaamiline ruutimine</li> <li>WAN : PPTpE, PPTP, L2TP</li> <li>Võrgusalvesti (DHCP client/server) tugi</li> <li>Läppkäsu kontrollimise nimekirj: ACL pakettide filtreerimine alg- ja sihtkoha IP-aadresside alusel</li> <li>Kiruse piiraja</li> <li>Koormuse tasakaalustamine</li> <li>NAT</li> <li>Vaata topoloogiat ja võrgu staatus</li> <li>Funktsiooni RESET nupp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Väga lihtne ja kiire paigaldamine</li> <li>Korrosioonikindlus</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>Bluetooth liides</li> <li>Multimeedia esitus USB-mälust : MP3, WAV</li> <li>Sisseshitatud veebiserver</li> <li>Input channel mixing</li> <li>Support for playback schedules stored in internal memory (1GB)</li> <li>Synthesize recorded messages in English - female/male voice to select ( CH1 )</li> </ul>	It has a built-in so-called Krone knife, used for cutting telecommunications and IT cables on LSA/LSA-PLUS connectors	
Kaitsmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>ACL</li> <li>IP-MAC sidumine</li> <li>MAC-aadresside filtreerimine</li> <li>Dünaamilise ARP kaardistamise ja staatilise tabeli tugi</li> <li>NAT / NAT</li> <li>Pordisüre</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>Lühis</li> <li>Ülekoormus</li> <li>Temperatuur</li> <li>Sisseshitatud ESD-kaitses</li> <li>Ülepingekaitse</li> <li>Elektrilöögi kaitses</li> </ul>		
Korpus									Plastik		
Värv			Valge			Must + Oranž		Must	Valge		
Toitevarustus	54 V DC / 1.15 A (toiteadapter kaasas)					3 x 1.2 V Ni-MH akud (kaasas) või 3 x 1.5V AA/LR6/FR6-tüüpi patarei			24 V DC / 5 A (toiteadapter kaasas)		
Töötemperatuur	0 °C ... 40 °C								-10 °C ... 55 °C		
Kaal	0.43 kg	0.002 kg		0.166 kg	0.18 kg	2.09 kg		1.51 kg	0.03 kg	0.009 kg	
Mõõtmed	207 x 109 x 28 mm	Ø 12 x 40 mm		145 x 65 x 43 mm	181 x 56 x 33	max. 958 x 220 x 218 mm		231 x 220 x 51 mm	46 x 31 x 16 mm	92 x 30 x 5 mm	
Tootja / mark	RUIJIE / REYEE		AG TERMOPASTY			Motorola	MACLEAN	Hikvision	SATEL		
SAP Code								34700001			
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat	2 aastat	2 aastat	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
E-R: 8.00-19.00 / Laupäev: 8.00-14.00