

	HYLSY-JA LAAJENNUSANKKURIT KM- M10X80*P4	3 KPL SARJA ACCESS POINT +ROUTER MAX18-3 Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz DAHUA	VIRTUALÄHDE 12-24V/4A/TAY	LANGATON KAUKOSÄÄDIN NÄPPÄIMISTÖLLÄ KS-3 Air Mouse 2.4 GHz Blow	VIRTUALÄHDELISTA AK- SP-05B AKYGA
					
	1.16 EUR 1.44 EUR	191.88 EUR 237.93 EUR	8.64 EUR 10.71 EUR	11.05 EUR 13.70 EUR	9.03 EUR 11.20 EUR
Toimintataajuus	2.4 GHz	...
Sovitintyyppi	Kytkenä
Toimintakantama	~ 10 m	...
Maksimijännite	230 V AC / 50 Hz
Syöttöjännite	100 ... 240 V AC
Maksimi kokonaisvirta	10 A
Pakkauksessa	4 kpl Paketin hinta	3 kpl
Kokonaiskantavuus	2500 W
Taajuus	...	2.4 GHz, 5 GHz	50/60 Hz
Reaktioaika	< 25 ns
Ruuvi	M10 x 80 mm
Lähtöjen määrä	5 maadoitetut lähdöt 10A/250V
Porauksen halkaisija	14 mm
Ruuvien kierteen pituus	36 mm
Hidas automaattisulake	10 A / 250 V
Holkin halkaisija	13.5 mm
Nimellinen jännite ylijännitesuoja	250 V / 50 Hz
Holkin pituus	53 mm
Antennin tyyppi	...	• 2.4 GHz : 2 x kpl Ympärisäteilevä antenni - sisäänrakennettu • 5 GHz : 2 x Ympärisäteilevä antenni - sisäänrakennettu
Lähtöjännite	12 V, 15 V, 16 V, 18 V, 19 V, 20 V, 24 V DC
Materiaali	Teräs galvanoitu
Tasavirtasuodatin interferenssien eliminoimiseksi	RFI ≤ 10 dB
Maksimi purkausvirta	4.5 kA
Sovellutus	Betoni, Umpinainen poltettu savitiili
Maksimi energian kulutus	150 J
Kytkin	valomerkillä
Maksimaalinen kuormitus	4.5 A @ 12, 15, 16, 18, 19 V 4 A @ 20, 24 V
Kaapelin pituus	3.0 m
Kuori	Muovi	Muovi (ABS)
Väri	Musta	Musta
Standardit	...	• LAN : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, • Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax
Virran otto	• 8 ... 16 mA (toiminta) • 6 mA (Valmiutila)	...
Siirtonopeus	...	574 Mbps + 1201 Mbps
Turvallisuus	...	WPA2
Sovellutus	Recorders, kamerat, mikrot, monitorit, tulostimet, skannarit

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Maamantaista perjantaihin: 8. 00-19. 00 / Lauantaina: 8. 00-14. 00

LAN portti	...	3 x 10/100/1000 Mbps
Lähtö	10 kpl 6.50/4.40mm, 2 x 5.50/2.50mm, 3.50/1.35mm, 6.30/3.00mm, 2 x 4.80/1.70mm, 5.50/3.00mm, 7.40/5.00mm, 8.0/5.50mm
Virta	...	12 V DC / 1.5 A (virransovitin mukana)	...	• sisäänrakennettu akku • Lataaminen micro USB portin kautta	...
Virrankulutus	...	≤ 12 W
Pääpiirteet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tuki Mesh teknologialle, • Wi-Fi 6 -tuki - standardi, joka tarjoaa korkeammat nopeudet ja paremman suorituskyvyn vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä. • Portin turvallisuus : Contact/Air (ESD/EMP) ± 8 kV / ± 6 kV • Helppo ja tasakokoinen hallintajärjestelmä monille laitteille - WiLynk sovellutus • Monien edistyneiden toimintojen intuitiivinen asennus ja konfiguraatio 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Air Mouse toiminto - Sisäänrakennetun painovoimatunnistimen avulla voit ohjata hiiren kursoria laitteen näytöllä pitämällä kaukosäädintä kädessäsi ja tekemällä liikkeitä ilmassa - tämä ratkaisu ei tarvitse tasaista pintaa • Taustavalaistu täysi näppäimistö QWERTY-standardissa • Kauko-ohjain - Perustoiminnot, kuten äänenvoimakkuuden säätö, valikon käyttö, kanavan valinta, kytketyn laitteen kytkeminen päälle tai pois päältä • Ergonominen muoto • Valaistut painikkeet • Plug & Play • Mukautuu Windows, Mac OS, Linux, Android järjestelmiin • Yhteys DAHUA, HIKVISION tallentimiin • USB kaapeli mukana 	...
Työ lämpötila	...	-10 °C ... 55 °C	5 °C ... 50 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	...	5 % ... 95 %
Paino	...	0.23 kg	0.27 kg	0.053 kg	0.372 kg
Koot	...	95 x 95 x 73 mm	...	• 151 x 45 x 14 mm • 0.5 m (kaapelin pituus)	305 x 50 x 40 mm
Valmistaja / Merkki	...	DAHUA	...	Blow	AKYGA
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta