



	<a href="#">IP REGISTRATORIUS NVR4216-16P-4KS3 16 KANALŲ, 16 PoE DAHUA</a>	<a href="#">IP REGISTRATORIUS APTI-N1611-8P-I3 16 KANALŲ, 8 PoE</a>
		
	654.12 EUR 791.49 EUR	144.08 EUR 174.34 EUR
Standartas	TCP/IP	TCP/IP
Palaikomos rezoliucijos	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px, 4K UHD
Video išvestys	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. VGA	1 vnt. HDMI 4K 1 vnt. VGA
Audio aptarnavimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Kanalų - Garsas iš kamerų</li> <li>• Dvikrypčio audio srauto palaikymas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 Kanalų - Garsas iš kamerų</li> <li>• Dvikrypčio audio srauto palaikymas</li> </ul>
Audio įvestys	1 vnt. CINCH	1 vnt. CINCH
Audio išvestys	1 vnt. CINCH	1 vnt. CINCH
Vaizdo glaudinimo metodas	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Pralaidumas (bitrate)	max. 160 Mbps (be AI) max. 80 Mbps (AI)	120 Mbps
Aptarnaujami standieji diskai	2 x 20 TB SATA	1 x 8 TB SATA
Įrašinėjimo režimai	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas	Rankinis, aliarmo, judesio detekcija, grafikas
Archyvavimas išorinėse laikmenose	Archyvavimas į USB laikmeną (pendrive, išorinį diską)	Įrašų archyvavimas (.avi) formatu į USB (pendrive) laikmeną
Įrašų paieška	...	Įrašų paieška laiko linijoje arba failų sąrašė. Grojimas: į priekį, atgal, pagreitinimas, įrašo lėtinimas.
Įrašų paieška ir atkūrimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Įrašų paieška pagal laiką ir įvykio pobūdį. Perklausa: pirmyn, atgal, pagreitinimas, sulėtinimas</li> <li>• Pažangi paieška (sekundės tikslumu)</li> <li>• Funkcija Smart Playback</li> <li>• Įrašų atkūrimas iš maks. 16 kamerų vienu metu</li> </ul>	...
Įrašų atkūrimas	...	1 x 8 Mpx / 2 x 5 Mpx / 4 x 1080p
Tinklo sąsaja	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Tinklo funkcijos	Pilnas aptarnavimas per tinklą, Nuotolinis įrašų kopijavimas, Integruotas žiniatinklio serveris	Kliento programa ir naršyklė IE: live apžiūra, grojimas ir įrašų archyvas, registratoriaus parametų konfigūravimas

Tinklo protokolai	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Register, IP Search	IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
ONVIF	22.12	✓
Numatytas adresas IP	192.168.1.108	192.168.1.88
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / admin Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	admin / 12345
Prieiga iš mobiliojo telefono	Portas: 37777 arba prieiga per debesį • Android: Nemokama programa <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Nemokama programa <a href="#">DMSS</a>  Žiūrėti filmą kaip konfigūruoti P2P registratoriuose Dahua ir kaip įjungti mobilią programą	Prieiga ter debesėli (P2P) • Android: Nemokama programa <a href="#">BitVision</a> , Android: Nemokama programa <a href="#">iVMS320</a> • Android: Nemokama programa <a href="#">BitVision</a> , iOS: Nemokama programa <a href="#">iVMS320</a>
Prieigos portas per www	80, 37777	80, 5000, 554
Prieigos portas per programą į PC	37777	80, 5000, 554
Prieigos portas per mobiliąją programą	37777	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Pagrindinis srautas</li> <li>• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Pagalbinis srautas</li> </ul>	...
USB	2 vnt. USB 2.0	2 vnt. USB 2.0
Nuoseklieji prievadai	RS-232	—
Aliarmo įvestys/išvestys	4 / 2	4 / 1
PTZ valdymas	IP kameros, greitasukės (Speed Dome)	IP kameros, greitasukės (Speed Dome)
Judesio detekcija	✓	Ekranu padalinimas į zonas : 22 x 18 detekcijos zonų
Pažangi vaizdo analizė	✓	✓
Pasirinktos funkcijos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SMD PLUS - ieškoma objekto klasifikuojamo kaip: žmogus, motorinė transporto priemonė</li> <li>• Fiktyvių pavojaus signalų filtravimas pagal asmenų ir transporto priemonių atpažinimą</li> <li>• Privatumo zonos</li> </ul> <p>Funkcijos vykdomos bendradarbiaujant registratoriui ir aptarnaujančioms vaizdo kameroms šias funkcijas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pažangi vaizdo analizė : perimetro apsauga, scenos pakeitimas</li> <li>• veido detekcija - aptarnauja 6 veido savybių požymius</li> <li>• Veido atpažinimas</li> <li>• žmonių skaičiavimas</li> <li>• šilumos žemėlapis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pažangios vaizdo analizės palaikymas, prieinamas APTI-AI serijos kamerosse</li> <li>• D-ZOOM - skaitmeninis priartinimas</li> </ul>

Aptarnavimas pele	✓	✓
IR pultas rinkinyje	–	–
Switch PoE	Integruotas 16 portų PoE komutatorius, 25.5 W / Kanalas - PoE (802.3af/at)	Integruotas 8 portų PoE komutatorius, 15 W / Kanalas, PoE (802.3af)
Maksimali bendra switch apkrova	130 W	72 W
Maitinimas	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	48 V DC / 2.5 A (komplekte - maitinuvus)
Galios suvartojimas	max. 10 W (be HDD)	≤ 10 W (be HDD & PoE)
Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 50 °C
Svoris	2.58 kg	0.98 kg
Matmenys	375 x 328 x 53 mm	260 x 237 x 45 mm
Aptarnaujamos kalbos	lenkų, anglų	lenkų, anglų, čekų, prancūzų, graikų, ispanų, olandų, vokiečių, portugalų, rusų, ukrainietiškas, italų
Gamintojas / Markė	DAHUA	APTI
Garantija	3 metai	2 metai



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Pirmadienis - penktadienis: 8.00-19.00 / Šeštadienis: 8.00-14.00