



	LAIDAS USB-A/USB-C/1.2M- GC 1.2 m Green Cell	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA HAC- ME1200B-PIR-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA
		
	4.77 CHF 5.77 CHF	49.02 CHF 59.31 CHF
Laidas	USB-C kištukas / USB-A kištukas	...
Standartas	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Laido ilgis	1.2 m	...
Jutiklis	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matricos dydis	...	2.1 Mpx
USB standartas	2.0	...
Rezoliucija	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Objektyvas	...	2.8 mm
Matymo kampas	...	• 112 ° (gamintojo duomenys) • 109 ° (mūsų testai)
IR apšviestuvo aprėptis	...	20 m
IR apšviestuvo galios reguliavimas	...	Automatinis
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Didelis atsparumas trukdžiams • 100% vario laidas • 2 x Cu - AWG 30 : Duomenys + 2 x Cu - AWG 23 : Maitinimas • Solidi konstrukcija • Šviečiantis kištukas USB-C, Apšvietimo spalva : Žalias • Dvigubas kabelio ekranavimas • Kevlaro pluošto sustiprinimas 	...
Kabelio skersmuo	~ 3.5 mm	...
Video išvestis	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Signalu/triukšmo santykis (S/N)	...	> 65 dB
OSD ekrano meniu	...	✓

Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Platus dinamikos diapazonas • 2D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • ICR - mechaninis IR filtras • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Privatumo zonos • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Automatinis baltumos balansas • PIR jutiklis - Integruotas, Nuotolis : 10 m, Detekcijos kampas : 110 ° - tik HD-CVI
Maitinimas	...	12 V DC / 340 mA
Galios suvartojimas	...	≤ 4.1 W
Korpusas	...	Compact, Metalinė / Plastikinis
Spalva	Juoda	Balta
Sandarumo klasė	...	IP67
Darbo temperatūra	...	-10 °C ... 50 °C
Svoris	0.03 kg	0.23 kg
Matmenys	...	147 x 83 x 72 mm
Gamintojas / Markė	Green Cell	DAHUA
Garantija	2 metai	3 metai