




	LETTORE DI PROSSIMITÀ CZ-USB-1 SATEL	VALVOLA INTELLIGENTE PER IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE ATLO-VR1C-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8MM) - 5 Mpx Hikvision
			
		281.38 SEK 343.28 SEK	611.45 SEK 745.97 SEK
Usò destinato	...	controllo dell'irrigazione	...
Supporto per schede	Unique EM 125kHz
Tipo (dimensione)	...	3/4 "	...
Comunicazione	USB
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
OS supportati	Windows
Sensore	Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo	5 Mpx
Pressione di esercizio	...	0.02 ... 0.8 MPa / 2.9 ... 116 psi	...
Flusso d'acqua	...	13 ... 33 l/min	...
Tempo di apertura/chiusura	...	5 ... 10 s	...
Comunicazione senza fili	...	Bluetooth	...
Gamma di comunicazione radio (in area aperta)	...	15 m	...
Accesso da cellulare	...	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione gratuita Tuya Smart per Android • Applicazione gratuita Tuya Smart per iOS 	...
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 fps, • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 fps • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 fps • 960 x 576 @ PAL
Obiettivo	2.8 mm
Angolo di visione	<ul style="list-style-type: none"> • 86 ° (dati del costruttore) • 88 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	25 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica

Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • programma - 20 compiti, • temporizzatore, • irrigazione manuale (applicazione o pulsante), • ritardo dopo la pioggia : 24, 48, 72 h - il dispositivo non attiva gli irrigatori se piove, • accesso remoto - gateway Bluetooth/Wi-Fi, • controllo vocale • Spia STATUS • Basso consumo di corrente • Installazione semplice - la valvola viene montata direttamente sul rubinetto • Adattatore 3/4" / 1/2" (fornito in dotazione) 	...
Uscita video	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Presa BNC
Audio	Microfono incorporato - Supporto per audio tramite cavo coassiale
Menu dello schermo OSD	✓
Temperatura di funzionamento	...	4.5 °C ... 45 °C	...
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • EXIR - tecnologia di LED a infrarossi ad alta efficienza che coprono in modo uniforme l'intero scenario sia nel punto centrale sia in angoli • BLC - compensazione del controluce • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico • Mirror - Immagine speculare • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine

Alimentazione	dalla porta USB	2 x Batteria 1.5V, tipo AA/LR6/FR6 (non fornita in dotazione)	12 V DC / 310 mA
Consumo di energia	≤ 3.7 W
Custodia	...	Plastica (ABS) + Nylon, Resistente alle radiazioni UV, Impermeabile	Compact, Plastica
Colore	...	Nero + Verde	Bianco + Nero
Grado di protezione	...	IP55	IP67
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C
Peso	0.012 kg	0.19 kg	0.17 kg
Dimensioni	67 x 20 x 10 mm	137 x 68 x 89 mm	154 x 58 x 61 mm
Lingue supportate	inglese
Costruttore / Marca	SATEL	...	Hikvision
SAP Code	300511757
Garanzia	2 anni	2 anni	3 anni