



	<a href="#">ΕΠΕΚΤΑΤΗΡΑΣ EXT-POE2 PULSAR</a>	<a href="#">ΕΠΕΚΤΑΤΗΡΑΣ VGA + USB CE-100</a>
		
	739.83 CZK 917.39 CZK	3813.26 CZK 4728.44 CZK
Πρότυπα	PoE : IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	...
Τάση εισόδου	42 ... 57 V DC	...
Τάση εξόδου	42 ... 57 V DC	...
Αριθμός εισόδων	1	...
Αριθμός εξόδων	2	...
Σύνδεσμος	3 x Υποδοχή RJ-45	...
Ενδεικτικές λυχνίες LED	Link/Act	...
Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δεδομένων	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εμβέλεια : 100 m - Είσοδος, 100 m - 2 x Έξοδος,</li> <li>• Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δεδομένων : 10 / 100 Mbps - Fast Ethernet</li> </ul>	...
Ισχύς εξόδου	max. 15.4 W / θύρα PoE max. 20 W (σύνολο)	...
Προστασίες	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υπέρταση</li> <li>• Υπερφόρτωση</li> <li>• Βραχυκύκλωμα</li> </ul>	...
Περιβλήμα	Μεταλλικό	...
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	-10 ... 40 °C / 10 ... 90 %	...
Τύπος συσκευής	...	<b>Ενεργός / Πομπός</b> <b>Ενεργός / Δέκτης</b>
Αριθμός καναλιών	...	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB
Κατασκευαστής / Μοντέλο	PULSAR	...
Παροχή ισχύος	...	5 V / 1000 mA 5 V USB
Εμβέλεια μετάδοσης εικόνας (video)	...	max. 100 m max. 100 m
Τύπος συνδέσμων	...	1 x VGA Υποδοχή HDB-15 2 x USB-A Υποδοχή 1 x VGA Βύσμα HDB-15 1 x USB-B Υποδοχή

Συμμετρικός τύπος υποδοχής	...	RJ-45 (8-ακροδέκτες, 4 ζεύγη) Υποδοχή RJ-45 (8-ακροδέκτες, 4 ζεύγη) Υποδοχή
Βάρος	0.11 kg	0.170 kg 0.170 kg
Διαστάσεις	81 x 77 x 26 mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Υποστήριξη επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο DDC</li> <li>• Ενσωματωμένη προστασία ESD 8 / 15 kV</li> <li>• Χειροκίνητη ρύθμιση αντιστάθμισης</li> <li>• Δυνατότητα τοποθέτησης σε τείχος</li> </ul>
Ανάλυση	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m</li> <li>• 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m</li> <li>• 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m</li> </ul>
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών