




	ARĒJĀ ĀTRAS ROTĀCĪJAS IP KAMERA SD50225U-HNI - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA	REMONTA LENTE ULTRAPOWĒR-UW/1.5X50 ŪDENS IZTURĪGA TESA	SLĒGIERĪCES ADAPTERIS LRS-100-12 MEAN WELL
			
	776.60 GBP 939.69 GBP	16.27 GBP 19.69 GBP	15.60 GBP 18.88 GBP
Standarts	TCP/IP
Garums	...	1.5 m	...
Adaptēra veids	Impulsu
Sensors	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Biezums	...	0.66 mm	...
Platums	...	50 mm	...
Sprieguma jauda	85 ... 264 V AC
Matricas izmērs	2.1 Mpx
Darba frekvence	47 ... 63 Hz
Materiāls	...	Kaučuks	...
Izejas spriegums	12 V DC
Izejas strāvas iestatīšana	10.2 ... 13.8 V
Barošanas adaptera strāvas veiktspēja	8.5 A
Izejas jauda	102 W
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Izeju skaits	1 gab.
Aizsardzība	<ul style="list-style-type: none"> • Isslēgums • Pārslodze • Pārspriegums
Darba temperatūra / relatīvais mitrums	-30 °C ... 70 °C / 20 % ... 90 %
Izvēlētās īpašības	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ļoti augsta sākere, • Stiepes izturība : 33 N/cm • Augsta mehāniskā noturība • Ūdens izturīga - bojājumu novēršanai zem ūdens, • Noturība pret UV ultravioleto starojumu, • Izturība pret augstu un zemu temperatūru : -55 °C ... 93 °C • Noturība pret vides izmaiņām • Pielietojums : Mitras virsmas, Plastmasa, Stikls, Tērauds, Audums 	...
Skenēšanas sistēma	Progresīvs
Objektīvs	4.8 ... 120 mm
Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> • 59 ° ... 2.4 ° (ražotāja dati) • 59 ° ... 3.4 ° (mūsu pārbaudes)
Optiskais zoom	x 25
Digitālais zoom	x 16
Apgaisme	<ul style="list-style-type: none"> • 0.005 Lux @ F1.6 (krāsa), • 0.0005 Lux @ F1.6 (B/W)
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	> 55 dB
Video izeja	—
Presetu rotācijas ātrums	max. 500 %/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	0.1 °/s ... 350 °/s (līmenis) 0.1 °/s ... 250 °/s (vertikāli)
Horizontālās rotācijas diapazons	360 ° nepārtraukts
Vertikālās rotācijas diapazons	0 ° ... 90 °
Interfeiss RS-485	—
Presetu skaits	300
Horizontālā skenēšana	✓
Maršruta iestatījumi	8
Attēla kompresijas metode	H.265 / H.264 / MJPEG
Bitu pārraide	448 ... 8192 kbps - H.264 768 ... 4608 kbps - H.265
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	2 / 1
Audio	• Ārējā mikrofona ieeja • Audio izeja
Galvenās straumes pārraides ātrums	max. 50 kadru nomaiņas ātrums - 1080p max. 50 kadru nomaiņas ātrums - 720p
Tīkla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli	HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x
WEB Server	Iebūvēts, NVR atbilstība
Maksimālais on-line lietotāju skaits	20
ONVIF	2.42
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • Konfigurējamas privātuma zonas - 24 • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Sharpness - Attēla kontūru asums • Mirror - spoguļattēls • Dienas/nakts režīms (color/b&w/auto) • Garso detekcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • IVS analīze : līnijas šķēršošana, ielaušanās, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija • Intelīgenta objektu izsekošana • EIS - Elektroniskais attēla stabilizētājs
Piekluve mobilajam telefonam	37777 ports • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS
Default adrese IP	192.168.1.108
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / admin
Pārlūka piekļuves porti	80, 37777
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	37777
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	37777
ONVIF ports	80
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma
Energoapgādes avots	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 1.5 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda	• ≤ 13 W • ≤ 24 W - Ieslēgta sildiekārta
Korpuss	Speed Dome Metāla

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Krāsa	Balts	Melns	...
Aizsardzības klase	IP67
Pretvandālisma	✓, IK10
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C
Svars	2.75 kg (ar stiprinājumu)	...	0.31 kg
Izmērs	Ø 186 x 415 mm (ar stiprinājumu)	...	129 x 97 x 30 mm
Valodu izvēle	angļu, poļu
Ražotājs / Marka	DAHUA	TESA	MEAN WELL
Garantija	3 gadi	2 gadi	3 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00