








	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1200CLO-IL- A-0280R-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA	IP KAMERA TC-C35WQ SPTC:HSW/E/Y/2.8MM/V4.2- 5 Mpx 2.8 TIANDY	RFID PROXIMITY KÁRTYA ATLO-308 13.56 MHz UL	RFID PROXIMITY KÁRTYA ATLO-114N	INTELLIGENS KAPCSOLO SWITCHBOXVY2/BL/EBOX Wi-Fi, 230 V AC	RFID PROXIMITY KÁRTYA ATLO-307SP200 13.56 MHz S50	MIKROFON KÁBEL KM-4M	KOAX KÁBEL RF-7.50.0	EXTENDER HDMI-EX-120- V4
									
	91.11 CAD 115.71 CAD	379.08 CAD 481.43 CAD	2.06 CAD 2.62 CAD	0.86 CAD 1.09 CAD	49.41 CAD 62.75 CAD	71.46 CAD 90.75 CAD	0.55 CAD 0.70 CAD	2.90 CAD 3.68 CAD	182.36 CAD 231.60 CAD
Használat	eszközök bekapcsolása/kikapcsolása
Névleges feszültség	230 V AC
A csomagolásban	200 db. Csomagonkénti ár
Szakaszon	100 m . A megadott ár 1m egységre vonatkozik teljes tekercs vásárlása esetén	100 m . A megadott ár 1m egységre vonatkozik teljes tekercs vásárlása esetén	...
Maximális együttes terhelés	3500 W / 3680 VA
Szabvány	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	IP
Teljes maximális áram	16 A
Szabvány	13.56 MHz UL	Unique EM 125kHz	...	13.56 MHz S50
Bemenetek száma	1
Kompatibilitás	ISO/IEC 14443A	EM4100/4102	...	ISO/IEC 14443A
Matrix méret	2.1 Mpx
Támogatott HDMI felbontások	480p, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080p
Belső vezetőtér	Cu Drót : 20 x 0.12 mm	Ø 1.85 mm Cu ± 0.05 mm - Cu sodrott vezeték	...
Kimenetek száma	1
Programozható (ID) sorozatszám
Csatlakozók típusa	csavaros sorkapocs
Belső memóriára mentés lehetősége	192 B	1 kB
Sorozatszám felhívomása	✓
Dielektrikum	Ø 5 mm - FE habosított	...
Maximális adatátviteli hatóság	100 m 5e UTP 120 m 6 UTP
Egyszerűleg dolgozó vevők maximális száma	237
Árnyékolás	PVC	Kétoldalas fólia - Cu/PET/Cu	...
Vezeték nélküli kommunikáció Protokollok	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g	HDMI
Fonatolt réteg	Cu Drót : 32 x 0.1 mm	80 % Cu	...
Támogatott HDMI szabvány	1.3
Burkolat színe	Fekete
Impedancia	50 Ω	...
HDCP	1.4
Külső szigetelés	Ø 4.0 mm PVC	Ø 7.3 mm ± 0.2 mm PE - Fekete	...
Megengedett környezeti relatív páratartalom	10 % ... 90 % (kondenzáció nélkül)
Felbontás	1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 25 fps, 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 fps	2880 x 1620 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Átalakító	Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Objektív	2.8 mm	2.8
Látószög	• 102 ° (gyártó adatai) • 103 ° (tesztjeink)	104 °
Infravörös megvilágító hatótávja	20 m	50 m
Fehér (LED) megvilágító hatótávja	20 m	15 m
IR megvilágító teljesítményének szabályozása	Automatikus
Memória kártya bemenet	...	Micro SD kártyák támogatása legfeljebb 512GB-ig
Képtömörítési eljárás	...	S+265 / H.265 / H.264
Kiválasztott jellemzők	Hatótáv : ~ 10 cm ,	...	• Helyi vezérlés fizikai gombbal, • távolsági vezérlés, • időzítő, • távoli hozzáférés, • hangvezérlés, • Az eszköz alapértelmezett állapotának beállítása áramkimaradás után, • Energiafogyasztás mérése, • µWiFi technológia kezelése	Hatótáv : ~ 10 cm ,	...	• alacsony csillapítás • kiváló illeszkedés • magas árnyékolási hatékonyság • 2.4GHz és 5GHz WLAN rendszerekben használható • Működési hőmérséklet : 50 °C ... 70 °C	...
Riasztó bemenetek / kimenetek	...	1 / 1
Video kimenet	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Működési hőmérséklet	20 °C ... 50 °C	0 °C ... 60 °C
Audio	• Beépített mikrofon, • Hangszolgáltatás koaxiális kábelrel keresztül - csak HD-CVI	• Beépített mikrofon, • Beépített hangszóró • Audio bemenet • Audio kimenet • Kéttirányú audio támogatás • Audio jelátviteli hálózaton keresztül
OSD képernyő menü	✓
Fő adatszűrő átviteli sebessége	...	• 25 fps @ 5 Mpx • 50 fps @ 2 Mpx

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Hétfő-Péntek: 8.00-19.00 / Szombat: 8.00-14.00

