



	BATOH S ELEKTRIKÁŘSKÝM NÁRADÍM WH-BACKPACK/E/45528 WIHA	PŘÍSTUPOVÝ BOD UNIFI-U6-LITE UBIQUITI
		
	444.51 EUR 444.51 EUR	141.79 EUR 141.79 EUR
Rozsah frekvence	...	2.4 GHz / 5 GHz
Počet šroubováků	6 ks.	...
Typ antény	...	2x2 MIMO, 2.4 GHz - 2.8 dBi / 5.0 GHz - 3 dBi, Integrovaná - 2 x Všesměrová anténa
Standardy	...	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.11a, • IEEE 802.11b, • IEEE 802.11g, • IEEE 802.11n, • IEEE 802.11ac, • IEEE 802.11ax
Počet vyměnitelných koncovek	4	...
Přenosové rychlosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1201 Mbps @ 5 GHz, • 300 Mbps @ 2.4 GHz
Ochrany	...	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Porty LAN	...	1 x 10/100/1000 Mbps
Operační systém	...	UniFi WiFi Enterprise System
Výkon vysílače	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 dBm @ 2.4 GHz (max) • 20 dBm @ 5.0 GHz (max)
Napájení PoE	...	Ubiquiti Passive PoE
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 44 ... 57 V DC / 0.25 A - Adaptér napájení PoE (není součástí balení)
Spotřeba energie	...	12 W
Provozní teplota	...	-30 °C ... 60 °C
Přípustná relativní vlhkost okolí	...	5 % ... 95 %
Max. průměr drátu	Ø 1.8 mm Ø 2 mm Ø 1.6 mm	...
Rozměry	...	Ø 160 x 31.5 mm

Napětová izolace	1000 V 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V	...
Počet prvků	9	...
Velikosti koncovek	Philips : PH1, PH2 , Plochý : 3.5 mm, 4.0 mm, 5.5 mm , Plocho-křížový šroubovák Pozidriv : SL/PZ2 Philips : PH1 PH2 , Plochý : 3.5 mm , Plocho-křížový šroubovák Pozidriv : SL/PZ2 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm	...
Délka	180 mm 160 mm 200 mm 400 mm 2 m	...
Jednotka měření	metry	...
Počet sekcí	10 ks.	...
Materiál provedení	Plast / Kov	...
Použití	Vodič : 0.5 ... 13 mm ²	...

Vybrané vlastnosti	<p>Shoda s normou IEC 60900</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izolace podle VDE • Shoda s normou IEC 60900 • Značka kvality GS • Izolace podle VDE • Shoda s normou IEC 60900 • Značka kvality GS • Izolace podle VDE • Shoda s normou IEC 60900 • Značka kvality GS • Izolace podle VDE • Shoda s normou IEC 60900 • Značka kvality GS • Velké údaje usnadňující odečet výsledků měření • 4 značkovače otvorů <p>Za úplné tmy lze metr snadno najít pomocí UV lampy</p> <p>Odlamovací nůž</p> <ul style="list-style-type: none"> • 77 míst pro ukládání nářadí • 30 flexibilních možností pro upevnění dalšího vybavení • Shoda s normou IEC 60900 • Přihrádka na notebook • Pevné dno batohu se stabilní základnou zajišťuje, že se batoh při otevření nepřevrhne 	<ul style="list-style-type: none"> • Možnost montáže na zdi nebo na stropu • UniFi WiFi Enterprise System • Mapy místností a dosahu • Snadný a jednoduchý systém řízení pro více zařízení • Intuitivní instalace a konfigurace mnoha pokročilých funkcí
Materiál	Textilie 1680D	...
Hmotnost	6.077 kg (celkem)	0.33 kg
Výrobce / Značka	WIHA	UBIQUITI
Záruka	2 roky	2 roky