



	CENTRALĂ DE CONTROL ACCES ACCO-NT SATEL	DIBLU CU ȘURUB JPK-12X220/M5 EBOLT
		
	402.48 USD 478.95 USD	2.12 USD 2.52 USD
Intrări	<ul style="list-style-type: none"> • 8 buc. - Intrări pe placa de bază • max. 264 	...
Material	...	<ul style="list-style-type: none"> • Diblu, Polipropilenă • Șurub, Tablă galvanizată • șurub de fixare, Tablă galvanizată
Diametru	...	12 mm
Lungime diblu	...	215 mm
Ieșiri	<ul style="list-style-type: none"> • 8 buc. - Intrări pe placa de bază • max. 264 	...
Dimensiunile șurubului	...	Ø 8 x 220 mm, Ghint interior M5
Protocol comunicație	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x RS-485 • Magistrală pentru module de expandare - până la 32 de module 	...
Șurub	...	Ø 5 x 16 mm
Utilizare	...	pentru polistiren 150 mm
Memorie evenimente	<ul style="list-style-type: none"> • Salvare evenimentelor pe card micro SD (în set) • Stocare până la 1 000 000 evenimente generate de centrală, • Stocare până la 100 000 evenimente ale fiecărui modul de control 	...
Utilizatori + administratori	<ul style="list-style-type: none"> • 8000 + 1 • Până la 65 000 de utilizatori într-un sistem ACCO NET 	...
Sarcină ieșire	<ul style="list-style-type: none"> • OC : 50 mA / 12 V DC • +EX : 0.5 A / 12 V DC • AUX : 0.5 A / 12 V DC 	...

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilitatea de a închide/deschide o partiție (arie) întregă la un anumit moment sau în funcție de orarul de acces., • Un keyfob și până la 4 identități pentru fiecare persoană, • Până la 4 carduri de proximitate / brelocuri inteligente DALLAS (iButtons) pentru fiecare utilizator, • Până la 256 orare de acces, calendar săptămânal, zilnic, intervale de timp • Posibilitatea folosirii de belocuri inteligente (keyfobs) pentru comanda modulelor de control • Implementare de funcții logice pe intrări și ieșiri • Suport pentru turnichete • Protecții electrice pe ieșiri, intrări și magistrale de comunicații. 	...
Alimentare	12 V DC / 125 mA (max)	...
Funcție back-up pentru acumulatori de	—	...
Temperatură de lucru	-10 °C ... 55 °C	...
Umiditatea relativă permisă	93 % (fără condensare)	...
Dimensiuni	151 x 69 x 17 mm	...
Greutate	0.092 kg	...
Producător	SATEL	EBOLT
Garanție	2 ani	2 ani