




	<a href="#">ΣΕΤ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ USB-MGSM ROPAM</a>	<a href="#">ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ RFID ATLO-114*P10</a>	<a href="#">ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ + TESTER RCD UT-526 UNI-T</a>
			
	380.16 CZK 471.40 CZK	128.03 CZK 158.76 CZK	5401.27 CZK 6697.57 CZK
Υποστήριξη	Πίνακες συναγερμού, Μονάδες επικοινωνίας, Μονάδες επέκτασης - ROPAM	...	...
Στη συσκευασία	...	<b>10 κομμάτια Τιμή για τη συσκευασία</b>	...
Πρότυπο	...	Unique EM 125kHz	...
Σύνδεσμοι	1 x USB 1 x RJ12	...	...
Συμβατότητα	...	EM4100/4102	...
Μήκος καλωδίου	2.85 m	...	...
Δυνατότητα προγραμματισμού του σειριακού αριθμού (ID)	...	—	...
Δυνατότητα εγγραφής στην εσωτερική μνήμη	...	—	...
Τύπωση σειριακού αριθμού	...	—	...
Μέτρηση αντίστασης	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δοκιμαστική τάση 250 V : 0.05 MΩ ... 200 MΩ</li> <li>• Δοκιμαστική τάση 500 V : 0.05 MΩ ... 300 MΩ</li> <li>• Δοκιμαστική τάση 1000 V : 0.05 MΩ ... 500 MΩ</li> </ul>
Ακρίβεια μέτρησης	...	...	0.05 MΩ ... 500 MΩ ± (5% + 5)
Τάση ανοιχτού κυκλώματος	...	...	Δοκιμαστική τάση + 10 %
Ένταση δοκιμαστικού ρεύματος	...	...	0.9 mA ... 1.1 mA
Ένταση ρεύματος βραχυκύκλωσης	...	...	< 1.8 mA
Μέτρηση τάσης AC	...	...	0 V ... 440 V ± (2% + 3) @ 1 V
Μέτρηση τάσης DC	...	...	0 V ... 440 V ± (2% + 3) @ 1 V

Μέτρηση μικρών αντιστάσεων	...	...	0.01 Ω ... 2000 Ω ± (2% + 5)
Μέτρηση συχνότητας	...	...	20 Hz ... 100 Hz - μόνο για αναφορά
Δοκιμή διατάξεων διαφορικού ρεύματος RCD	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Τάση εργασίας: 220V ± 10 %</li> <li>• Ρεύμα δοκιμής: 10mA / 30mA / 100mA / 300mA</li> <li>• Εύρος χρόνου απενεργοποίησης : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 0 ... 2000 ms ± (5% + 2) @ 10 mA</li> <li>- 0 ... 500 ms ± (5% + 2) @ 30 mA</li> <li>- 0 ... 300 ms ± (5% + 2) @ 100 mA</li> <li>- 0 ... 300 ms ± (5% + 2) @ 300 mA</li> </ul> </li> </ul>
Αυτόματη αλλαγή εύρους μέτρησης	...	...	—
RS-232	...	...	—
USB	...	...	—
Κύρια χαρακτηριστικά	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εμβέλεια : ~ 15 cm</li> <li>• Chip TK-4100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Προειδοποίηση για χρήση υψηλής τάσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης,</li> <li>• Διακόπτης φάσης 0° / 180° σε δοκιμή RCD,</li> <li>• Αυτόματη αναγνώριση τάσης AC/DC,</li> <li>• Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό,</li> <li>• Buzzer,</li> <li>• Συναγερμός χαμηλού επιπέδου μπαταρίας,</li> <li>• Καλαίσθητη και ισχυρή κατασκευή</li> </ul>
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	...	0 °C ... 40 °C
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	...	...	≤ 85 % (δεν παρουσιάζει υγροποίηση)
Παροχή ισχύος	...	...	6 x 1.5V, τύπος μπαταρίας AA/LR6/FR6 - περιλαμβάνεται
Βάρος	0.09 kg	0.006 kg	0.45 kg
Διαστάσεις	...	85 x 54 x 2 mm	150 x 100 x 71 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	ROPAM	ATLO	UNI-T
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	2 ετών