






	DETECTOR DUAL SEM FIO MICROONDAS + PIR AX PRO DS-PDD12P-EG2-WE Hikvision	BLINDAGEM INTERNA PARA FICHA RJ-45 RJ45/WP-P/INF	COMUTADOR POE GTX-ALM1-9-81SFP 8 PORTAS SFP	PATCHCORD UC-PATCH-2M-RJ45 2.0 m UBIQUITI	PERFIL COM COBERTURA PARA AS TIRAS LED KL-LED/15X15-M MONTAGEM EM REVESTIMENTO
					
	115.02 EUR 141.47 EUR	0.06 EUR 0.07 EUR	109.50 EUR 134.69 EUR	4.88 EUR 6.00 EUR	2.64 EUR 3.25 EUR
Aplicação	Tiras LED
Uso destinado	...	Blindagem interna para ficha modular RJ-45
Compatibilidade	Sistemas de alarme sem fio HIKVISION AX PRO
Montagem	Montagem em revestimento
Material	...	Borracha
Banda de frequência	868 MHz
Material	Plástico
Alcance da comunicação de rádio (em área aberta)	max. 1600 m
Alcance do detector PIR	12 m / 85.9 °
Cabo	UTP da cat. 6 : RJ-45 - Conector / RJ-45 - Conector	...
Comprimento do cabo	2.0 m	...
Duração da bateria (no modo de economia de energia)	~ 5 anos
Velocidade do movimento detectável	0.3 ... 2 m/s
Altura de montagem recomendada	1.8 ... 2.4 m
Imunidade a animais	≤ 30 kg
Grau de protecção (Grade)	2
Portas LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x porta SFP 1000 Base-X, • 8 x RJ45 10/100/1000 Base-T (PoE / PoE+, 802.3af/at), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T Uplink
Gestão	✓
Velocidade de transmissão	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 Portas LAN & PoE, • 1000 Mbps - 1 Portas SFP • 1000 Mbps - 1 Porta Uplink
Endereço IP predefinido	192.168.2.1
Cor	Branco	Violeta	...	Branco	<ul style="list-style-type: none"> • Perfil branco, • Milk shade
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	admin / admin
Humidade relativa do ambiente admissível	10 % ... 90 %
Potência máxima de saída	30 W / porta PoE : 1 ... 8
Potência total máxima	≤ 120 W
Fabricante / Marca	Hikvision	UBIQUITI	...
SAP Code	314300071

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Infravermelho passivo (PIR) e microonda (MW) • Detector digital • SEC (Smart Environmental Control) - processamento do sinal digital avançado e óptica 3D • 24 GHz Detecção de microondas com base no efeito Doppler • Compensação de temperatura avançada • Protecção anti-intrusão (detecção de remoção da superfície de montagem e abertura da caixa) • Comunicação bidireccional • Conformidade com o protocolo Tri-X • Criptografia de dados AES-128 • A protecção contra interferências de salto de frequência garante uma transmissão confiável 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Modos de operação (comutador) - Modo EXTEND - as portas PoE1 ... PoE8 suportam transmissão de até 250 m - modo VLAN • Função Port mirroring • protecção contra descargas atmosféricas e diferenças de tensão entre dispositivos • Botão RESET 	<ul style="list-style-type: none"> • Muito flexível • Patchcord ultrafino com uma espessura de 3 mm • Compatível com TIA/EIA-568-B.2 • Instalação muito fácil e rápida • Resistência à corrosão 	...
Indicadores LED	Power, PoE, Link/Act
Certificados	CE, FCC, RoHS
Alimentação	2 x CR123A 3 V Bateria de lítio (incluído)	...	48 ... 57 V DC (fonte de alimentação incluída)
Caixa	Metal
Temperatura de operação	-10 °C ... 55 °C	...	-40 °C ... 70 °C
Peso	0.14 kg	0.001 kg	0.45 kg	0.03 kg	0.19 kg
Dimensões	103 x 66 x 49 mm	27 x 12 x 15 mm	185 x 98 x 28 mm	...	2000 x 15 x 15 mm
Garantia	2 anos	2 anos	3 anos	2 anos	2 anos