




	WIFI ROUTER RG-EG105GW-X Wi-Fi 6, 574 Mbps + 2404 Mbps REYEE	ETHERNET + EPOE OMVANDLARE LR1002 DAHUA
		
	976.00 PLN 976.00 PLN	47.00 PLN 47.00 PLN
Frekvensområde	2.4 GHz, 5 GHz	...
I förpackning	...	2 st. Pris per förpackning
Överföringsportar	...	1 st. BNC
Antenntyp	2x2 MIMO - inbyggda • 5 dBi @ 2.4 GHz • 5 dBi @ 5 GHz	...
Överföringshastighet	...	10 / 100 Mbps Full Duplex
Överföringsräckvidd	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Räckvidd av dataöverföring och strömförsörjning är starkt beroende av vilken kabel som används och den effekt som krävs för att driva mottagaren
Standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6	...
Överföringshastighet	574 Mbps @ 2.4 GHz + 2404 Mbps @ 5 GHz	...
LAN-portar	• 1 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	1 st. RJ45
WAN-gränssnitt	1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
LED-indikeringar	Status, Link/Act, Mesh	...
DDNS	✓	...
DHCP-server	✓	...
USB-port	✓	...
Firmware uppdatering	✓	...
Strömförsörjning PoE	—	...

Skydd	<ul style="list-style-type: none"> • Blockering av TCP skanning • ACL • IP-MAC-bindning • filtrering av MAC-adresser • Stöd för dynamisk ARP mappning och statisk tabell • NAT / NAPT • Mappning av portar • Mekanismer för att förhindra de vanligaste typerna av DoS (Denial-of-Service) attacker 	Överspänning
Förvaltnings gränssnitt	<ul style="list-style-type: none"> • System för central kontroll Ruijie Cloud • Konfiguration med app Ruijie Reye • Fjärrövervakning • Webbläsare 	...
Tillgång från mobilen	Android: En gratis app Ruijie Reye iOS (iPhone): En gratis app Ruijie Reye	...
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • Stöd för Reye Mesh teknik • VPN-nätverk: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statisk/dynamisk router • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • Stöd för DHCP client/server • Åtkomstkontrollister - paketfiltrering baserad på käll- och måladresser IP ACL • Överföringsgräns • Lastbalansering • NAT • Återställningsschema • Visning av topologi och nätverksstatus • RESET knapp 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Autodetektion MDI/MDI-X - detekterar automatiskt dataöverföringsläge • Stöd för IP-kameror och nätenheter • Enkel installation - kräver ingen konfiguration av IP- och MAC-adress • 2 stycken ingår
Strömförsörjning	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	ePoE
Effektförbrukning	≤ 20 W	...
Drifttemperatur	0 °C ... 40 °C	...
Tillåten relativ omgivningsfuktighet	10 % ... 90 % (ingen kondensation)	...
Vikt	1.1 kg	0.030 kg
Dimension	315 x 188 x 188 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 56 x 27 x 21 mm • 7 cm (kabellängd)

Tillverkare/Varumärke	RUIJIE / REYEE	DAHUA
Garanti	2 år	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00