


	TELECAMERA IP APTI-51C2-LED-28WP Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm	ATTACCO PER FISSAGGIO SU PALO BD-LP09	SCHERMO INTERNO PER SPINA RJ-45 RJ45/WP-C/INF
			
	124.34 AUD 151.69 AUD	26.87 AUD 32.78 AUD	0.10 AUD 0.12 AUD
Adatto per telecamere	...	OMEGA-21P22-6	...
Standard	TCP/IP
Uso destinato	Schermo interno per spina modulare RJ-45
Dimensioni dello schermo	5 Mpx
Sensore	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Gamma di diametro del palo	...	Ø 90 ... Ø 120 mm	...
Materiale	...	Acciaio - verniciatura a polvere	Gomma
Risoluzione	2592 x 1944 - 5 Mpx , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiettivo	2.8 mm
Angolo di visione	95 °
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	30 m
Metodo di compressione dell'immagine	H.265 / H.264
Velocità di trasmissione del flusso principale	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 3.7 Mpx
Interfaccia di rete	10/100 Base-T (RJ-45)
Slot per scheda di memoria	Supporto per schede Micro SD fino a 512GB (possibilità di registrazione locale)
Ingressi / uscite di allarme	1 / 1
Audio	<ul style="list-style-type: none"> • Ingresso per microfono esterno • Uscita audio • Supporta audio bidirezionale • Trasmissione audio via rete
Protocolli di rete	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP
WEB Server	Incorporato
Numero massimo di utenti online	10
ONVIF	✓
Interfaccia RS-485	—

Accesso da cellulare	Porta: 80 o accesso via cloud • Android: Applicazione gratuita BitVision • iOS (iPhone): Applicazione gratuita BitVision
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.168
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser	80
Porte di accesso via applicazione PC	80
Porte di accesso via applicazione mobile	80
Porta ONVIF	80
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Flusso principale rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sottoflusso
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • Flicker Control - La tecnologia elimina l'effetto di immagine tremolante che è faticoso per gli occhi • BLC - compensazione del controluce • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Rilevazione di movimento • Zone di privacy • Mirror - Immagine speculare • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine
Alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Consumo di energia	≤ 4.2 W
Custodia	Compact - Alluminio
Colore	Bianco	Bianco	Nero
Grado di protezione	IP67
Temperatura di funzionamento	-20 °C ... 60 °C
Peso	0.46 kg	0.92 kg	0.001 kg
Dimensioni	171 x 73 x 73 mm	131 x 170 mm	27 x 12 x 15 mm

Lingue supportate	polacco, inglese, bulgaro ceco, francese, spagnolo, neerlandese, tedesco, portoghese, russo, turco, italiano
Costruttore / Marca	APTI
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00