






	<a href="#">RIMUOVI ETICHETTE LABEL-KILLER/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</a>	<a href="#">ROUTER TL-WR850N 2.4 GHz 300 Mbps TP-LINK</a>	<a href="#">GUANTI DA LAVORO WG-422/XL Bee-Smart WONDER GRIP</a>	<a href="#">GRILLO SZEKLA-5MM</a>	<a href="#">PISTOLA PER COLLA A CALDO MCE-434 12 UNITÀ</a>
					
	4.94 EUR 6.03 EUR	23.40 EUR 28.55 EUR	4.69 EUR 5.72 EUR	0.55 EUR 0.67 EUR	3.79 EUR 4.62 EUR
Quantità in confezione	...	...	...	...	12 unità
Gamma di frequenza	...	2.4 GHz ... 2.4835 GHz	...	...	...
Confezione	Spray 400 ml	...	...	...	...
Tipo di antenna	...	2 x 5 dBi Antenna omnidirezionale	...	...	...
Dimensioni dei bastoncini	...	...	...	...	Ø 11 x 150 mm
Standard	...	IEEE 802.11 b/g/n	...	...	...
Velocità di trasmissione	...	300 Mbps	...	...	...
Uso destinato	Rimozione delle etichette autoadesive	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lavori edili,</li> <li>Magazzino - imballaggio e logistica,</li> <li>Fai da te,</li> <li>Installazione</li> </ul>	Funi in acciaio	...
Colore	...	...	Nero + Blu	...	Trasparente
Porte LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x 10/100 Mbps - WAN,</li> <li>4 x 10/100 Mbps - LAN</li> </ul>	...	...	...
Materiale	...	...	Poliestere + rivestimento in lattice (palmo rivestito)	Metallo	...
Spie LED	...	Power, WiFi, LAN, INTERNET, WPS	...	...	...
DDNS	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>No-IP</li> <li>DynDNS</li> <li>Comexe</li> </ul>	...	...	...
Server DHCP	...	✓	...	...	...
Aggiornamento del firmware	...	✓	...	...	...
Modalità di operazione	...	Router	...	...	...
Conformità alla norma	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>EN 388:2016 - Protezione meccanica 3131X</li> <li>EN 407:2004 - Protezione termica X1XXXX</li> </ul>	...	...
Dimensione	...	...	10 / XL	...	...
Protezioni	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Protezione contro gli attacchi DoS Firewall SPI filtraggio degli indirizzi IP filtraggio degli indirizzi MAC Hardware binding degli indirizzi IP + MAC a livello di porta	...	...	...
Interfaccia di gestione	...	Browser	...	...	...
Potenza del trasmettitore	...	max. 20 dBm	...	...	...

Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsante RESET</li> <li>• Pulsante WPS</li> <li>• Switch a 4 porte integrato</li> <li>• Rete per ospiti - una rete separata e sicura per gli ospiti</li> <li>• 2x2 MIMO</li> <li>• Trasmissione regolare in qualità HD - le funzioni IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN contribuiscono a una trasmissione IPTV ottimale</li> <li>• Attivazione/disattivazione della rete wireless</li> <li>• Bridge WDS</li> <li>• Statistiche della trasmissione wireless</li> <li>• QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia), Limite di throughput</li> <li>• Routing statico / dinamico</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Controllo di accesso</li> <li>• Gestione remota - TR-069</li> <li>• elenco dei client DHCP</li> <li>• DMZ</li> <li>• clonazione dell'indirizzo MAC</li> <li>• Firewall</li> <li>• controllo parentale</li> <li>• Port forwarding</li> <li>• IPv4/IPv6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione termica : 100 °C ( X1XXXX ),</li> <li>• Ergonomia e comodità</li> <li>• Presa elevata</li> <li>• Rivestimento morbido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diametro della barra del cavallotto 5 mm</li> <li>• Carico di lavoro 100 kg</li> <li>• Resistenza alla corrosione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bastoncini universali per pistole per colla</li> <li>• Ampia gamma di applicazioni</li> </ul>
Alimentazione	...	9 V DC / 0.6 A (alimentatore fornito in dotazione)	...	...	...
Temperatura di funzionamento	...	0 °C ... 40 °C	...	...	...
Umidità relativa ambiente ammissibile	...	10 % ... 90 % (senza condensa)	...	...	...
Peso	0.46 kg	0.18 kg	...	0.015 kg	0.014 kg (elemento singolo)
Dimensioni	Ø 66 x 200 mm	182 x 128 x 35 mm	...	30 x 30 x 10 mm	...
Costruttore / Marca	AG TERMOPASTY	TP-LINK	WONDER GRIP	...	...
Garanzia	...	3 anni	...	2 anni	2 anni