





	EXTENDER HDMI+USB-EX-70-4KV2	ROUTER RG-EG210G-P 8 PoE REYEE	ISOPROPYLALKOHOL KONTAKT-IPA-PLUS/100 FLASCHE 100 ml AG TERMOPASTY	PLATINENREINIGER PCB-CLEANER/1000 METALLKANISTER 1000 ml AG TERMOPASTY
				
	734.40 PLN 873.94 PLN	976.00 PLN 1161.44 PLN	6.09 PLN 7.25 PLN	44.68 PLN 53.17 PLN
Verpackung	Flasche 100 ml	Metallkanister 1000 ml
Unterstützte HDMI Auflösungen	max. 4K UHD @ 60 Hz
Anwendung	Ideal zum Entfernen von Verunreinigungen von optischen Komponenten.	Ideal zum Entfernen von Verunreinigungen von optischen Komponenten.
Standards	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
LAN Ports	...	• 8 x LAN & PoE 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
WAN Interface	...	• 1 x WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
LED Lämpchen	...	Status, Link/Act
DDNS	...	✓
DHCP Server	...	✓
USB Port	...	—
Maximaler Übertragungsbereich	<ul style="list-style-type: none"> • 60 m - UTP Kat. 6, 6A, 7 @ 4K UHD (Herstellerangaben) • 70 m - UTP Kat. 5e @ 1080p (unsere Testergebnisse) • 20 m - UTP Kat. 5e @ 4K UHD (unsere Testergebnisse) • 60 m - UTP Kat. 6 @ 4K UHD (unsere Testergebnisse)
Firmware-Aktualisierung	...	✓
Netzspannung PoE	...	Netzausgang - LAN Ports : PoE (802.3af/at) max. 70 W (gesamt)
Ausgewählte Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Extender erlaubt auch die Verlängerung des USB 2.0 Ports, z. B. zwecks Steuerung des Recorders mittels Maus • Bedienung der KVM Funktion, • HDR10 Bedienung • Übergang des HDMI Signals im Transmitter • EDID Bedienung • ESD Schutz

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Schutzvorrichtungen	...	<ul style="list-style-type: none"> • ACL • Bindung IP-MAC • MAC Adressenfilterung • Unterstützung von dynamischem ARP-Mapping und statische Arrays • NAT / NAPT • Mapping von Anschlüssen
Interface zur Verwaltung	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrales Managementsystem Ruijie Cloud • Konfiguration mithilfe der Anwendung Ruijie Reeye • Fernverwaltung • Internetbrowser
Zugriff vom Mobiltelefon	...	<ul style="list-style-type: none"> Android: Gratis-App Ruijie Reeye iOS (iPhone): Gratis-App Ruijie Reeye
Ausgewählte Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr gute Bildqualität ohne sichtbare Störungen durch Kompression, • Keine Verzögerungen bei der Videoübertragung, • Keine Verzögerungen bei der Maussteuerung • Für den 24/7 Dauerbetrieb bestimmt 	<ul style="list-style-type: none"> • VPN-Netzwerke: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc. • Statisches/Dynamisches Routing • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • DHCP client/server Bedienung • Liste der Zugangskontrolle - Filterung von Paketen basierend auf Quell- und Zieladressen IP ACL • Durchflusskontrolle • Ausgleichung der Bandbelastung • NAT • Neustart-Zeitplan • Ansicht der Topologie sowie des Netzwerkzustands • RESET Taste
Energieversorgung	5 V DC / 1 A - 2 Stk. (enthalten)	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Stromverbrauch	...	≤ 80 W (bei voller Belastung)
Arbeitstemperatur	-20 °C ... 60 °C	0 °C ... 40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	0 % ... 90 % (nicht-kondensierend)	10 % ... 90 % (nicht-kondensierend)
Gewicht	0.12 kg	0.53 kg	0.1 kg	0.857 kg
Maße	85 x 75 x 20 mm - Maße des Transmitters bzw. Empfängers	207 x 109 x 27 mm	Ø 38 x 165 mm	199 x 116 x 62 mm
Hersteller/Marke	...	RUIJIE / REYEE	AG TERMOPASTY	AG TERMOPASTY
Garantie	2 Jahre	2 Jahre