

	<a href="#">NAPÁJACIA LIŠŤA AK-SP-05U (5 ZÁSUVIEK + 2 USB) AKYGA</a>	<a href="#">OVLÁDAČ OSVETLENIA LED LED-RGBW-WC/RF2 2.4 GHz, RGBW 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light</a>	<a href="#">VLOŽKA OBMEDZOVAČA PREPÁŤIA LE-412297 TYP 2 20 kA LEGRAND</a>
			
	162.79 NOK 195.35 NOK	124.15 NOK 148.98 NOK	264.60 NOK 317.52 NOK
Použitie	...	Pracuje s LED osvetlením - LED pásy (RGBW) 12-24V	...
Maximálne napätie	...	...	320 V AC, 50 / 60 Hz
Menovité napätie	230 V AC / 50 Hz	12 ... 24 V DC	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz
Doba odozvy	< 25 ns	...	...
Trieda	...	...	Typ 2 ( Trieda C )
Počet zásuviek	• 5 zásuviek s ochranným kontaktom 10A/250V, • 2 USB portami 2A/5V	...	...
Úroveň ochrany Up	...	...	1.2 kV @ 8/20 µs (T2)
Maximálne celkové zaťaženie	2500 W	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...
Automatická poisťka s meškaním	10 A / 250 V	...	...
Menovitý vybíjací prúd	...	...	5 kA @ 8/20 µs (T2)
Menovité napätie protiprepáťového systému	250 V / 50 Hz	...	...
Celkový maximálny prúd	10 A	6 A / Kanál, 12 A (celkom)	...
Tlmič	RFI ≤ 10 dB	...	...
Signalizácia stavu práce	...	...	✓
Počet vstupov	...	1	...
Maximálny vybíjací prúd	4.5 kA	...	20 kA @ 8/20 µs (T2)
Počet výstupov	...	4 (napájanie)	...
Maximálna absorpcia energie	150 J	...	...
Vypínač	podsvietený	...	...
Dĺžka kábla	1.5 m	...	...
Typ konektora	...	• skrutkové svorky, • Zásuvka 5.5/2.1 / skrutkové svorky - vstup napájanie	...
Bezdrôtové	...	2.4 GHz	...
Dosah rádiovkej komunikácie (na otvorenom priestranstve)	...	30 m	...
Podpora mobilných telefónov	...	—	...

Vybrané vlastnosti	...	Funkcia opakovača umožňuje prenos ovládania na iné moduly LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC mimo priameho dosahu diaľkového ovládania	Varistor
Kryt	Umelá hmota (ABS)	Plast	Plast
Farba	Čierny	Biela	...
Prevádzková teplota	5 °C ... 50 °C	-10 °C ... 40 °C	...
Hmotnosť	0.318 kg	0.03 kg	0.042 kg
Rozmery	305 x 50 x 40 mm	75 x 36 x 17 mm	62 x 54 x 17 mm
Výrobca / Značka	AKYGA	MiBOXER / Mi-Light	LEGRAND
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky