




	IP-КАМЕРА DS-2CD2387G2P-L/SU/SL(4MM)(C) ПАНОРАМНАЯ ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision	ДВОЙНАЯ IP-КАМЕРА TC-C32RN СПЕС:15/E/Y/OX/2.8MM/V4.2 2 x 1080p 2 x 2.8 mm TIANDY	КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА С РАСПОЗНАВАНИЕМ ЛИЦ DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision
			
	856.43 CAD 856.43 CAD	195.11 CAD 195.11 CAD	706.56 CAD 706.56 CAD
Размер матрицы	2 x 3.7 Мрх - 8 Мрх (всего)	...	2 Мрх
Система сканирования	Прогрессивный
Поддержка карт	13.56 MHz S50
Сенсор	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS	2 x 1/3 " Progressive Scan CMOS	CMOS
Разрешение	5120 x 1440 - 7.4 Мрх	2 x 1920 x 1080 - 1080p	1280 x 720 - 720p
Расстояние распознавания лица	0.3 m ... 1.5 m
Объектив	2 x 4 mm	2 x 2.8 mm	...
Память	<ul style="list-style-type: none"> • Память 1500 шаблонов лиц • Память 1500 карт RFID • Энергонезависимая память последних 150 000 событий
Стандарт	TCP/IP	IP	TCP/IP
Угол обзора	180 ° (горизонтальный) 44 ° (вертикальный)	94 ° для одной камеры	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	50 m	...
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	30 m
ИК-прожектор	—
Светодиодная подсветка	—
Выход видео	—
Интерфейс RS-485	—	—	✓
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	S+265 / H.265 / H.264	...
Тревожные входы / выходы	1 / 1	—	—
Интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Аудио	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон • Вход на внешний микрофон • Аудиовыход • Обслуживание двунаправленного аудио • Цифровое подавление шума 	<ul style="list-style-type: none"> • Встроенный микрофон • Передача аудио по сети 	Встроенный динамик
Скорость передачи главного потока	20 кадров в секунду @ 7.4 Мрх	25 кадров в секунду @ 2.1 Мрх	...
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	...	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Доступ с компьютера PC	...	Порт: 3000 или доступ через облако - PC: Бесплатное приложение Easy7 Smart Client Express	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Интеллектуальный анализ изображения	...	—	...
Сетевые протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets	...	TCP/IP, ISUP, ISAPI
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)	—	—
Класс механической защиты	...	—	...
Доступ с мобильного телефона	Порт: 8000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение Hik-Connect • iOS: Бесплатное приложение Hik-Connect	Порт: 3000 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение EasyLive Plus • iOS (iPhone): Бесплатное приложение EasyLive Plus	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.64	192.168.1.2	192.168.1.64
Порты доступа через веб-сайт	80	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	80
Порты доступа через приложение на PC	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200	3000, 3001	порт 8000
Порт доступа через мобильного приложения	8000	3000, 3001	...
Порт ONVIF	80	80	...
RTSP URL	• Основной поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - с авторизацией • Дополнительный поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - с авторизацией
WEB Server	Встроенный	Встроенный	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	6	2	...
ONVIF	✓	✓	—



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • Интеллектуальный анализ изображения - превышение линии, вторжение, обнаружение входа в район/выход из района, смена сцены • WDR - 130 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • Поддержка NAS - Network Attached Storage • ANR - запись изображения на карте при отсутствии связи с рекордером (авария сети) и последующая синхронизация • Anti-Flicker - Технология, устраняющая утомляющий эффект мерцания изображения • Функция активного отпугивания - Световая и звуковая сигнализация • Встроенный осветитель белого света (LED) : 4 светодиода • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Настройка: яркость, контраст, насыщенность • Детектор движения - классификация людей и транспортных средств 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • Возможность изменения разрешения, качества и скорости передачи • Настройка: яркость, контраст, насыщенность • Детектор движения 	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " емкостный сенсорный экран • Механический датчик защиты от несанкционированного доступа • WDR - Широкий динамический диапазон освещения • Обнаружение AI : Распознавание лиц • Настройка и управление с уровня приложения iVMS-4200 • Порт USB • Регистрация информации, которая касается контроля рабочего времени • Возможность открыть ворота с помощью кода QR • Выход управления замком двери • Возможность подключения кнопки выхода и геркона для контроля состояния двери
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 790 mA, • PoE (802.3af) 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 625 mA, • PoE (802.3af) 	12 V DC / 2 A (блок питания в комплекте)
Потребляемая мощность	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 9.5 W @ 12 V DC • ≤ 10.5 W @ PoE 	≤ 8.5 W	≤ 24 W
Корпус	Compact, Металлический	Пластиковая	Металлический
Цвет	Белый	Белый, Черный	Черный / Серебряный
Антивандализм	—
Класс плотности	IP67	IP67	—
Рабочая температура	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Вес	1.28 kg	0.69 kg	0.31 kg
Размеры	Ø 156 x 155.3 mm	260 x 113 x 133 mm	173 x 83 x 23 mm (без ручки)
Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский	польский, английский, албанский, арабский, испанский, корейский, русский, тайский, французский, голландский, иврит, немецкий, португальский, турецкий, украинский, вьетнамский, итальянский	английский, немецкий, французский, польский, чешский, венгерский, болгарский, сербский, словенский, албанский
SAP Code	311319443	...	302917454
Производитель/ Марка	Hikvision	TIANDY	Hikvision
Гарантия	3 года	3 года	3 года