

	<a href="#">PIEKLUVES KONTROLLERS AR TEMPERATŪRAS MĒRĪJUMIEM ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA</a>	<a href="#">GRAFISKĀ TASTATŪRA SIGNĀLA VADĪBAS PANELIM TM-50/W PARADOX</a>	<a href="#">BEZPRZBEZVADU TASTATŪRA MKP-300 SATEL</a>
			
	3519.23 EUR 4258.27 EUR	162.26 EUR 196.33 EUR	32.45 EUR 39.26 EUR
Atbalsts	...	PARADOX: SPECTRA SP/MAGELLAN MG V4.72+, EVO V2.16+	MKP-300
Sensors	1/2.8 " CMOS	...	...
Optiskais zoom	—	...	...
Matricas izmērs	2.1 Mpx 120 x 90 px	...	...
Vides klase EN 50130-5	...	...	II
Redzamības leņķis	50 °	...	...
Izšķirtspēja	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px	...	...
Standarts	TCP/IP	...	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	5 m	...	...
LED baltās gaismas diapazons	5 m	...	...
Temperatūras mērījumi	✓	...	...
Darba temperatūra	...	...	-10 °C ... 55 °C
Temperatūras mērīšanas diapazons	30 °C ... 50 °C	...	...
Temperatūras mērījumu precizitāte	± 0.1 °C	...	...
Sejas atpazīšanas attālums	0.3 m ... 1.8 m (max 100 000 sejas datu bāzē)	...	...
Iebūvēts pietuvinātais lasītājs RFID	13.56 MHz S50	...	...
Iekšējā atmiņa	Uzglabā līdz 300 000 ierakstiem	...	...
Video izeja	—	...	...
Interfeiss RS-485	✓	...	...
Patērējamā strāva	...	max. 200 mA	20 mA

Interfeiss RS-232	✓	...	...
Interfeiss Wiegand	✓	...	...
USB	2 x USB 2.0	...	...
Atmiņas kartes ligzda	—	...	...
Pieļaujamais relatīvais mitrums	...	5 % ... 90 %	93 ± 3 %
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	2 / 2 - Releja izejas	...	...
Audio	Iebūvēts skaļrunis	...	...
Izcelsmes valsts	...	Kanāda	...
Tīkla interfeiss	• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45) • 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)	...	...
Tīkla protokoli	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...	...
WEB Server	Iebūvēts	...	...
ONVIF	✓	...	...
Default adrese IP	192.168.1.108	...	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...	...
Pārlūka piekļuves porti	80, 37777	...	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	37777	...	...

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatūras mērījumi</li> <li>• Iebūvēts LCD displejs, kas parāda attēlu no videokameras un temperatūras mērīšanas rezultātus - 7 " ietilpīgs skārienjutīgs ekrāns, 1024 x 600 px</li> <li>• Identifikācijas režīms : PIN, Tuvuma identifikators 13.56 MHz S50, Sejas atpazīšana, Augstākā brīva kombinācija</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• LED indikācija</li> <li>• Izvēlēto sistēmas notikumu skaņas signalizācija</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> <li>• Dienas/nakts režīms (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Taustiņš RESET</li> <li>• AI atklāšana : Risinājums paredzēts temperatūras mērījumiem. Kamera ir spējīga noteikt paaugstinātu objekta temperatūru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salasāms un izgaismots LCD displejs uzrāda detalizētu informāciju par sistēmas stāvokli</li> <li>• 5 " ietilpīgs skārienjutīgs ekrāns - 16 bit / 480 x 272 px,</li> <li>• 1 Ieeja - Iespēja pievienot 1 signalizācijas zonas / Temperatūras detektors</li> <li>• Ekrāna izvēlne poļu valodā</li> <li>• Viena vai vairāku diska nodalījumu apkalpe</li> <li>• Signalizācijas: UZBRUKUMS, UGUNSGRĒKS, PALĪDŽĪBA izsaukšana no tastatūras</li> <li>• Neatkarīgi signalizācijas zonu iestatījumi</li> <li>• Izvēlēto sistēmas notikumu skaņas signalizācija</li> <li>• SpotOn Locator - stāvu plāna funkcija,</li> <li>• One Screen Monitoring - sinoptiskās tabulas funkcija,</li> <li>• Līdz 4-vadu sakaru maģistrāles pieslēgšana</li> <li>• Iespēja pārraudzīt 8 izejas PGM</li> <li>• Temperatūras detektors,</li> <li>• Atbalsta kartes microSD - stāvu plāna un attēlu ielāde - 4 GB (komplektā),</li> <li>• Ciparu attēla rāmju darba režīms</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frekvenču diapazons : 433.05 MHz ... 434.79 MHz,</li> <li>• Radio sakaru diapazons (atklātā teritorijā) : 200 m</li> <li>• Baterijas kalpošanas laiks ~ 3 gadi</li> <li>• LED gaismas diodes signalizē par komandu pieslēgšanu un atslēgšanu</li> <li>• izgaismoti taustiņi vieglākai tastatūras izmantošanai tumšās telpās</li> <li>• atvāzams vāks tastatūras aizsardzībai</li> </ul>
Energoapgādes avots	12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris)	9 V ... 16 V DC	Baterija - CR123A 3 V (komplektā)
Patērētā jauda	≤ 24 W	...	...
Korpuss	Alumīnijs + Rūdīts stikls	...	...
Krāsa	Melns + Sudraba	Balts	...
Aizsardzības klase	—	...	...
Darba temperatūra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 55 °C - bez temperatūras mērījumiem</li> <li>• 15 °C ... 32 °C - ar temperatūras mērījumu</li> </ul>	...	...
Svars	2 kg	0.182 kg	0.17 kg
Izmērs	313 x 130 x 59 mm	144 x 96 x 16 mm	144 x 80 x 27 mm
Montāžas atveres diametrs	37 mm	...	...
Valodu izvēle	angļu	...	...
Ražotājs / Marka	DAHUA	PARADOX	SATEL
Garantija	3 gadi	2 gadi	2 gadi