



	МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР LE-412523 25 A 250 V AC LEGRAND	ГИБРИДНАЯ ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА IP DS-2TD2628T-3/QA 3.6 mm - 720p, 4.3 mm - 4 Mpx Hikvision
		
	265.26 NOK 265.26 NOK	13982.77 NOK 13982.77 NOK
Тип устройства	Контактор - NO, Однофазный	...
Шаг пикселя	...	12 μm
Тепловая чувствительность (NETD)	...	$\leq 40 \text{ mK @ F1.0}$
Спектральный диапазон	...	8 μm ... 14 μm
Цветовые палитры	...	✓
Номинальный ток нагрузки	• 25 A @ AC1 / AC7A, • 10 A @ AC3 / AC7B	...
Номинальное напряжение нагрузки	max. 250 V AC	...
Номинальное напряжение питания	230 V AC	...
Максимальная коммутационная способность	• 3000 W (для лампочек) • 2100 VA (для люминесцентных ламп) • 2200 VA (for fluorescent lamps with DUO compensation) • 1000 VA (для люминесцентных ламп с параллельной компенсацией)	...
Number of NO/NC contacts	2 / 0	...
Категория использования	AC1, AC3, AC7A, AC7B	...
Измерение температуры	...	• Точечный • Линейный • Территориальный max. 21 позиций
Тип соединений	винтовой зажимный механизм	...
Диапазон измерения температуры	...	-20 °C ... 550 °C
Точность измерения температуры	...	$\pm 2 \text{ °C}$
Сенсор	...	Неохлаждаемый микроболометр VOx 1/2.7 " Progressive Scan CMOS

Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Предусмотрено место для описания • Рабочая температура : -25 °C ... 60 °C • Поддерживаемые нормы : PN/EN 61095 	...
Размер матрицы	...	256 x 192 px 4 Мрх
Объектив	...	3.6 mm 4.3 mm
Угол обзора	...	50 ° 84 °
Ширина в модулях 17.5 mm	1	...
Оптический зум	...	— —
Цифровой зум	...	2x, 4x —
Дальность передачи осветительного ИК прибора	...	30 m
Дальность осветительного прибора белого света (LED)	...	30 m
Разрешение	...	1280 x 720 - 720p , 704 x 576 640 x 512 320 x 240 2688 x 1520 - 4 Мрх 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Стандарт	...	IP
Выход видео	...	Выход CVBS, SPOT : 1.0 Vpp / 75 Ω
Интерфейс RS-485	...	✓
Слот для карты памяти	...	Обслуживание карт Micro SD до 256GB (возможна локальная запись)
Метод сжатия изображения	...	H.265 / H.264 / MJPEG
Тревожные входы / выходы	...	2 / 2
Аудио	...	<ul style="list-style-type: none"> • Вход на внешний микрофон / Вход Audio, • Выход Audio, • Обслуживание двунаправленного аудио, • Встроенный динамик
Скорость передачи главного потока	...	25 кадров в секунду @ 4 Мрх

Сетевой интерфейс	...	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	...	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	...	32
ONVIF	...	✓
Доступ с мобильного телефона	...	Порт: 8000 или доступ через облако <ul style="list-style-type: none"> • Android: Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Бесплатное приложение iVMS-4500 или Hik-Connect
Адрес по умолчанию IP	...	192.168.1.64
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	...	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске
Порты доступа через веб-сайт	...	80
Порты доступа через приложение на PC	...	Порт: 8000 или доступ через облако - приложение iVMS-4200
Порт доступа через мобильного приложения	...	8000
Порт ONVIF	...	80
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Основной поток ВИДЕОКАМЕРА : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/201/ <ul style="list-style-type: none"> • Дополнительный поток ВИДЕОКАМЕРА : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ ИНФРАКРАСНАЯ КАМЕРА : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/202/
Интеллектуальный анализ изображения	...	<ul style="list-style-type: none"> • Анализ IVS : превышение линии, вторжение, обнаружение входа в район/выход из района • Обнаружение дыма • обнаружение пожара • распознавание объектов (человек, автомобиль)

Выбранные функции	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Широкий диапазон динамики освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • DDE (Digital Detail Enhancement) - функция автоматически оптимизирует контраст тепловизионного изображения в высокодинамичных сценах- выделяются небольшие различия в распределении температуры исследуемого объекта • Sun-reflection filter • Измерение температуры • Интеллектуальная сигнализация, связанная с включением белого света и громкоговорителя • Поддержка NAS - Network Attached Storage - позволяет напрямую подключать ресурсы памяти к компьютерной сети • Функция ANR (Automatic Network Replenishment) - гарантирует непрерывность записи в случае сбоя сети. Работает по принципу автоматической записи на карте microSD вставленной внутри камеры, а после сбоя записи автоматически синхронизируется с рекордером
Защита	...	<ul style="list-style-type: none"> • Защита от молнии : 4 kV • Ограничитель перенапряжений, Защита от перенапряжения
Питание	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC, • 24 V AC
Потребляемая мощность	...	≤ 8.5 W
Корпус	Пластмасса, монтаж на шине DIN, TH-35	Compact - Металлический
Цвет	...	Белый
Класс плотности	IP2X	IP67
Класс механической защиты	...	IK10
Рабочая температура	...	-40 °C ... 65 °C
Вес	0.12 kg	1.76 kg
Размеры	67 x 94 x 17.5 mm	358.3 x 113.5 x 115.2 mm
Поддерживаемые языки	...	польский, английский, болгарский, хорватский, чешский, датский, эстонский, финский, французский, греческий, испанский, голландский, литовский, латвийский, немецкий, норвежский, португальский, русский, румынский, сербский, словацкий, словенский, шведский, турецкий, венгерский, итальянский
Производитель/ Марка	LEGRAND	Hikvision
SAP Code	...	305401691
Гарантия	2 года	3 года