

	KOMPLET ZA STENSKO MONTAZO USP-130 ZA FOTOVOLTAICNE PLOSCHE	PLOSCATI ELEKTRICNI KABEL YDYP3X2.5	KAMERA IP APILA508C21N-36AD Active Deterrence - 5 Mpx 3.6 mm	KAMERA IP IPC2314LFE ADE28KM-NL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	DOSTOPNA TOCKA 4G-LTE Cat. 6 + ROUTER LTE CA2-103 Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz, 866 Mbps + 300 Mbps	PREKLOPNO STIKALO POE / EXTENDER PEF1320 3-PORTNI	KONVERTER ETHERNET 4 EPOE 1R1002 DAHUA	REGISTRATOR CASA DELA ASA3213G-MW DAHUA	SWITCH POE IP-5-11M2-5-PORTNI ATITE
									
	23.99 EUR 23.99 EUR	1.61 EUR 1.61 EUR	79.67 EUR 79.67 EUR	229.58 EUR 229.58 EUR	109.31 EUR 109.31 EUR	18.27 EUR 18.27 EUR	11.42 EUR 11.42 EUR	485.81 EUR 485.81 EUR	115.38 EUR 115.38 EUR
Material izvedbe	Aluminij								
Regulacija nagibnega kota:	15° ... 50°								
V pakiranju									2 kosov Podana cena je za pakiranje
Velikost matrice				4 Mpx					2 Mpx
Na odseku		100 m - Podana cena za 1m pri nakupu celotne role							
Prenosni porti									1 kosov BNC
Notranji prevodnik		3 x 2.5 mm ² - Zica Cu							
Nazivna napetost		750 V							
Zunanja prevleka		11.3 x 5.5 mm PVC							
Upravljanje									
Barva prevleke		Bel							
Zaseg prenosa								max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Zaseg prenosa podatkov in napajanje sta močno odvisna od uporabljenega kabla ter od moči, ki je potrebna za dovedbo energije sprejemniku	
Diode LED						Link Act			Power, LAN
Pretovnost			1/2.8" SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	1/1.8" Progressive Scan CMOS				CMOS	
Hitrost prenosa						10 / 100 Mbps		10 / 100 Mbps Full Duplex	10 / 100 Mbps : 1 Port LAN + 5 Portov LAN & PoE
Ločljivost			2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p				1920 x 1080 - 1080p	
Razpon frekvence									
Objektiv			3.6 mm	2.8 mm					
Standard IP			IP	TCP/IP				TCP/IP	
Zaseg IR osvetljevalnik			25 m						
IR osvetljevalnik									
Osvetljevalnik LED									
Vidni kot			80°						
Merjenje temperature									
Zaseg osvetljevalnika bele svetlobe (LED)			25 m	30 m					
Ohmnoje merjenja temperature									
Tip antene									
Razmerje signal/šum (S/N)									
Natančnost merjenja temperature									
Standardi									
Razdalja prepoznavne obraza									
Metoda kompresije slike			H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG					0.3 m ... 1.5 m (največ 500 obrazov v bazi podatkov)
Maksimalna izhodna moč						15.4 W @ port PoE - Prva naprava			• 40 W @ Passive PoE - Porti 1 ... 4. • 70 W @ Passive PoE - Port 5. • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porti 1 ... 5
Zaseg						100 m - Vhod 100 m - Izhod			
Vgrajeni bližinski čitalec RFID									
Notranji spomin									
Maksimalna skupna moč izhoda video									
Vmesnik RS-485									
Hitrost prenosa									
Vmesnik RS-232									
Vmesnik Wiegand									
Temperatura dela / relativna vlaga									
USB									
Vtičnica pomnilne kartice			Podpora kartic Micro SD do 1TB (možen lokalni zapis)	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)					
Hitrost prenosa glavnega toka			max. 25 sI/s @ 5 Mpx	25 sI/s @ 4 Mpx					
Alarmni vhodi / izhodi			1 / 1						
Porti LAN									
Audio									
Vmesnik									
Mrežni vmesnik									

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

