

	NASTRO PER STAMPANTE DI ETICHETTE TZE-231/R- B/12MM	TELECAMERA IP IPC2124LE- ADF28KMC-WL ColorHunter - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW	CAVO DI PROLUNGA CON MESSA A TERRA PS-3X1.0-3M/W 3 m
			
	78.64 SEK 95.94 SEK	1949.48 SEK 2378.37 SEK	81.19 SEK 99.05 SEK
Lunghezza del cavo	3 m
Larghezza del nastro	12 mm
Standard	...	TCP/IP	...
Sezione del cavo	3 x 1 mm ²
Lunghezza del nastro	8 m
Sensore	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Tecnologia di stampa	Trasferimento termico
Dimensioni dello schermo	...	4 Mpx	...
Tensione nominale	230 V AC / 50 Hz
Corrente massima totale	10 A
Carico massimo totale	2300 W
Numero di prese di rete	1 x CEE 7/5
Fusibile	—
Interruttore	—
Risoluzione	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...
Obiettivo	...	2.8 mm	...
Angolo di visione	...	• 113 ° (dati del costruttore) • 97 ° (i nostri test)	...
Gamma di illuminazione IR	...	30 m	...
Raggio dell'illuminatore a luce bianca (LED)	...	30 m	...
Rapporto segnale/rumore (S/N)	...	> 52 dB	...
Interfaccia RS-485	...	—	...
Slot per scheda di memoria	...	Supporto per schede Micro SD fino a 128GB (possibilità di registrazione locale)	...
Metodo di compressione dell'immagine	...	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Ingressi / uscite di allarme	...	—	...
Audio	...	• Microfono incorporato • Altoparlante incorporato • Rilevamento audio • Supporta audio bidirezionale	...

Velocità di trasmissione del flusso principale	...	25 fps @ 4 Mpx	...
Interfaccia di rete	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocolli di rete	...	IPv4/IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, SSL / TLS	...
WEB Server	...	Incorporato	...
Numero massimo di utenti online	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Accesso da cellulare	...	Accesso via cloud (P2P) • Android: Applicazione gratuita EZView • iOS (iPhone): Applicazione gratuita EZView	...
Indirizzo IP predefinito	...	DHCP o 192.168.1.13	...
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	...	admin / 123456	...
Porte di accesso via browser	...	80, 554	...
Porte di accesso via applicazione PC	...	Porta: 80 o accesso via cloud - PC: Applicazione gratuita EZStation	...
Porte di accesso via applicazione mobile	...	80	...
Porta ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Flusso principale rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Sottoflusso	...



Caratteristiche selezionate	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR, 3D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • F-DNR (Defog) - Riduzione del rumore associato a precipitazioni • ROI - miglioramento della qualità delle parti selezionate dell'immagine • ANR - permette di salvare l'immagine sulla scheda quando non vi è la connessione con il registratore (guasto della rete) e poi realizza la sincronizzazione • Supporto per NAS - Network Attached Storage • Modalità corridoio - utile per sorvegliare corridoi, cancelli d'ingresso e stanze strette • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • Possibilità di modificare la risoluzione, qualità e bitrate • Mirror - Immagine speculare • Zone di privacy - max. 4 • Rilevamento del movimento con riconoscimento della sagoma umana/veicolo • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine • Analisi Intelligente dell'Immagine : intrusione, attraversamento della linea (trappola a scatto) (sagoma umana) 	...
Alimentazione	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA 	...
Consumo di energia	...	≤ 9 W	...
Custodia	...	Compact, Metallo + Plastica	...
Colore	Stampa nera su sfondo rosso	Bianco	Bianco
Grado di protezione	...	IP67	...
Antivandalo	...	—	...
Temperatura di funzionamento	...	-30 °C ... 60 °C	...
Peso	0.05 kg	0.41 kg	0.26 kg
Dimensioni	87 x 67 x 15 mm	191 75 x 74 mm	...
Lingue supportate	...	polacco, inglese, ceco, spagnolo, neerlandese, francese, tedesco, portoghese, slovacco, ungherese, italiano	...
Costruttore / Marca	Spec Mark	UNIVIEW	...
Garanzia	2 anni	3 anni	2 anni