





	TELEWIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS ADUX160 ART	ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS IP KAMERA SD4A425DB-HNY WizSense - 3.7 Mpx 5 ... 125 mm DAHUA	AHD MOBILĀ KAMERA PROTECT-C230 - 1080p 3.6 mm
			
	48.92 CAD 59.19 CAD	1375.54 CAD 1664.40 CAD	77.43 CAD 93.69 CAD
Standarts	...	TCP/IP	AHD
Sensors	...	1/2.8 " STARVIS™ CMOS	1/2.9 " Sony CMOS
Matricas izmērs	...	4 Mpx	2.1 Mpx
Montāžas standarts	VESA 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Ekrāna izmērs collās	32 " ... 80 "
Slogojamība	45 kg
Attālums no montāžas virsmas	65 ... 350 mm
Vertikālais slīpums	0 ° ... 15 °
Horizontālā rotācija	-40 ° ... 40 °
Izšķirtspēja	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 1080p , 1280 x 960 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	1920 x 1080 - 1080p
OSD ekrāna izvēlne	—
Rotācija ekrāna plaknē	—
Objektīvs	...	5 ... 125 mm	3.6 mm
Pielietojums	Kamera ir paredzēta uzstādīšanai transportlīdzekļu salonos un ārpusē
Izvēlētās īpašības	<ul style="list-style-type: none"> • Blokāde aizsargā pret TV/monitora noslīdēšanu • Dubultais rokturis garantē stabilitāti un drošību • Iebūvēts līmeņrādis ērtākai uzstādīšanai • Komplektā : Sienas spraudņi, Skrūves
Redzamības leņķis	...	• 52 ° ... 3 ° (ražotāja dati) • 50 ° ... 3.5 ° (mūsu pārbaudes)	100 °
Optiskais zoom	...	25x	...
Digitālais zoom	...	16x	...
Vada garums	0.44 m
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	...	100 m	15 m
LED baltās gaismas diapazons	...	—	...
Video izeja	...	—	1 Vpp / 75 Ω - Ligzda M12, 4-pin, Kods A
Rotācijas ātrums (manuāla vadība)	...	0.1 °/s ... 240 °/s (līmenis) 0.1 °/s ... 160 °/s (vertikāli)	...
Presetu rotācijas ātrums	...	max. 240 °/s (līmenis) max. 160 °/s (vertikāli)	...
Horizontālās rotācijas diapazons	...	360 ° - nepārtraukts	...
Vertikālās rotācijas diapazons	...	-5 ° ... 90 °	...
Interfeiss RS-485	...	—	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Presetu skaits	...	300	...
Horizontālā skenēšana	...	—	...
Maršruta iestatījumi	...	—	...
Attēla kompresijas metode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	...	25 kadru nomaiņas ātrums - 4 Mpx	...
Atmiņas kartes ligzda	...	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)	...
Tikla interfeiss	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Tikla protokoli	...	UDP, FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, SAMBA, P2P, Multicast	...
WEB Server	...	Iebūvēts, NVR atbilstība	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	...	20	...
ONVIF	...	21.12	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ārējā mikrofona ieeja, • Audio izeja • Garso detekcija • Divvirzienu audio straumēšanas atbalsts • Atbilst AAC standartam 	—
Pieklūve mobilajam telefonam	...	37777 ports <ul style="list-style-type: none"> • Android: Bezmaksas aplikācija DMSS • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija DMSS 	...
Noklusēts lietotājavārds / administratora parole	...	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Default adrese IP	...	192.168.1.108	...
Pārlūka piekļuves porti	...	80, 37777	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	37777	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	...	37777	...
ONVIF ports	...	80	...
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Galvenā plūsma rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Blakus plūsma	...
Izvēlētās funkcijas	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2-DNR, 3-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • Dienas/nakts režīms • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Kamera ir aprīkota ar iebūvētu sildītāju un termostatu • Kustības atklāšana • Konfigurējamas privātuma zonas • Mirror - spoguļattēls • Inteliģenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • IVS analīze : ielaušanās, līnijas šķēršošana, ieešana atzīmētajā zonā, pamests/iztrūkstošs objekts, ātra kustība, novietošanas stāvvietā noteikšana, cilvēku pulcēšanās noteikšana, aizdomīgas darbības noteikšana 	<ul style="list-style-type: none"> • ICR filtrs - saderīgs ar IR prožektoriem • Ar "Starlight" tehnoloģiju, kamerai pietiek ar vāju apgaismojumu, lai iegūtu skaidru krāsu attēlu • Rotējošs korpus
Energoapgādes avots	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC / 2 A (komplektā strāvas adapteris) 	12 V DC / 250 mA - Kameras barošana ar 12V DC spriegumu no videoierakstītāja
Patērētā jauda	...	≤ 21.5 W	3 W
Korpuss	...	Speed Dome, Plastmasas	Metāla
Krāsa	Melns	Balts + Melns	Melns


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00

Aizsardzības klase	...	IP66	IP68
Darba temperatūra	...	-40 °C ... 65 °C	-20 °C ... 50 °C
Svars	4.25 kg	2.4 kg	0.14 kg
Izmērs	635 x 420 x (65 ... 350) mm	Ø 171 x 170 mm	Ø 59 x 51 mm
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, čehu, franču, spāņu, nīderlandiešu, indonēziešu (Bahasa), vācu, portugāļu, krievu, rumāņu, turku, ukraiņu, ungāru, vjetnamas, itāļu	...
Ražotājs / Marka	ART	DAHUA	...
Garantija	2 gadi	5 gadi	2 gadi



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Pirmdiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00