

	CONTROLLER DI ACCESSO CON RICONOSCIMENTO FACCIALE DS-K1T341AM-S - 720p Hikvision	TESTER PER CAVI FS-8114 FORSCHER	TASSELLO SCORREVOLE CON SFERA PV-WPZK
			
	12144.59 CZK 14816.40 CZK	3266.16 CZK 3984.72 CZK	5.59 CZK 6.82 CZK
Tipo di filettatura	M8
Materiale	Alluminio
Sensore	CMOS
Dimensioni dello schermo	2 Mpx
Cavi sottoposti al test	...	STP / UTP di categoria 5, 5e, 6 - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C), Cavo coassiale	...
Risoluzione	1280 x 720 - 720p
Supporto per schede	13.56 MHz S50
Distanza di riconoscimento facciale	0.3 m ... 1.5 m
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria di 1500 modelli di facce • Memoria di 1500 schede RFID • Memoria non volatile degli ultimi 150 000 eventi
Standard	TCP/IP
Illuminatore IR	—
Illuminatore a LED	—
Uscita video	—
Interfaccia RS-485	✓
Slot per scheda di memoria	—
Ingressi / uscite di allarme	—
Audio	Altoparlante incorporato
Interfaccia di rete	10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Protocolli di rete	TCP/IP, ISUP, ISAPI
WEB Server	Incorporato
ONVIF	—
Indirizzo IP predefinito	192.168.1.64
Nome utente predefinito / password predefinita dell'amministratore	admin / - La password dell'amministratore deve essere impostata al primo avvio
Porte di accesso via browser	80

Porte di accesso via applicazione PC	porta 8000
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Menu dello schermo OSD : polacco, inglese • Display LCD ampio e leggibile con retroilluminazione • Misurazione della lunghezza del cavo • Lunghezza dei cavi : 1 ... 2000 m • Metodo di misurazione : capacitivo • Frequenza di misurazione : 130 kHz • Funzione "trova porta" - ricerca rapida della porta in un dispositivo di rete • Ricerca e test dei cavi in modalità PoE • Misurazione delle tensioni sui conduttori PoE • Test di integrità della coppia • Il tester laser per fibre ottiche VFL incorporato - max. 10 km, Connettori : 2.5 mm tipo SC/FC/ST • Registrazione di risultati della misurazione nella memoria del dispositivo • Protezione da sovratensione : 60 V AC / 48 V DC - Trasmettitore • Spegnimento automatico • Allarme basso livello della batteria 	...



Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 " schermo tattile capacitivo • Rilevatore meccanico antimanomissione • WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • Rilevamento AI : Riconoscimento facciale • Configurazione e gestione dall'applicazione iVMS-4200 • Porta USB • Registrazione delle informazioni sul controllo del tempo di lavoro • Il cancello può essere aperto utilizzando un codice QR • Uscita di controllo di serratura della porta • Possibilità di collegare un pulsante di uscita e un contatto reed per controllare lo stato della porta
Alimentazione	12 V DC / 2 A (alimentatore fornito in dotazione)	2 x Batteria 9V, tipo 6F22 (Trasmettitore / Ricevitore - fornito in dotazione)	...
Consumo di energia	≤ 24 W
Custodia	Metallo
Colore	Nero / Argento
Grado di protezione	—
Temperatura di funzionamento	-30 °C ... 60 °C
Peso	0.31 kg	0.21 kg - Trasmettitore 0.14 kg - Ricevitore	0.004 kg
Dimensioni	173 x 83 x 23 mm (senza supporto)	152 x 78 x 35 mm - Trasmettitore 210 x 46 x 30 mm - Ricevitore	22 x 13 x 12 mm
Lingue supportate	inglese, tedesco, francese, polacco, ceco, ungherese, bulgaro, serbo, sloveno, albanese
Costruttore / Marca	Hikvision	FORSCHER	...
SAP Code	302917454
Garanzia	3 anni	2 anni	2 anni