






|                                   |   |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
|                                   | <a href="#">TESTER VOOR GASDETECTORS CO-TESTER/400 SPRAY 400 ml AG.TERMOPASTY</a>   | <a href="#">EXTERN ALARM SP-4001-O SATEL</a>                                      | <a href="#">DRAADLOZE BEL WDP-05A3 AC 230V EURA</a>                               | <a href="#">IP-CAMERA DS-2CD13272H-LIU(2.8MM) Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision</a>   |
|                                   |    |  |  |   |
|                                   | 7.72 EUR<br>9.34 EUR  | 30.98 EUR<br>37.49 EUR  | 17.73 EUR<br>21.45 EUR  | 180.34 EUR<br>218.21 EUR   |
| Geluidsintensiteitsniveau         | ...   | 120 dB  | ...   | ...  |
| Toepassing                        | Koolstofmonoxide (CO)-detectors   | ...   | ...   | ...  |
| Standaard                         | ...   | ...   | ...   | IP   |
| Maximaal stroomgebruik            | ...   | 270 mA  | ...   | ...  |
| Verpakking                        | Spray 400 ml  | ...   | ...   | ...  |
| Interne batterij                  | ...   | —   | ...   | ...  |
| Resolutie                         | ...   | ...   | ...   | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p   |
| Sensor                            | ...   | ...   | ...   | 1/2.8 " Progressive Scan CMOS  |
| Werktemperatuur                   | ...   | -35 °C ... 55 °C  | ...   | ...  |
| Objectief                         | ...   | ...   | ...   | 2.8 mm   |
| Beeldhoek                         | ...   | ...   | ...   | 106 °  |
| Bereik van de witlichtlamp (LED)  | ...   | ...   | ...   | 30 m   |
| Bereik van de IR-lamp             | ...   | ...   | ...   | 30 m   |
| Geheugenkaartsleuf                | ...   | ...   | ...   | —  |
| Beluister de beschikbare geluiden | ...   | ...   |  | ...  |
| Alarmmodus                        | ...   | ...   | Geluidssignaal  | ...  |
| Aantal belgeluiden                | ...   | ...   | 16  | ...  |
| Beeldcompressiemethode            | ...   | ...   | ...   | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG  |
| Regeling van de geluidsterkte     | ...   | ...   | —   | ...  |
| Alarmingangen/uitgangen           | ...   | ...   | ...   | —  |
| Werkingsbereik                    | ...   | ...   | max. 50 m in open gebied  | ...  |
| Frequentieband                    | ...   | ...   | 433.92 MHz  | ...  |
| Audio                             | ...   | ...   | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ingebouwde microfoon</li> <li>• Verzending van audio over het netwerk</li> <li>• Overeenstemming met de standaard AAC</li> <li>• Ruis- en echoreductie</li> </ul> |
| Transmissiesnelheid main stream   | ...   | ...   | ...   | 25 b/s @ 1080p   |
| Interface                         | ...   | ...   | ...   | 10/100 Base-T (RJ-45)  |
| WEB Server                        | ...   | ...   | ...   | Ingebouwd  |
| Belangrijkste kenmerken           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het product is volkomen veilig voor mens en dier wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig zijn bestemming</li> <li>• Preparaat als spray met een buisje waarmee toepassing op moeilijk toegankelijke plekken eenvoudiger wordt</li> </ul> | ...   | Het aantal aangesloten bellen en knoppen kan naar behoefte worden vergroot        | ...  |
| Max. aantal online gebruikers     | ...   | ...   | ...   | 6  |
| ONVIF                             | ...   | ...   | ...   | ✓  |

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

|   |               |  |   |   |
|---|---------------|--|---|---|
| Belangrijkste functies                    | ...           | Bescherming tegen sabotage (detectie van het openen van de behuizing, losrukken van de ondergrond) | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technologie Smart Hybrid Light - in nachtmodus werkt de IR-lamp of ledlamp. Het witte licht wordt alleen automatisch ingeschakeld zodra een object wordt gedetecteerd in het bewaakte gebied. Dit verbetert de beeldkwaliteit effectief</li> <li>• Mogelijkheid om de LED-lamp uit te schakelen</li> <li>• D-WDR - Breed dynamisch bereik</li> <li>• 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld</li> <li>• ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten</li> <li>• BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie (achtergrond)</li> <li>• HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting)</li> <li>• Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen</li> <li>• Beelddraaiing en -spiegeling</li> <li>• Sharpness - Scherpere beeldranden</li> <li>• videosabotage</li> <li>• Configureerbare privacyzones</li> <li>• Intelligente bewegingsdetectie (met onderscheid tussen mensen en voertuigen)</li> </ul> |
| Toegang vanaf de mobiele telefoon         | ...           | ...  | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poort: 8000 of toegang via de cloud</li> <li>• Android: Gratis app <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS: Gratis app <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>   |
| Standaard IP-adres                        | ...           | ...  | ...   | 192.168.1.64  |
| Standaard login / wachtwoord beheerder    | ...           | ...  | ...   | admin / -<br>Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste ingebruikname worden ingesteld   |
| Toegangspoorten voor www                  | ...           | ...  | ...   | 80  |
| Toegangspoorten voor applicaties op de PC | ...           | ...  | ...   | Poort: 8000 of toegang via de cloud - applicatie iVMS-4200  |
| Toegangspoort voor mobiele applicatie     | ...           | ...  | ...   | 8000  |
| ONVIF-poort                               | ...           | ...  | ...   | 80  |
| RTSP URL                                  | ...           | ...  | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoofdstroom :<br/>rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</li> <li>• Hulpstroom :<br/>rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</li> </ul>   |
| Voeding                                   | ...           | 12 V DC ± 15% (voeding uit externe adapter)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC - Draadloze bel,</li> <li>• Batterij CR2032 3V (meegeleverd) - Belknop</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 450 mA</li> </ul>  |
| Vermogensverbruik                         | ...           | ...  | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.5 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5.4 W @ 12 V DC</li> </ul>  |
| Behuizing                                 | ...           | ...  | ...   | Dome, Metaal + Plastic  |
| Kleur                                     | ...           | Oranje   | ...   | Wit   |
| Dichtheidsklasse                          | ...           | ...  | IP44 - Belknop  | IP67  |
| Mechanische beschermingsklasse            | ...           | ...  | ...   | -   |
| Werktemperatuur                           | ...           | ...  | ...   | -30 °C ... 60 °C  |
| Gewicht                                   | 0.1 kg        | 0.8 kg   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.035 kg - Belknop</li> <li>• 0.09 kg - Draadloze bel</li> </ul>                           | 0.37 kg   |
| Afmetingen                                | Ø 66 x 200 mm | 148 x 254 x 64 mm  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 33 x 83 x 27 mm - Belknop</li> <li>• 55 x 110 x 68 mm - Draadloze bel</li> </ul>           | Ø 110 x 93 mm   |
| Ondersteunde talen                        | ...           | ...  | ...   | Engels, Oekraïens   |
| Producent / Merk                          | AG TERMOPASTY | SATEL  | EURA  | Hikvision   |
| SAP Code                                  | ...           | ...  | ...   | 311325400   |
| Garantie                                  | 2 jaar        | 2 jaar   | 2 jaar  | 3 jaar  |