



	<a href="#">UPS VI-750/R1U 750 VA PowerWalker</a>	<a href="#">ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ BAT-L522-LITHIUM/E 9V L522 ENERGIZER</a>
		
	287.52 EUR 356.52 EUR	9.30 EUR 11.53 EUR
Όνομαστική ισχύς	450 W	...
Όνομαστική τάση	...	9 V
Φαινόμενη ισχύς	750 VA	...
Τάση εισόδου	165 ... 290 V AC	...
Συχνότητα εισόδου	45 ... 55 Hz	...
Τύπος (μέγεθος)	...	6LR61, L522, 6F22, ER9V, 6AM6, EN22
Τάση εξόδου	230 V AC (Καθαρό Ημιτονοειδές Κύμα)	...
Συχνότητα εξόδου	50 Hz	...
Ρύθμιση τάσης	± 10 %	...
Ρύθμιση συχνότητας	—	...
Χρόνος μεταφοράς	max. 4 ms	...
Χρόνος φόρτισης (ανάκτηση μέχρι το 90% της χωρητικότητας)	8 ώρες	...
Μπαταρία	2 x 6V/9Ah	...
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας με μπαταρία	• 0.4 λεπτά @ φορτίο 100% • 8.7 λεπτά @ φορτίο 50%	...
Αριθμός εξόδων	4 κομμάτια Υποδοχή IEC320 C13	...
Λογισμικό διαχείρισης	<a href="#">PowerMaster</a>	...
Προστασίες	• Ασφάλεια τήξης • Υπέρταση • Προστασία υπερφόρτωσης • Διακόπτης EPO (Emergency power off)	...
Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας	• Οθόνη LCD: τρόπος λειτουργίας, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, επίπεδο τάσης in/out • Εκπομπή σήματος ήχου - με λειτουργία Mute	...

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αυτόματη επανεκκίνηση κατά την ανάκτηση του AC</li> <li>• Λειτουργία ψυχρής εκκίνησης "Cold Start"</li> <li>• Υποδοχή επέκτασης</li> <li>• Έλεγχος φόρτισης και συντήρησης της μπαταρίας</li> <li>• Θύρα επικοινωνίας USB/RS-232</li> </ul>	...
Εφαρμογή	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Συστήματα Παρακολούθησης</li> <li>• κέντρα αποθήκευσης δεδομένων</li> <li>• δίκτυο, εξυπηρετητές (servers), workstations</li> <li>• βιομηχανικός εξοπλισμός</li> </ul>	...
Τύπος περιβλήματος	RACK	...
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 % (δεν παρουσιάζει υγραποίηση)	...
Βάρος	8.81 kg	0.034 kg
Διαστάσεις	435 x 235 x 44 mm ; RACK 19", 1U	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	PowerWalker	ENERGIZER
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών