




	<u>VNITŘNÍ STÍNĚNÍ KONEKTORU RJ-45 RJ45/WP-S/INF*P100</u>	<u>PRŮMYSLOVÝ SWITCH POE TSW200 8-PORTOVÝ SFP Teltonika</u>	<u>VENKOVNÍ IR OSVĚTLENÍ LIR-IC88 IR LAB</u>
			
	55.66 SEK 55.66 SEK	849.71 SEK 849.71 SEK	1851.18 SEK 1851.18 SEK
Dosah	180 m
Úhel osvětlení	40 °
V balení	100 ks. Cena za balení
Soumrakové čidlo	✓
Určení	Vnitřní stínění modulárního konektoru RJ-45
Materiál	Guma
Barva	Šedý
Porty LAN	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 RJ45 (8 x PoE+ (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 	...
Optická vlnová délka	850 nm
"Index of Protection"	IP66
Správa	...	—	...
Přenosová rychlost	...	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps - 8 Portů LAN & PoE, • 1000 Mbps - 2 Porty SFP (Uplink) 	...
Diody LED	...	Power, Link/Act, SFP	...
Maximální výstupní výkon	...	30 W / port PoE - Porty 1 ... 8	...
Maximální celkový výkon	...	240 W	...
Tabulka MAC adres	...	2k	...
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Auto detekce MDI/MDI-X - automatické vyhledávání nebo přenos dat • Durable aluminum housing • Odolnost proti otřesům • Navržený pro průmyslové použití v širokém rozsahu teplot. • Mounting on DIN rail, • 2-pin industrial power socket, • Wide range of supported supply voltages • Uzemnění • "Index of Protection" : IP30 	...
Certifikáty	...	CE, UKCA, FCC	...

Kryt	...	Hliník	Kovová
Napájení	...	<ul style="list-style-type: none"> • 7 ... 57 V DC (adaptér není součástí balení), • 44 ... 57 V DC - PoE IN 	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 1.2 A • 24 V AC / 950 mA
Spotřeba energie	...	<ul style="list-style-type: none"> • max. 5.5 W • PoE max. 245.5 W 	...
Provozní teplota	...	-40 °C ... 75 °C	-30 °C ... 40 °C
Hmotnost	0.001 kg	0.51 kg	2.0 kg
Rozměry	27 x 12 x 15 mm	132 x 44 x 95 mm	Ø 157 x 228 mm
Výrobce / Značka	...	Teltonika	IR LAB
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky