






	ΚΑΜΕΡΑ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-T2A21-0280B - 1080p 2.8 mm DAHUA	ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ RFID ATLO-114N*P25	ΜΟΝΑΔΑ ATS ΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ DY-ATS-10020DA Dynamo	ΠΡΟΪΟΝ ΑΦΑΪΡΕΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ LABEL-KILLER/400 ΣΠΡΈΙ 400 ml AG TERMOFASTY	ΚΑΜΕΡΑ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1231T-Z-A-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
					
	1352.00 CZK 1676.48 CZK	321.62 CZK 398.81 CZK	5288.86 CZK 6558.19 CZK	122.51 CZK 151.91 CZK	3573.56 CZK 4431.21 CZK
Υποστήριξη	DY-10020DA
Πακέτο	Σπρέι 400 ml	...
Μέγιστη ισχύς	10 kW
Εφαρμογή	Αφαίρεση αυτοκόλλητων ετικετών	...
Στη συσκευασία	...	25 κομμάτια Τιμή για τη συσκευασία
Πρότυπο	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Πρότυπο	...	Unique EM 125kHz
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Συμβατότητα	...	EM4100/4102
Δυνατότητα προγραμματισμού του σειριακού αριθμού (ID)	...	—
Μέγεθος matrix	2.1 Mpx	2.1 Mpx
Ονομαστική ισχύς	• 3.5 kW @ 230 V, • 10 kW @ 400 V
Δυνατότητα εγγραφής στην εσωτερική μνήμη	...	—
Τύπωση σειριακού αριθμού	...	✓
Μέγιστο ρεύμα	• 15.2 A @ 230 V, • 26.3 A @ 400 V
Ρεύμα φόρτισης μπαταρίας	3 A
Κλάση μονώσεως	F
Ανάλυση	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Κύρια χαρακτηριστικά	...	• Μορφή σειριακού αριθμού : 8H10D + WEG24A, • Εμβέλεια : ~ 15 cm, • Chip TK-4100
Φακός	2.8 mm	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	0 °C ... 40 °C / ≤ 95 %
Οπτική γωνία	• 103 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 100 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)	• 102 ° ... 32 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 99 ° ... 33 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Λόγος S/N	> 65 dB
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	20 m	60 m
Υποστήριξη διάταξης φωτισμού IR	ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο
Ρύθμιση ισχύος διάταξης φωτισμού IR	Αυτόματη	Αυτόματη
Έξοδος εικόνας (video)	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

Ήχος (audio)	---	Ενσωματωμένο μικρόφωνο - Λειτουργία audio με ομοαξονικό καλώδιο - μόνο HD-CVI
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 2D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας 	<ul style="list-style-type: none"> • Φακός μηχανοκίνητου ζουμ (motorzoom) - Ο έλεγχος είναι δυνατός μόνο από τους καταγραφείς Dahua σε λειτουργία HD-CVI • WDR - 130 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 2D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • Λειτουργία ημέρας/νύχτας • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • BLC/HLC - Οπίσθιος Φωτισμός / Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Privacy zones - μεγ. 8 • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας
Μενού OSD	Μενού OSD διαθέσιμο μέσω καταγραφικού DAHUA	Μενού OSD διαθέσιμο μέσω καταγραφικού DAHUA
Παροχή ισχύος	12 V DC / 220 mA	12 V DC / 690 mA
Κατανάλωση ισχύος	≤ 2.7 W	≤ 8.2 W
Περίβλημα	Dome, Αλουμίνιο	Dome, Αλουμίνιο
Χρώμα	Λευκό	Λευκό
Προστασία κατά των βανδαλισμών	---	---
"Δείκτης Προστασίας"	IP67	...	IP41	...	IP67
Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Βάρος	0.27 kg	0.008 kg	5 kg	0.46 kg	0.59 kg
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ιταλικά
Διαστάσεις	Ø 94 x 78 mm	86 x 54 x 2 mm	360 x 251 x 152 mm	Ø 66 x 200 mm	Ø 122 x 104 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	DAHUA	ATLO	Dynamo	AG TERMOPASTY	DAHUA
Εγγύηση	3 ετών	2 ετών	3 ετών	...	3 ετών