






	PAIGALDUSPROFIILI TAGUMINE TUGI USP-TN-400 PÄIKESEPANEELIDELE	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA BCS-B-TA15FSR4(2.0) - 5 Mpx 2.8 mm BCS BASIC	ELEKTRIKAABEL DY-2.5-GNYE/750V	KEYSTONE-KONNEKTOR FX-RJ11/12/B	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL- KAAMERA BCS-DMOE1200IR3-B(II) - 1080p 2.8 mm
					
	45.34 NOK 45.34 NOK	363.84 NOK 363.84 NOK	5.09 NOK 5.09 NOK	14.55 NOK 14.55 NOK	500.98 NOK 500.98 NOK
Materjal	Alumiinium
Ühenduse tüüp	Pesa RJ11, RJ12	...
Jaotises	100 m . 1m hind terve rulli ostmisel
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Juhtme kinnitus	KRONE kiirühendus	...
Sisejuht	2.5 mm ² - Cu traat
Maatriksi suurus	2.1 Mpx
Rakendus	Keystone'i lamekaablite paneel	...
Takistus	100 Ω	...
Nimipinge	450 / 750 V
Materjal	PET	...
Väliskate	Ø 3.3 mm - PVC
Katte värv	Kollane-roheline
Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kiiret paigaldamist ilma erivahenditeta • Korrosioonikindlus • Keystone koostandard 	...
Resolutsioon	...	2880 x 1620 - 5 Mpx - ainult HD-CVI : Kuvasuhe 16 : 9 , 2592 x 1944 - 5 Mpx - ainult AHD / HD-TVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H	1920 x 1080 - 1080p
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Lääts	...	2.8 mm, F1.2	2.8 mm, F1.2
Vaatenurk	...	109 °	<ul style="list-style-type: none"> • 91 ° (tootja andmed) • 102 ° (meie testitulemused)
Infrapunavalgustuse katvus	...	40 m	30 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine	...	Automaatne	Automaatne
Videoväljund	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Ekraanimenüü	...	✓	—
Vandaalikindel	—

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • DNR - digitaalne müravähendus • BLC - taustvalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Valge tasakaal - ATW/käsitsi • Päeva-/öörežiim • ICR - liigutatav infrapunafilter • Mirror - peegelkujutus 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • 2D-DNR, 3D-DNR - digitaalne müravähendus • BLC - taustvalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • ICR - liigutatav infrapunafilter • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • Autom. valge tasakaal
Toitevarustus	...	12 V DC / 290 mA	12 V DC / 660 mA
Voolutarve	...	≤ 3.4 W	< 8 W
Korpus	...	Compact, Metall	Dome, Metall
Värv	...	Valge	...	Must	Valge
Kaitsme klass	...	IP67	IP66
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C	-30 °C ... 60 °C
Kaal	0.21 kg	0.241 kg	...	0.008 kg	0.29 kg
Mõõtmed	400 x 35 x 35 mm	Ø 66 x 154 mm	...	20 x 23 x 27 mm (L x K x S)	94 x 105 x 82 mm
Tootja / mark	...	BCS BASIC	BCS
Garantii	2 aastat	2 aastat	2 aastat	2 aastat	3 aastat