



	<a href="#">IP-RECORDER NVR5816-R-16P-4KS2E 16 KANALEN, 16 PoE DAHUA</a>	<a href="#">IP-CAMERA IPC2324LB-ADZK-G - 4 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM UNIVIEW</a>	<a href="#">PREPARAAT VOOR HET REGENEREREN VAN POTENTIOMETERS KONTAKT-PR/400 SPRAY 400 ml AG TERMOPASTY</a>
			
	648365.38 HUF 784522.11 HUF	60961.54 HUF 73763.46 HUF	2589.42 HUF 3133.20 HUF
Standaard	TCP/IP	TCP/IP	...
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Verpakking	...	...	Spray 400 ml
Ondersteunde resoluties	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...
Schermgrootte	...	4 Mpx	...
Toepassing	...	...	Reiniging en regeneratie van potentiometers
Belangrijkste kenmerken	...	...	Preparaat als spray met een borsteltje waarmee toepassing op moeilijk toegankelijke plekken eenvoudiger wordt
Video-uitgang	2 st. HDMI 2 st. VGA	...	...
Audio-ondersteuning	16 Kanalen - Audio van de camera's	...	...
Audio-ingang	1 st. CINCH	...	...
Audio-uitgang	2 st. CINCH	...	...
USB	2 st. USB 2.0 2 st. USB 3.0	...	...
Resolutie	...	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Ondersteunde harde schijven	8 x 10 TB SATA III + 1 eSATA	...	...
Opnamemodi	Handmatig, alarm, bewegingsdetectie, rooster	...	...
Objectief	...	2.8 ... 12 mm - Motozoom, AutoFocus	...
Beeldhoek	...	• 103 ° ... 31 ° (gegevens van de producent) • 95 ° ... 30 ° (onze tests)	...
Bereik van de IR-lamp	...	50 m	...
Verhouding signaal/ruis (S/N)	...	> 52 dB	...
RS-485-interface	...	—	...
Geheugenkaartsleuf	...	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)	...
Beeldcompressiemethode	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Audio	...	• Ingebouwde microfoon • Verzending van audio over het netwerk • Geluidsdetectie	...
Transmissiesnelheid main stream	...	25 b/s @ 4 Mpx	...
Archivering op externe dragers	Backup op USB-drive (pendrive, externe schijf)	...	...
Netwerkitinterface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Zoeken en afspelen van opnames	Zoeken van opnamen op tijd en soort gebeurtenissen. Afspelen: vooruit, achteruit, versneld, vertraagd Geavanceerd zoeken (tot op de seconde) Synchroon afspelen van alle kanalen, functie Smart Search	...	...
Bitrate	max. 320 Mbps	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00

Netwerkfuncties	Volledige ondersteuning via het netwerk, Kopiëren van opnamen op afstand, Ingebouwde webservice max. 128 online gebruikers	...	...
Netwerkprotocollen	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF 2.4	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL / TLS, SNMP	...
WEB Server	..	Ingebouwd	...
Alarmingangen/uitgangen	16 / 6	—	...
Max. aantal online gebruikers	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
PTZ besturing	RS-485, PELCO-D/P Sneldraaiende IP-camera's (speeddome)	...	...
Toegang vanaf de mobiele telefoon	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">DMSS</a>  Bekijk de video over het configureren van P2P in Dahua-recorders en over het inschakelen van de mobiele applicatie	Toegang via de cloud (P2P) • Android: Gratis app <a href="#">EZView</a> • iOS (iPhone): Gratis app <a href="#">EZView</a>	...
Bewegingsdetectie	22 x 18 bewegingszones - na detectie van beweging alleen opnames van camera's met detectie	...	...
Intelligente beeldanalyse	✓	...	...
Standaard IP-adres	192.168.1.108	DHCP of 192.168.1.13	...
Standaard login / wachtwoord beheerder	admin / - Het beheerderswachtwoord moet bij de eerste gebruikersnaam worden ingesteld	admin / 123456	...
Toegangspoorten voor www	80, 37777	80, 554	...
Toegangspoorten voor applicaties op de PC	37777	Poort: 80 of toegang via de cloud - PC: Gratis app <a href="#">EZStation</a>	...
Toegangspoort voor mobiele applicatie	37777	80	...
ONVIF-poort	...	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstream	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hoofdstream rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hulpstream	...
Muisbediening	✓	...	...
IR-afstandsbediening meegeleverd	—	...	...
Belangrijkste functies	De functies worden uitgevoerd in samenwerking met de recorder met camera's die deze functies ondersteunen  • Geavanceerde circuitbeschermingsfuncties: inbraak, overschrijden van lijnen met afzonderlijke regels voor voertuigen en voetgangers • classificatie van mensen en voertuigen • gezichtsdetectie - ondersteunt 6 soorten extractie van gezichtskenmerken • Herkenning van personen op basis van kenmerkende elementen van hun kleding (type kleding, kleur van de kleding, accessoires) • tellen van mensen • schatting van de omvang van de verzamelde menigte • SMD PLUS - zoeken naar objecten die zijn geclassificeerd als: mens, motorvoertuig, niet-motorvoertuig • ANPR - Nummerplatherkenning • warmtekaart • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie  • Privacyzones • Fish-eye-Dewarping - correctie van het 'fish-eye'-beeld naar perspectiefbeeld • Mogelijk om de schijven te laten werken in RAID-configuratie 0/1/5/10	• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • F-DNR (Defog) - Ruisreductie in verband met neerslag • ROI - verbetering van de kwaliteit van geselecteerde beeldfragmenten • ANR - beeldregistratie op de kaart als er geen verbinding is met de recorder (netwerkstoring) en latere synchronisatie • Ondersteuning van NAS - Network Attached Storage • BLC/HLC - tegenlichtcompensatie / compensatie van sterk licht • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Mirror - Gespiegeld beeld • Privacyzones - max. 4 • Bewegingsdetectie met herkenning van menselijk silhouet/voertuig • Sharpness - Scherpere beeldranden • Intelligente beeldanalyse : binnendringing, overschrijden van lijnen (menselijk silhouet)	...

Switch PoE	• Ingebouwde 16-poorts PoE-switch, 25.5 W / Kanaal, PoE (802.3af/at), max. 150 W (totaal) • ePoE - 800 m : 1 ... 8-poorten	...	...
Vermogensverbruik	...	≤ 8.5 W	...
Voeding	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 700 mA	...
Behuizing	...	Compact, Metaal	...
Kleur	...	Wit	...
Dichtheidsklasse	...	IP67	...
Vandaalbestendig	...	—	...
Werktemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C	...
Gewicht	6.79 kg	0.55 kg	0.36 kg
Afmetingen	440 x 452 x 95 mm	206 x 74 x 74 mm	Ø 66 x 187 mm
Ondersteunde talen	Pools, Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Fins, Frans, Grieks, Spaans, Nederlands, Duits, Portugees, Russisch, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Sloveens, Hongaars, Italiaans	Pools, Engels, Tsjechisch, Spaans, Frans, Duits, Portugees, Slowaaks, Hongaars, Italiaans	...
Land van herkomst	China	...	...
Producent / Merk	DAHUA	UNIVIEW	AG TERMOPASTY
Garantie	3 jaar	3 jaar	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00