

	<a href="#">INTERRUPTOR INTELIGENTE TRIPLO DE LUZ ATLO-WB3-TUYA Wi-Fi Tuya Smart</a>	<a href="#">CÂMARA ANTIVANDÁLICA IP DS-2CD1743G0-I(2.8-12MM) - 3.7 Mpx Hikvision</a>	<a href="#">GRAVADOR AHD. PAL. TCP/IP GT-DA71-4H4F 4 CANAIS GEMINI TECHNOLOGY</a>
			
	12.57 CHF 15.46 CHF	246.83 CHF 303.60 CHF	37.34 CHF 45.93 CHF
Aplicação	Cooperação com a iluminação - ligar/desligar	...	...
Sensor	...	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Tamanho da matriz	...	3.7 Mpx	...
Padrão	...	TCP/IP	AHD, PAL, TCP/IP
Tensão nominal	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...	...
Entradas de vídeo	...	...	4 un. BNC - AHD, CVBS
Potência máxima	300 W (para cada saída)	...	...
Saídas de vídeo	...	...	1 un. HDMI 1 un. VGA
Corrente nominal	max. 10 A	...	...
Entradas de áudio	...	...	4 un. CINCH
Número de botões	3	...	...
Número de saídas	3	...	...
Saídas de áudio	...	...	1 un. CINCH 1 un. desde a porta HDMI
Tipo de conector	terminais de parafuso	...	...
Número de níveis de compressão	...	...	6
Resolução	...	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Comunicação sem fio	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Lente	...	2.8 ... 12 mm	...
Ângulo de visão	...	• 98 ° ... 28 ° (dados do fabricante) • 90 ° ... 28 ° (nossos testes)	...
Alcance do iluminador IR	...	30 m	...
Interface RS-485	...	—	...
Resoluções da imagem gravada	...	...	AHD-H (1920 x 1080) AHD-M (1280 x 720) AHD-L / PAL (960 x 576) PAL (704 x 576) IP (1920 x 1080)
Ranhura para cartão de memória	...	Suporta cartões Micro SD até 128GB (possibilidade de gravação local)	...

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlo local por meio de botão físico,</li> <li>• programa,</li> <li>• temporizador,</li> <li>• Configuração de cenários para diferentes eventos,</li> <li>• acesso remoto,</li> <li>• controlo por voz,</li> <li>• Indicação LED</li> </ul>	...	...
Método de compressão da imagem	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.264
Áudio	...	—	...
Temperatura de operação	-20 °C ... 50 °C	...	...
Interface de rede	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Humidade relativa do ambiente admissível	≤ 80 %	...	...
Velocidade de gravação máxima total	...	...	AHD : 60 fps @ 1920 x 1080 px, AHD : 100 fps @ 1280 x 720 px, AHD, PAL : 100 fps @ 960 x 576 px, PAL : 100 fps @ 704 x 576 px, IP : 100 fps @ 1920 x 1080 px
Ajuste da velocidade de gravação	...	...	1 ... 15 fps @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 fps @ 1280 x 720 px 1 ... 25 fps @ 960 x 576 px 1 ... 25 fps @ 704 x 576 px para atribuir a cada canal
Protocolos de rede	...	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	...
WEB Server	...	Incorporado	...
Número máximo de utilizadores on-line	...	6	...
Modos de operação	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x AHD-H / AHD-M / AHD-L / PAL - Trabalha em qualquer configuração</li> <li>• 4 x AHD-H / AHD-M / AHD-L / PAL + 4 x IP 1080p</li> </ul>
ONVIF	...	18.12	...
Modos de gravação	...	...	Manual, alarme, detecção de movimento, horário
Discos rígidos suportados	...	...	2 x 8 TB SATA
Taxa de transmissão do fluxo principal	...	20 fps @ 3.7 Mpx 25 fps @ 3 Mpx	...
Armazenamento da cópia de segurança em dispositivos externos	...	...	Arquivamento de gravações no formato (.avi) para o disco USB (pendrive)
Pesquisa e reprodução de gravações	...	...	Pesquisa de gravações por tempo e tipo de eventos. Reprodução: para frente, para trás, modo rápido, modo lento

Funções de rede	...	...	Software do cliente e navegador IE, Firefox, Opera, Chrome: visualização ao vivo, reprodução e cópia de segurança das gravações, configuração de parâmetros do gravador
Entradas / saídas de alarme	...	—	4 / 1
Acesso desde o telemóvel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicação gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> para Android</li> <li>• Aplicação gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> para iOS</li> </ul>	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicação gratuita <a href="#">iVMS-4500</a> ou <a href="#">Hik-Connect</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicação gratuita <a href="#">iVMS-4500</a> ou <a href="#">Hik-Connect</a></li> </ul>	Porta: 5800 ou acesso através da nuvem <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicação gratuita <a href="#">Fseye</a></li> <li>• iOS: Aplicação gratuita <a href="#">Fseye</a></li> </ul>
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador	...	admin / -	...
Controlo de cabeças panorâmicas PTZ	...	...	RS-485 - PELCO-D/P
Endereço IP predefinido	...	192.168.1.64	...
Portas de acesso através do navegador	...	80	...
Detecção de movimento	...	...	Divisão do ecrã em zonas : 22 x 18 dos campos de detecção
Manipulação com o rato	...	...	✓
Portas de acesso através da aplicação para PC	...	Porta: 8000 ou acesso através da nuvem - aplicação iVMS-4200	...
Porta de acesso através da aplicação móvel	...	8000	...
Telecomando IR incluído	...	...	—
Porta ONVIF	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluxo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - com autorização</li> <li>• Subfluxo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - com autorização</li> </ul>	...
País de origem	...	...	China
Características principais	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação</li> <li>• 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem</li> <li>• ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem</li> <li>• filtragem de endereços IP</li> <li>• WB - Balanço de brancos (ATW/AWB/manual/interno/externo)</li> <li>• ICR - Filtro mecânico de infravermelhos</li> <li>• BLC - compensação configurável da contraluz</li> <li>• Detecção de movimento</li> <li>• Zonas de privacidade configuráveis</li> <li>• Mirror - Imagem espelhada</li> <li>• Sharpness - Focagem dos contornos da imagem</li> <li>• Saída de vídeo : Composite Video (CVBS) - Porta BNC</li> <li>• Botão RESET</li> </ul>	...
Alimentação	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 500 mA</li> </ul>	12 V DC / 4 A (fonte de alimentação incluída)
Consumo de energia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 8 W @ PoE (802.3af)</li> <li>≤ 6 W @ 12 V DC</li> </ul>	...
Caixa	Plástico	Dome - Metal	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Cor	Branco	Branco	Preto
Antivandálica	...	IK10	...
Grau de protecção	...	IP67	...
Temperatura de operação	...	-30 °C ... 50 °C	...
Peso	0.11 kg	0.81 kg	1.504 kg
Dimensões	87 x 86 x 41 mm	Ø 141 x 100 mm	360 x 275 x 54 mm
Línguas suportadas	...	polaco, inglês, francês, espanhol, português, russo, turco, italiano	inglês, polaco
Fabricante / Marca	...	Hikvision	GEMINI TECHNOLOGY
SAP Code	...	311300892	...
Garantia	2 anos	3 anos	2 anos



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Segunda a sexta: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00