

	ÜBERSpannungs-BEGRENZER AXON-POWER/DIN	ROUTER ARCHER-C50 2,4 GHz, 5 GHz 300 Mbps + 867 Mbps TP-LINK	ROUTER ARCHER-C64 2,4 GHz, 5 GHz 400 Mbps + 867 Mbps TP- LINK	HALTERUNG FÜR RACK- GERÄTE U19-2U/340	INTELLIGENTE ROLLADENSTEUERUNG SHUTTERBOX-DC-V2/BLEBOX Wi-Fi_12...24 V DC	GERADE STECKDOSE LE-50112 230 V 16 A LEGRAND
						
	38.18 USD 45.43 USD	37.91 USD 45.11 USD	40.85 USD 48.61 USD	16.70 USD 19.87 USD	39.95 USD 47.54 USD	27.22 USD 32.39 USD
Anwendung	...	...	...	...	Rollläden, Dachfenster, Markisen, Rollos, Vorhänge	...
Frequenzbereich	...	2,4 GHz, 5 GHz	2,4 GHz, 5 GHz	...	...	...
Maximale Stromlast	...	...	...	...	...	16 A
Nennspannung	230 V AC / 50 Hz	...	...	...	12 ... 24 V DC	230 V / 50 Hz
Material	...	...	...	Stahl - pulverlackiert	...	...
Erdung	...	...	...	...	...	✓
Max. Spannung	250 V AC / 50 Hz	...	...	...	...	...
Maximale Gesamtbelastung	...	...	...	...	...	...
Antennentyp	...	4 x Rundstrahlantenne	4 x Rundstrahlantenne - Integriert	...	...	...
Elektrisches Kabel	...	...	...	...	...	max. 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Nennstrom	10 A	...	...	...	...	...
Innentiefe	...	...	...	285 mm	...	...
Kabelklemmen	...	...	...	...	...	automatische Federklemmen
Schutzlevel Up L/PE, N/PE	≤ 1,3 kV	...	...	...	...	...
Steckdosentyp	...	...	...	...	...	CEE 7/5
Schutzlevel Up L/N	≤ 3 kV	...	...	...	...	...
Standards	...	IEEE 802.11 b/g/n @ 2,4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	IEEE 802.11 b/g/n @ 2,4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...	...	...
Nenn-Entladestrom (L/N, L/PE, N/PE)	4 kA - 8/20 μs	...	...	...	...	...
Gesamt-Maximalstrom	...	...	...	...	• 4,5 A (max) • 3 A @ 180 s @ 200 g - Thermischer Schutz	...
Mechanische Beständigkeitsklasse	...	...	...	...	...	IK08
Zahl der Eingänge	...	...	...	...	2	...
Übertragungsgeschwindigkeit	...	300 Mbps + 867 Mbps	400 Mbps + 867 Mbps	...	...	...
Maximaler Entladestrom (L/N, L/PE, N/PE)	10 kA 8/20 μs (Typ 2)	...	...	...	...	...
Zahl der Ausgänge	...	...	...	...	2	...
Anzeige des Arbeitszustands	✓	...	...	...	...	...
Anschlusstyp	...	...	...	...	Schraubklemmen	...
Anschlusstyp	2 x Klemmleiste	...	...	...	...	...
LAN Ports	...	4 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink	...	...	...
Drahtloskommunikation	...	...	...	...	Wi-Fi, 2,4 GHz - IEEE 802.11g	...
Zugriff vom Mobiltelefon	...	...	...	...	• Kostenlose App <a href="#">wBox</a> für Android • Kostenlose App <a href="#">wBox</a> für iOS	...
LED Lämpchen	...	Power, 2,4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN, WPS	Power, 2,4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Ethernet, WAN	...	...	...
Gehäuse	• Kunststoff • Montage auf einer DIN, TS-35 Schiene	...	...	...	Kunststoff	...
Dichtheitsklasse	...	...	...	...	IP20	IP44
Farbe	...	...	...	Schwarz (RAL 9005)	Schwarz	Schwarz
Empfänger-Empfindlichkeit	...	2,4 GHz : • 11g 54M : -76 dBm • 11n HT20 MCS7 : -74 dBm • 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : • 11a 54M : -77 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -72 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -68 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm	2,4 GHz : • 11g 6M : -96 dBm • 11g 54M : -78 dBm • 11n HT20 MCS7 : -77 dBm • 11n HT40 MCS7 : -74 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -73 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -68 dBm 5 GHz : • 11a 6M : -95 dBm • 11a 54M : -77 dBm • 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm • 11ac VHT40 MCS9 : -67 dBm • 11ac VHT80 MCS9 : -63 dBm	...	...	...
DDNS	...	✓	✓	...	...	...
DHCP Server	...	✓	✓	...	...	...
Firmware-Aktualisierung	...	✓	✓	...	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00

Schutzvorrichtungen	...	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Schutz vor DoS-Angriffen, SPI Firewall, Domain-, IP- und MAC-Adressen-Filtrierung, Bindung von IP- und MAC-Adressen	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Schutz vor DoS-Angriffen, SPI Firewall, Domain-, IP- und MAC-Adressen-Filtrierung, Bindung von IP- und MAC-Adressen	...	...	...
Interface zur Verwaltung	...	Internetbrowser, TP-LINK Tether	Internetbrowser, TP-LINK Tether	...	...	...
Transmitter-Leistung	...	...	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz	...	...	...
Energieversorgung	...	9 V DC / 0.85 A (Netzteil im Set enthalten)	12 V DC / 1.5 A (Netzteil im Set enthalten)	...	...	...
Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Firewall</li> <li>• Filterung des Internetzugriffs</li> <li>• Statisches/Dynamisches Routing</li> <li>• Eingebauter 4-Port-Switch</li> <li>• Statistiken der Drahtlosübertragung</li> <li>• Die WPS Funktion ermöglicht den einfachen Aufbau einer verschlüsselten Verbindung</li> <li>• QoS</li> <li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li> <li>• Durchflusskontrolle</li> <li>• Zugangskontrolle</li> <li>• Fernverwaltung</li> <li>• DMZ</li> <li>• Jugendschutz</li> <li>• Netzwerk für Gäste - gesondertes und sicheres Netzwerk für Gäste</li> <li>• SSID Verbergung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MU-MIMO - Funktion der Multiantennen-Übertragung, die die Steigerung des Durchsatzes und der Zuverlässigkeit der Verbindung zwischen Client und Netzwerk ermöglicht</li> <li>• Beamforming (TxBF) - Technologie, die die Formierung des Funkwellenstrahls ermöglicht, zwecks Verbesserung der Verbindungsqualität mit den Client-Geräten, die sich weit von der Signalquelle entfernt befinden</li> <li>• Airtime Fairness - Technologie zur Leistungssteigerung des Netzwerks im Fall des Auftretens vieler Clients mit unterschiedlichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten darin</li> <li>• Firewall</li> <li>• Filterung des Internetzugriffs</li> <li>• Statisches/Dynamisches Routing</li> <li>• Eingebauter 4-Port-Switch</li> <li>• Access Point</li> <li>• Die WPS Funktion ermöglicht den einfachen Aufbau einer verschlüsselten Verbindung</li> <li>• QoS</li> <li>• Zugangskontrolle</li> <li>• Fernverwaltung</li> <li>• DMZ</li> <li>• UPnP</li> <li>• Port-Umleitung</li> <li>• Jugendschutz</li> <li>• Netzwerk für Gäste - gesondertes und sicheres Netzwerk für Gäste</li> <li>• Client-Liste DHCP</li> <li>• VPN-Netzwerke: Open VPN, PPTP VPN</li> <li>• SSID Verbergung</li> <li>• IPv6 kompatibel</li> <li>• Fließende Übertragung in HD Qualität - die Funktionen IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN tragen zur optimalen IPTV Übertragung bei</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeitplan,</li> <li>• Zeitprogrammierer,</li> <li>• Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsmodus,</li> <li>• Fernzugriff,</li> <li>• Sprachsteuerung,</li> <li>• Bedienung der µWiFi Technologie</li> <li>• Kann mit mechanischen und elektronischen Endschaltern betrieben werden</li> <li>• Betrieb mit Motoren ohne Endschalter möglich (per Überlast)</li> <li>• Funktion "Langsamer Start"</li> <li>• Automatische Kalibrierung</li> </ul>	...
Arbeitstemperatur	...	0 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C	...	-20 °C ... 50 °C	...
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	...	10 % ... 90 % (nicht-kondensierend)	10 % ... 90 % (nicht-kondensierend)	...	...	...
Gewicht	0.075 kg	0.30 kg	0.23 kg	1.29 kg	0.02 kg	0.084 kg
Maße	86 x 58 x 35 mm	230 x 145 x 34 mm	120 x 120 x 28 mm	500 x 101 x 331 mm - RACK 19 " x 2 U	38 x 33 x 20 mm	Ø 56 x 115 mm
Hersteller/Marke	...	TP-LINK	TP-LINK	...	BleBox	LEGRAND
Garantie	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Montag-Freitag: 8.00-19.00 / Samstag: 8.00-14.00