




	<a href="#">UPS AT-UPS1500-LCD 1500 VA EAST</a>	<a href="#">ZÁSUVKA IEC GJS</a>
		
	159.56 EUR 191.47 EUR	0.16 EUR 0.19 EUR
Aktívny výkon	900 W	...
Typ konektora	...	IEC Zásuvka
Zdanlivý výkon	1500 VA	...
Farba	...	Čierny
Pripevňovanie prvkov konektora	...	Krútenie
Vstupné napätie	230 V AC $\pm$ 25 %	...
Pripevňovanie obrazovky	...	Zaistovanie
Pripevňovanie vodiča	...	Krútenie
Vstupná frekvencia	50 / 60 Hz (auto detekcia)	...
Priemer kábla	...	max. 7.0 mm
Výstupné napätie	230 V AC $\pm$ 10 % (aproximovaná sínusoida)	...
Materiál	...	Kov / PET
Vodotesnosť	...	—
Výstupná frekvencia	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %	...
Regulácia napätia	—	...
Regulácia frekvencie	—	...
Príklad použitia	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RG6</li> <li>• HFEK</li> <li>• Triset113</li> </ul>
Doba prepínania	2 ... 7 ms (typový), max. 10 ms	...
Doba nabíjania (do úrovne 90%)	6 ... 8 hod	...
Akumulátor	2 ks. - 12V/8Ah	...
Odhadovaná doba prevádzky na akumulátor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 37.5 minúty @ 100 W,</li> <li>• 19 minút @ 200 W,</li> <li>• 11.5 minúty @ 300 W,</li> <li>• 4.5 minúty @ 500 W,</li> <li>• 1.5 minúty @ 800 W</li> </ul>	...
Počet výstupov	3 ks. CEE 7/3 (Schuko)	...
Riadiaci softvér	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)	...

Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sklenená poistka</li> <li>• Protiskratový</li> <li>• Preťažené</li> <li>• Proti prepätiu - RJ45</li> <li>• Ochrana proti prebitiu</li> <li>• ochrana proti vybitiu</li> <li>• Filtrácia výstupného napätia</li> <li>• Tlmič - EMI/RFI</li> </ul>	...
Signalizácia stavu práce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCD displej: pracovný režim, úroveň nabitia batérií, úroveň napätia vs/vý,</li> <li>• Zvuková signalizácia</li> </ul>	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automatický reštart po obnovení sieťového napájania</li> <li>• Dokonalé mikroprocesorové riadenie zaručuje vysokú spoľahlivosť</li> <li>• Funkcia COLD START pre manuálne pripojenie napájania z akumulátora</li> <li>• Automatický regulátor napätia AVR</li> <li>• Automatické nabíjanie akumulátora v režime vypnutia</li> <li>• funkcia autodiagnostiky</li> <li>• 2 x RJ45 - Vstup / Výstup</li> <li>• Port USB 2.0 - Prístup z počítača PC</li> <li>• Vzdialená správa - aplikácia UPSmart (súčasťou balenia)</li> <li>• Konfigurovateľný poplach</li> <li>• Zabudovaný filter EMI, RFI</li> <li>• Zariadenie spolupracuje so zdrojmi majúcimi aktívny systém vylepšenia koeficientu výkonu (APFC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veľmi jednoduchá a rýchla montáž</li> <li>• Odonosť voči korózii</li> </ul>
Určenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sieť, servery, pracovná stanica</li> <li>• monitorovacie systémy</li> <li>• menšie servery, zapisovače, telekomunikačné vybavenie, nástroje VoIP, stacionárne počítače apod.</li> </ul>	Koncentrický kábel
Typ puzdra	Tower	...
Prevádzková tep. / Relatívna vlhkosť	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %	...
Hmotnosť	9.84 kg	0.005 kg
Rozmery	348 x 140 x 173 mm	Ø 15 x 50 mm

Výrobca / Značka	EAST	...
Záruka	2 roky	2 roky



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondelok-Piatok: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00