





|  | <a href="#">SOPORTE PARA TELEVISOR O MONITOR BS-106S</a>                          | <a href="#">GRABADOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5832S-4KL-I3 32 CANALES DAHUA</a>   | <a href="#">TOMA DE CORRIENTE SIMPLE CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN USB SANTRA/4188-10/EPN 230 V 16 A Elektro-Plast</a> | <a href="#">CAJA DE HERRAMIENTAS KHV40P</a>   |
|--|---|---|---|---|
|  |  |    |                                   |  |
|  | 8.24 EUR<br>9.97 EUR  | 2215.87 EUR<br>2681.20 EUR  | 20.99 EUR<br>25.40 EUR  | 8.10 EUR<br>9.80 EUR  |
| Estándar de montaje                      | VESA : 75, 100, 200, 400 x 200  | ...   | ...   | ...   |
| Material                                 | ...   | ...   | ...   | Plástico - mezcla de polímeros con mayor resistencia                                |
| Voltaje nominal                          | ...   | ...   | 230 V / 50 Hz   | ...   |
| Carga de corriente máxima                | ...   | ...   | 16 A  | ...   |
| Tamaño de la pantalla en pulgadas        | 23 " ... 42 "   | ...   | ...   | ...   |
| Toma de tierra                           | ...   | ...   | ✓   | ...   |
| Capacidad de carga                       | 45 kg   | ...   | ...   | ...   |
| Estándar                                 | ...   | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP   | ...   | ...   |
| Distancia desde la superficie de montaje | 19 mm desde la pared  | ...   | ...   | ...   |
| Alimentación USB                         | ...   | ...   | 2 x 5 V DC / 2.1 A  | ...   |
| Entradas de vídeo                        | ...   | 32 uds. BNC   | ...   | ...   |
| Inclinación vertical                     | —   | ...   | ...   | ...   |
| Terminales de cables                     | ...   | ...   | terminales de tornillo  | ...   |
| Rotación horizontal                      | —   | ...   | ...   | ...   |
| Tipo de toma                             | ...   | ...   | CEE 7/5   | ...   |
| Rotación en el plano de la pantalla      | —   | ...   | ...   | ...   |
| Salidas de vídeo                         | ...   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 uds. HDMI 4K</li> <li>• 1 uds. VGA</li> <li>• 1 uds. Video composite (conector BNC)</li> </ul> Se puede configurar la función SPOT en una de las salidas | ...   | ...   |
| Tapa protectora                          | ...   | ...   | ✓   | ...   |
| Montaje                                  | ...   | ...   | Montaje con garras o tornillos  | ...   |

|                                     |     |  |   |  |
|-------------------------------------|-----|--|---|--|
| Algunas características             | ... | ...  | Compatibilidad con la norma PN-EN-60669-1:2018-04 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuerpo de alta resistencia,</li> <li>• Mango ergonómico,</li> <li>• Espuma protectora interna para proteger herramientas,</li> <li>• Capacidad : 10 kg,</li> <li>• 2 cierres en la parte delantera para evitar apertura accidental</li> </ul> |
| Dimensiones externas                | ... | ...  | ...   | 384 x 335 x 144 mm   |
| Entradas de audio                   | ... | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 uds. BNC,</li> <li>• 1 uds. BNC - Micrófono</li> </ul>   | ...   | ...  |
| Dimensiones internas                | ... | ...  | ...   | 365 x 245 x 110 mm   |
| Salidas de audio                    | ... | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 uds. BNC</li> <li>• 1 uds. BNC - Micrófono</li> </ul>   | ...   | ...  |
| Método de compresión de imágenes    | ... | AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264  | ...   | ...  |
| Resoluciones de la imagen grabada   | ... | <ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI :<br/>8 Mpx - 3840 x 2160 ,<br/>8M-N - 1920 x 2160 ,<br/>6 Mpx - 2880 x 1920 - sólo HD-CVI ,<br/>5 Mpx - 2592 x 1944 ,<br/>4 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>4M-N - 1280 x 1440 ,<br/>3 Mpx - 2048 x 1536 - sólo AHD / HD-TVI ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 12 Mpx - 4000 x 3000</li> </ul> | ...   | ...  |
| Ajuste de la velocidad de grabación | ... | 12 Mpx IP @ 1 ... 25 fps<br>8 Mpx @ 1 ... 7 fps<br>4K-N @ 1 ... 15 fps<br>6 Mpx @ 1 ... 10 fps<br>5 Mpx @ 1 ... 12 fps<br>4 Mpx @ 1 ... 15 fps<br>4M-N @ 1 ... 25 fps<br>3 Mpx @ 1 ... 15 fps<br>1080p @ 1 ... 25 fps<br>720p @ 1 ... 25 fps<br>960H @ 1 ... 25 fps<br>para asignar a cada canal   | ...   | ...  |
| Modos de funcionamiento             | ... | 32 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP   | ...   | ...  |
| Modos de grabación                  | ... | Manual, alarma, detección de movimiento, horario   | ...   | ...  |
| Discos duros compatibles            | ... | 8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA   | ...   | ...  |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

|  |     |   |     |     |
|--|-----|---|-----|-----|
| Almacenamiento de la copia de seguridad en dispositivos externos | ... | Guarda fotogramas individuales o grabaciones enteras del archivo en la unidad USB   | ... | ... |
| Búsqueda y reproducción de grabaciones                           | ... | Búsqueda de grabaciones por tiempo + línea de tiempo con el tipo de grabación. Reproducción: hacia adelante, modo rápido, modo lento, por pasos<br>Búsqueda avanzada (con la precisión de un segundo)<br><br>Búsqueda inteligente de rostros IA - búsqueda simultánea en el archivo de grabaciones de rostros, basada en max 8 fotos teniendo en cuenta el umbral de similitud (para cada foto por separado)<br>Reproducción sincrónica de 1/4/9/16 canales | ... | ... |
| Funciones de red   | ... | Apoyo total a través de la red, Copiado remoto de grabaciones, Servidor web incorporado max. 128 usuarios en línea  | ... | ... |
| Acceso desde el teléfono móvil                                   | ... | Puerto: 37777 o acceso a través de la nube<br>• Android: Aplicación gratuita <a href="#">DMSS</a><br>• iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">DMSS</a><br><br>Vea cómo configurar la función P2P en las grabadoras Dahua y activar la aplicación móvil   | ... | ... |
| Entradas / salidas de alarma                                     | ... | 16 / 6  | ... | ... |
| Control de cabezales panorámicos e inclinables PTZ               | ... | Cámaras domo IP de alta velocidad (Speed Dome)<br>Control compatible con coax PTZ HD-CVI<br>RS-485 - PELCO-D/P  | ... | ... |
| Detección de movimiento  | ... | División de la pantalla en zonas  | ... | ... |



|                               |                   |   |                 |         |
|-------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------|
| Características principales   | ...               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funcionamiento con los dispositivos Dahua que operan según el concepto de Internet de las cosas (IoT),</li> <li>• POS - soporta los dispositivos instalados en los puntos de venta y muestra los datos de ellos como texto superpuesto en una ventana seleccionada del canal,</li> <li>• Soporte para Coax Audio/Alarm,</li> <li>• Análisis Inteligente de la Imagen : cruzamiento de la línea (cable trampa), intrusión - clasificación de personas y vehículos</li> <li>• funciones avanzadas de reconocimiento facial y búsqueda de rostros</li> <li>• Filtrado de falsas alarmas basado en el reconocimiento de personas y vehículos</li> <li>• Soporte para hasta 10 bases de datos de rostros, incluidas 20 000 imágenes de rostros</li> <li>• Detección de rostros que no están presentes en la base de datos del dispositivo</li> <li>• Búsqueda de rostros en grabaciones basada en max 8 fotos seleccionadas, con posibilidad de ajustar de forma independiente el umbral de similitud para cada foto</li> <li>• SMD PLUS - búsqueda de un objeto clasificado como: persona, vehículo de motor, vehículo sin motor</li> <li>• Puerto RS-232</li> </ul> | ...             | ...     |
| USB                           | ...               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 uds. USB 2.0</li> <li>• 2 uds. USB 3.0</li> </ul>  | ...             | ...     |
| Manejo con ratón              | ...               | ✓   | ...             | ...     |
| Mando a distancia IR incluido | ...               | —   | ...             | ...     |
| Alimentación                  | ...               | 100 V ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz   | ...             | ...     |
| Color                         | Negro             | Negro   | Blanco          | Negro   |
| Peso                          | 1.45 kg           | 6.98 kg   | 0.108 kg        | 0.95 kg |
| Dimensiones                   | 455 x 260 x 19 mm | 440 x 463 x 95 mm, RACK 19", 2U   | 75 x 75 x 52 mm | ...     |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

|                     |        |   |                        |        |
|---------------------|--------|---|------------------------|--------|
| Idiomas compatibles | ...    | polaco, inglés, checo, danés, finés, francés, griego, español, holandés, alemán, portugués, ruso, rumano, serbio, eslovaco, esloveno, húngaro, italiano | ...                    | ...    |
| Fabricante / Marca  | ...    | DAHUA   | Elektro-Plast Nasielsk | ...    |
| Garantía            | 2 años | 5 años  | 7 años                 | 2 años |



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00