

	TASTATURA ZA ALARMNO CENTRALO CA-10-BLUE-L SATEL	IMPULZNI NAPAJALNIK DRL-24V480W-1EN Delta Electronics	NOTRANJI SIGNALIZATOR SO/PICCOLO/WR/G3 COR	VANDALOOPORNA KAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL HAC-HDW1220RP- VF-27135 - 1080p 2.7 ... 13.5 mm DAHUA	IMPULZNI NAPAJALNIK FIBRE-IRS/POWERSUPPLY	HITROVRTILJIVA ZUNANJA KAMERA IP TC-H324S SPEC:23X/I/E/CV3.0 - 1080p 5 ... 115 mm TIANDY
	1099.73 SEK 1099.73 SEK	1561.29 SEK 1561.29 SEK	159.65 SEK 159.65 SEK	986.52 SEK 986.52 SEK	244.72 SEK 244.72 SEK	6433.96 SEK 6433.96 SEK
Raven intenzitete zvoka	112 dB/m
Vrsta napajalnika	...	Impulzni	Impulzni	...
Delovanje skupaj	CA-10-P
Stopnja zaščite	3
Električna napetost	...	90 ... 264 V AC	100 ... 240 V AC	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL	...	IP
Razpon frekvence	50/60 Hz	...
Izhodna napetost	...	24 V DC	20 V DC	...
Pretvornik	1/2.9 " CMOS	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Regulacija izhodne napetosti	...	24 ... 28 V
Velikost matrice	2.1 Mpx	...	2 Mpx
Toleranca napetosti	...	± 1 %
Moč	24 W	...
Maksimalna zmogljivost	...	20 A	1.2 A	...
Namembnost	Optični sestav FibreIRS	...
Moč napajalnika	...	480 W
Izhod	Vtič 2.1/5.5 mm	...
Število izhodov	...	2 kosov
Učinkovitost	...	93 %
Poraba toka	max. 170 mA	...	max. 100 mA @ 12 V DC
Tip ohišja	...	DIN
MTBF (povprečni čas med zaporednima okvarama)	...	700 000 ur
Delovna temperatura	-10 °C ... 55 °C	...	-15 °C ... 40 °C
Odpornost na vibracije	...	IEC60068-2-6, 10 ... 500 Hz max. 3 G 60 minut
Optični zoom	x 23
Digitalni zoom	—
Ločljivost	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p • PAL : 960 x 576 - 960H	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Zaseg IR osvetljave	30 m	...	150 m
Varovala	...	• Protikratkostičen • Protinapetostne • Temperaturni • Protiprebremenitvena zaščita
Regulacija moči osvetljevalnika IR	Avtomatska
Vrtlina hitrost pri preset-ih	• 80 °/s (vodoraven) • 80 °/s (navpičen)
Objektiv	2.7 ... 13.5 mm, 2 Mpx	...	5 ... 115 mm
Temperatura dela / relativna vlaga	...	-30 °C ... 70 °C / 20 % ... 90 %
Vrtlina hitrost (Ročno krmiljenje)	• 0.1 °/s ... 80 °/s (vodoraven) • 0.1 °/s ... 80 °/s (navpičen)
Vidni kot	• 104 ° ... 28 ° (Podatki proizvajalca) • 102 ° ... 31 ° (Naši testi)	...	• 55 ° ... 3.2 ° (Podatki proizvajalca) • 57 ° ... 3.7 ° (Naši testi)
Razpon vodoravne rotacije	360 ° - neprekinjen
Razmerje signal/šum (S/N)	> 50 dB
Razpon navpične rotacije	-16 ° ... 90 °
Vmesnik RS-485	✓
Število preset-ov	500
Vodoravno skeniranje	✓
Nastavitev poti gibanja	8

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Izhod video	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - Za spremembo standarda, v katerem deluje kamera, je potreben krmilnik PFM820	...	—
Metoda kompresije slike	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi	—
Audio	—
Hitrost prenosa glavnega toka	25 sl./s @ 1080p
Mrežni vmesnik	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server	Vgrajen
Maks. število uporabnikov on-line	32
ONVIF	✓
Zaslonski menu OSD	✓
Vtičnica pomnilne kartice	Podpora kartic Micro SD do 512GB
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 3000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija EasyLive Plus • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija EasyLive Plus
Dostop z računalnika PC	Port: 3000 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija Easy7 Smart Client Express
Privzeti naslov IP	192.168.1.2
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	3000, 3001
Porti dostopa prek aplikacije PC	3000, 3001
Port ONVIF	80
Inteligentna Analiza Slike	<ul style="list-style-type: none"> • klasificiranje ljudi in vozil • prečkanje linije • dvojna prekoračitev linije • zavržen/manjkajoči objekt • video sabotaža
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> • Modra osvetlitev tipk • 2 Vhodi • Indikatorji LED indicirajoči stanje delovanja naprave • Alarmi: NAPAD, POŽAR, POMOČ aktivirani s tastaturo • Zvočno signaliziranje izbranih dogodkov v sistemu • Signaliziranje izgube povezave s centralo • Konektor RS-232 za enostavno programiranje funkcionalnosti tastature, imen in vsebine sporočil • Mikropreklopnik, odkrivajoč sabotažo madavčno številkovaltorja • Enostavno delo 	Odkrivanje nedovoljenih posegov - odprtja ohišja, odmontaže s tal	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • 2D-DNR, 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kvaliteto izbranih delov slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Način dela dan/noč • ICR - Mehanični IR filter • Detekcija gibanja • Signalizacija sabotaža • Zasuk slike in zrcalna slika • Adaptacijsko prilagajevanje moči IR osvetljevalnika zoomu objektivna in svetlosti zunanje osvetlitve
Napajanje	12 V DC	...	9 ... 15 V DC	12 V DC / 350 mA	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel.:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Ponedeljek-petek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Poraba moči	4.2 W	...	≤ 17.6 W
Ohišje	Dome - Kovinska	...	Speed Dome, Aluminij + Umetni material (PC + ABS)
Barva	Rdeč	Bel	...	Bel + Črn
Delovna temperatura	-20 °C ... 50 °C	...	-30 °C ... 65 °C
Razred tesnosti	IP67	...	IP66
Vandaloodporna	✓	...	—
Teža	0.21 kg	0.87 kg	0.14 kg	0.56 kg	0.16 kg	2.1 kg
Dimenzije	145 x 115 x 29 mm	56 x 123.4 x 123.6 mm	125 x 85 x 37.5 mm	Ø 119 x 97 mm	...	Ø 161 x 276 mm (brez nosilca)
Podpirani jeziki	poljski, angleški, francoski, španski, japonski, korejščina, nemški, portugalsčina, ruščina, italijanski	...	poljski, angleški, albanski, arabščina, španski, korejščina, italijanski, turščina, ruščina, tajščina, francoski, nizozemski, hebrejski, vietnamski, nemški, ukrajinski, portugalsčina
Proizvajalec / Znamka	SATEL	Delta Electronics	CQR	DAHUA	...	TIANDY
Garancija	2 leta	5 let	2 leta	3 leta	2 leta	3 leta